

冷房	定格標準	電力	kW	5.6	[1.4~6.3]	
		消費電力	—	1.55	3.61	
		COP	—	5.1	88	
		運転電流	A	0.78	2.6	
		運転力率	%	0.463	5.62	
		顕熱比	—	2.7	0.378	
	中間標準	電力	kW	1.4	0.191	
		消費電力	—	6.3	[1.6~8.0]	
		COP	—	1.78	3.54	
	暖房	定格標準	電力	kW	2.9	0.525
消費電力			—	5.52	1.6	
COP			—	0.286	6.0	
運転電流			A	2.38	—	
中間標準		電力	kW	—	5.7	
		消費電力	—	5.1	3.58	
		COP	—	5	< 12 >	
室内ユニット		外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1,850 × 600 × 329	46
			製品質量	kg	—	セラミックホワイト (N8.0 近似)
			パネル色(マンセル)	—	—	シロッコファン × 1
	送風装置	ファンタイプ × 個数	—	—	シロッコファン × 1	
		風量	m³/min	P 急: 18 急: 15 強: 13 弱: 12	0	
		機外静圧	Pa	—	157 × 1	
		モータ出力 × 台数	W	—	P 急: 54 急: 51 強: 48 弱: 46	
	運転音	音響パワーレベル 冷房	dB (A)	—	—	
		音響パワーレベル 暖房		—	—	
		音圧レベル 冷房		—	—	
音圧レベル 暖房		—		—		
補助電熱器		W	取付不可			
エアフィルター		—	プラスチックネット(防カビ仕様)			
室外ユニット	風向調整	左右方向	—	オートスイング		
		上下方向	—	手動		
	ドレンパン		—	発泡PS+PS樹脂		
	IPコード		—	IPX0		
	形式	—	FDCV (S) P635HA			
	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	640 × 800(+71) × 290		
	製品質量	kg	46			
	パネル色(マンセル)		—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1 近似)		
	圧縮機	電動機定格出力	kW	1.2		
		クランクケースヒータ	W	20		
ファンタイプ × 個数		—	プロペラファン × 1			
風量		m³/min	冷房: 38 暖房: 38			
送風装置	機外静圧	Pa	0			
	モータ出力 × 台数	W	34 × 1			
	音響パワーレベル	dB (A)	冷房: 63 暖房: 64			
	音圧レベル		冷房: 49 暖房: 49			
ドレンパンヒータ		W	—			
IPコード		—	IPX4			
リモコン	形式	—	RC-DX3B 装着			
	温度調節	冷房・ドライ	℃	20 ~ 30	設定範囲	
		暖房	℃	18 ~ 28	変更可能	
	冷媒	種類	—	R32		
		充填量	kg	1.5 < 出荷時、室外ユニットに充填 >		
		チャージレス配管長	m	30以内		
		追加量	g/m	20		
	冷媒配管	室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア)	φ12.7 (フレア)	
		室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア)	φ12.7 (フレア)	
		分岐管セット	—	—		
内外接続		mm	φ6.35x0.8	φ12.7x0.8		
主管		—	—			
分岐管		—	—			
室内-室外間		m	50以内			
配管長		m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)			
共通事項	設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.26		
	法定冷凍能力	冷凍ト	1.08			
	保護装置	吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ	—			
		冷媒漏洩センサ、ファンモータマイコン式過負荷保護	—			
	図面	室内ユニット	外形図	PGA000Z833	外形図	PCA001Z910
		電気配線図	PGA000Z834	電気配線図	PCA001Z912	
		リモコン	PJZ000Z332	リモコン	PCA001Z914	
		使用範囲	—	使用範囲	PCA001Z913	

室内ユニット	固定	床面固定用 M8 x 2本 転倒防止金具を使用して、背面の壁に固定してください。	
		排水	ドレンポンプ 最大ヘッド ドレン配管 自然排水 VP20
室外ユニット	固定	アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	
		排水	ベース穴 φ20 x 5箇所

漏電遮断器	定格電流	A	A	15 30		
	動作時間	—			0.1sec以下	
手元開閉器	容量	A	D	30 15		
	ヒューズ					
配線用遮断器	定格電流	mm²	G	15		
	電源線(こう長)					
配線太さ	内外接続線	mm²	J	2.0 (φ1.6mm) × 3 (21m)		
	アース線				K	2.0 (φ1.6mm) × 3
	リモコン線				L	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)
	スーパーリンク線				N	0.3 × 2心 (~100m)

電源	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
電源	漏電遮断器	手元開閉器	配線用遮断器	電源	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線	リモコン	スリムパック	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	線	