

系 統							
形 式			GTP806M1	GTP906M1	GTP1126M1	GTP1406M1	GTP1606M1
パネル形式			T-PSAE-5BW/D, T-PSAE-6AW	T-PSAE-5BW/D, T-PSAE-6AW	T-PSAE-5BW/D, T-PSAE-6AW	T-PSAE-5BW/D, T-PSAE-6AW	T-PSAE-5BW/D, T-PSAE-6AW
電 源			200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz
能 力	冷 房	kW	8.0	9.0	11.2	14.0	16.0
	暖 房		9.0	10.0	12.5	16.0	18.0
定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比			0.80	0.82	0.81	0.72	0.68
電 気 特 性	消費電力	冷 房	0.065	0.080	0.130	0.130	0.130
		暖 房	0.065	0.080	0.130	0.130	0.130
	運転電流	冷 房	0.60	1.0	1.20	1.20	1.20
		暖 房	0.60	1.0	1.20	1.20	1.20
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	本 体：236 × 840 × 840	本 体：298 × 840 × 840	本 体：298 × 840 × 840	本 体：298 × 840 × 840	本 体：298 × 840 × 840
			パネ ル：35 × 950 × 950	パネ ル：35 × 950 × 950	パネ ル：35 × 950 × 950	パネ ル：35 × 950 × 950	パネ ル：35 × 950 × 950
質 量		kg	本体：23 パネル：6	本体：28 パネル：6	本体：28 パネル：6	本体：28 パネル：6	本体：28 パネル：6
パ ネ ル 色			ファインスノー	ファインスノー	ファインスノー	ファインスノー	ファインスノー
(マンセル)			(8.0Y9.3/0.1近似)	(8.0Y9.3/0.1近似)	(8.0Y9.3/0.1近似)	(8.0Y9.3/0.1近似)	(8.0Y9.3/0.1近似)
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式
冷 媒 制 御			電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
送風装置	風 量	m ³ /min	P急：28 急：19 強：16 弱：13	P急：31 急：24 強：21 弱：15	P急：37 急：25 強：21 弱：15	P急：37 急：26 強：23 弱：16	P急：37 急：27 強：24 弱：18
	機 外 静 圧	Pa	0	0	0	0	0
	定格出力 × 台	W×台	58	105	105	105	105
運 転 調 整	ワイヤードリモコン		RC-DX3B, 3C, 3D	RC-DX3B, 3C, 3D	RC-DX3B, 3C, 3D	RC-DX3B, 3C, 3D	RC-DX3B, 3C, 3D
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>
運 転 音	パワーレベル	dB (A)	P急：61 急：54 強：51 弱：46	P急：60 急：54 強：51 弱：47	P急：64 急：54 強：52 弱：47	P急：64 急：57 強：53 弱：47	P急：64 急：57 強：55 弱：48
	音圧レベル		P急：47 急：38 強：35 弱：30	P急：47 急：39 強：36 弱：31	P急：49 急：39 強：37 弱：31	P急：49 急：42 強：39 弱：32	P急：49 急：42 強：39 弱：33
補 助 電 熱 器		kW	取付不可	取付不可	取付不可	取付不可	取付不可
エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)
冷媒配管	液 側	φmm	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)
	ガ ス 側		φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)
冷 媒			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
ドレン排水			ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵
			VP25 (I. D. 25, O. D. 32)	VP25 (I. D. 25, O. D. 32)	VP25 (I. D. 25, O. D. 32)	VP25 (I. D. 25, O. D. 32)	VP25 (I. D. 25, O. D. 32)
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム
			キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付
保 護 装 置			ファンモータ：マイコン式過負荷保護	ファンモータ：マイコン式過負荷保護	ファンモータ：マイコン式過負荷保護	ファンモータ：マイコン式過負荷保護	ファンモータ：マイコン式過負荷保護
			フロートスイッチ, 凍結防止サーモ	フロートスイッチ, 凍結防止サーモ	フロートスイッチ, 凍結防止サーモ	フロートスイッチ, 凍結防止サーモ	フロートスイッチ, 凍結防止サーモ
I Pコード			IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
外 形 図			PJF000Z791	PJF000Z792	PJF000Z792	PJF000Z792	PJF000Z792
電 気 配 線 図			PJF000Z798	PJF000Z798	PJF000Z798	PJF000Z798	PJF000Z798
接続可能室外ユニット			G H P－3形マルチ	G H P－3形マルチ	G H P－3形マルチ	G H P－3形マルチ	G H P－3形マルチ

- (1)冷房・暖房能力および電気特性は JIS B 8627：2015 条件により運転した値です。
- (2)運転音 パワーレベル は、JIS B 8627：2015 に基づいた音響パワーレベルの数値です。
- (3)運転音 音圧レベルは、JIS B 8627:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。
- 実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
- (4)パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。
- (5)エアフレックスパネルは、ドラフト防止機能・人感センサーを搭載しております。
- リモコン RC-DX3B, 3C, 3D 又は RCN-D5 から設定します。仕様書参照

(6)別売品	パネル色	パネル形式	ワイヤレス受信部 ※ (マンセル)
	ファインスノー	T-PSAE-5BW/D, -6AW	LA-T-5BW1 (8.0Y9.3/0.1近似)
	シャドーブラック	T-PSAE-5ASB/D, /G, -6AB	LA-T-5SB1 (7.2BG2.9/0.6 近似)

別売品	形式	仕様書
ワイヤードリモコン	RC-DX3B	PJZ000Z332
ワイヤードリモコン	RC-DX3C	PJZ000Z342
ワイヤードリモコン	RC-DX3D	PJZ000Z378
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
ワイヤレス受信部 色違有	LA-T-5BW1 ※	PJF000Z631
ワイヤレスリモコン	RCN-D5	PJZ000Z324

使用範囲		PJF000Z478		RoHS指令対応	
適用機種		GTP806M1, 906M1, 1126M1, 1406M1, 1606M1			
形 式		GTP－6M1		エアフレックスパネル	
発行者	名 称		要目表 (室内ユニット)		
			SPECIFICATION		
松本	図 番		訂 符		葉 別
	25.03.27.		PJF000Z786		C 2/2