

「セゾンマルチ・高効率」Xシリーズ・室外ユニット」 組合せ

系 統		組 合 せ 形 式							
形 式		FDCEP7304HLXJ FDCESP7304HLXJ	FDCEP7754HLXJ FDCESP7754HLXJ	FDCEP8504HLXJ FDCESP8504HLXJ	FDCEP9004HLXJ FDCESP9004HLXJ	FDCEP9504HLXJ FDCESP9504HLXJ	FDCEP10004HLXJ FDCESP10004HLXJ		
組 合 せ 形 式		FDCEP2244HLXJ FDCESP2244HLXJ	FDCEP2244HLXJ FDCESP2244HLXJ	FDCEP2804HLXJ FDCESP2804HLXJ	FDCEP2804HLXJ FDCESP2804HLXJ	FDCEP2804HLXJ FDCESP2804HLXJ	FDCEP3354HLXJ FDCESP3354HLXJ		
		FDCEP2244HLXJ FDCESP2244HLXJ	FDCEP2804HLXJ FDCESP2804HLXJ	FDCEP2804HLXJ FDCESP2804HLXJ	FDCEP2804HLXJ FDCESP2804HLXJ	FDCEP3354HLXJ FDCESP3354HLXJ	FDCEP3354HLXJ FDCESP3354HLXJ		
		FDCEP2804HLXJ FDCESP2804HLXJ	FDCEP2804HLXJ FDCESP2804HLXJ	FDCEP2804HLXJ FDCESP2804HLXJ	FDCEP3354HLXJ FDCESP3354HLXJ	FDCEP3354HLXJ FDCESP3354HLXJ	FDCEP3354HLXJ FDCESP3354HLXJ		
呼 称 馬 力		26馬力	28馬力	30馬力	32馬力	34馬力	36馬力		
電 源		3相 200V 50/60Hz							
能 力	kW	定格冷房標準	73.0	77.5	85.0	90.0	95.0	100.0	
		定格暖房標準	82.5	90.0	95.0	100.0	106.0	112.0	
		最大暖房低温	68.7	72.9	77.1	79.3	81.5	83.7	
		中間冷房標準	32.8	35.3	37.8	40.3	42.8	45.3	
		中間暖房標準	36.8	39.7	42.6	45.3	48.0	50.7	
		中間冷房中温	32.3	34.9	37.5	40.0	42.5	45.0	
		最小冷房中温	21.1	21.8	22.5	24.3	26.1	27.9	
		最小暖房標準	23.2	24.8	26.4	27.5	28.6	29.7	
システム消費電力	kW	定格冷房標準	20.95	23.36	25.77	27.10	28.43	29.76	
		定格暖房標準	21.26	24.28	27.30	27.40	27.50	27.60	
		最大暖房低温	23.64	25.11	26.58	27.30	27.92	28.59	
		中間冷房標準	5.96	6.40	6.84	7.30	7.74	8.19	
		中間暖房標準	6.44	7.00	7.56	7.80	8.12	8.40	
		中間冷房中温	4.73	5.14	5.55	5.90	6.19	6.51	
		最小冷房中温	3.28	3.26	3.24	3.40	3.58	3.75	
		最小暖房標準	4.41	4.74	5.07	5.10	5.11	5.13	
年間エネルギー消費効率(2015)		—	5.7	5.7	5.8	5.9	6.1		
電気特性	A	始 動 電 流	21.0	27.0	33.0	33.0	33.0	33.0	
		最 大 電 流	91	100.1	109.2	111.4	113.6	115.8	
	消費電力	kW	定格冷房標準	20.17	22.58	24.99	26.29	27.59	28.89
			定格暖房標準	20.48	23.50	26.52	26.59	26.66	26.73
			最大暖房低温	22.86	24.33	25.80	26.44	27.08	27.72
	運転電流	A	定格冷房標準	61.2	68.7	76.2	80.1	84.0	87.9
			定格暖房標準	61.5	69.9	78.3	78.7	79.1	79.5
	力率	%	定格冷房標準	95	95	95	95	95	95
定格暖房標準			95	96	98	97	97	97	
組 合 せ 質 量		kg	905	994	1083				
運 転 音 圧力損失(冷房/暖房)		dB(A)	80/79	80/80	81/81	81/81	81/81		
冷媒配管	液 側	φmm	φ15.88						
	ガ ス 側		φ31.75						
	均 油 管		φ9.52						
			φ38.1						

- 記事 1. 年間エネルギー消費効率(2015)は、一般社団法人日本冷凍空調工業会規格(JRA4002:2013)「パッケージエアコンディショナ」に基づいた数値です。
- 定格容量の天井埋込形4方向吹きを接続した値です。
2. 組合せ室外ユニットは上表以外では運転できませんのでご注意ください。
3. 冷媒配管は組合せ後の主管サイズを示しています。
- 実長が90mを超える場合は、1ランクアップしていただく場合があります。
- 詳細は別紙配管選定を参照ください。
4. 冷媒配管”分岐”部品(別部品)
- 組合せ台数、分岐方式(分岐管セットまたはヘッダーセット)により選定してください。
5. 運転音(パワーレベル)は、JRA4065:2013
- 「パッケージエアコンディショナの音響パワーレベル試験方法」に基づいた値です。

適用機種		FDCEP7304HLXJ, 7754HLXJ, 8504HLXJ FDCEP9004HLXJ, 9504HLXJ, 10004HLXJ FDCESP7304HLXJ, 7754HLXJ, 8504HLXJ FDCESP9004HLXJ, 9504HLXJ, 10004HLXJ	
形 式	FDC		
発行者	山田	要目表(室外ユニット)	
図 番	220809	PCB004Z722	訂 符 業 別 A 2/2