

〔セゾンGHPマルチ室外ユニット〕

形 式		GCP4501MA3		GCP5601MA3		GCP7101MA3		GCP8501MA3		
電 源		GCSF4501MA3		GCSF5601MA3		GCSF7101MA3		GCSF8501MA3		
外形寸法(高さ×奥行×幅)		mm		mm		mm		mm		
製品質量		kg		kg		kg		kg		
能力	定格冷房標準	kW		kW		kW		kW		
	中間冷房標準	kW		kW		kW		kW		
	中間冷房中温	kW		kW		kW		kW		
	最小冷房中温	kW		kW		kW		kW		
	定格暖房標準	kW		kW		kW		kW		
	中間暖房標準	kW		kW		kW		kW		
	最小暖房標準	kW		kW		kW		kW		
	最大暖房極低温	kW		kW		kW		kW		
頭 熱 比		0.83		0.82		0.84		0.87		
期間成績係数 [APF _P (2015)] ※ 1		2.09		2.11		2.19		2.12		
運転音		dB		dB		dB		dB		
音 圧 レ ベ ル		56(サイレントモード:54)		59(サイレントモード:57)		62(サイレントモード:60)		65(サイレントモード:63)		
パ ワ ー レ ベ ル		77(サイレントモード:75)		79(サイレントモード:77)		83(サイレントモード:81)		86(サイレントモード:84)		
電 気 特 性	運 転 電 流	始 動 電 流	20							
		定 格 冷 房 標 準	A		A		A		A	
		定 格 暖 房 標 準	A		A		A		A	
		最 大 暖 房 低 温	A		A		A		A	
		定 格 冷 房 標 準	kW		kW		kW		kW	
		中 間 冷 房 標 準	kW		kW		kW		kW	
		中 間 冷 房 中 温	kW		kW		kW		kW	
		最 小 冷 房 中 温	kW		kW		kW		kW	
	消 費 力	定 格 暖 房 標 準	kW		kW		kW		kW	
		中 間 暖 房 標 準	kW		kW		kW		kW	
		最 小 暖 房 標 準	kW		kW		kW		kW	
		最 大 暖 房 低 温	kW		kW		kW		kW	
		最 大 暖 房 極 低 温	kW		kW		kW		kW	
		定 格 冷 房 標 準	%		%		%		%	
		定 格 暖 房 標 準	%		%		%		%	
		最 大 暖 房 低 温	%		%		%		%	
燃 料	消費量	種 類	13A(12A)・い号プロパン							
		定 格 冷 房 標 準	kW		kW		kW		kW	
		中 間 冷 房 標 準	kW		kW		kW		kW	
		中 間 冷 房 中 温	kW		kW		kW		kW	
		最 小 冷 房 中 温	kW		kW		kW		kW	
		定 格 暖 房 標 準	kW		kW		kW		kW	
		中 間 暖 房 標 準	kW		kW		kW		kW	
		最 小 暖 房 標 準	kW		kW		kW		kW	
エ ン ジ ン	種類・形式	気筒数×内径×行程(mm)	3×72×78		4×86×86		4×86×86		4×86×86	
		総 排 気 量	L		L		L		L	
		潤 滑 油 種 類	ガスエンジンオイル FL-10000G							
		潤 滑 油 封 入 量	L		L		L		L	
		定 格 出 力	kW		kW		kW		kW	
		防 振 装 置	防振ゴム							
		回 転 数 範 囲	min ⁻¹		min ⁻¹		min ⁻¹		min ⁻¹	
		始 動 方 式	AC/DC変換方式DCスタータ							
配 管 関 係	冷媒関係	冷 媒 液 管	mm		mm		mm		mm	
		冷 媒 ガ ス 管	mm		mm		mm		mm	
		冷 媒 配 管 位 置	後面右下							
		燃 料 ガ ス 配 管	R3/4							
		排 気 口	mm		mm		mm		mm	
		排 気 ド レ ン	mm		mm		mm		mm	
		凝 縮 水 排 出 口	mm		mm		mm		mm	
		許 容 配 管 長 相 当 長 / 実 長	m		m		m		m	
		許 容 配 管 長 第 一 分 岐 以 降 配 管 長 差 [a]	m		m		m		m	
		配 管 長 第 一 分 岐 以 降 最 近 配 管 長 [L]	m		m		m		m	
圧 縮 機	冷媒関係	室内外ユニット間	m		m		m		m	
		許 容 高 低 差	m		m		m		m	
		室 内 機 間 許 容 高 低 差 [h] ※ 2	m		m		m		m	
		種 別	スクロール式 × 2		スクロール式 × 2		スクロール式 × 2		スクロール式 × 2	
		回 転 数 範 囲	min ⁻¹		min ⁻¹		min ⁻¹		min ⁻¹	
		排 除 容 量	cm ³ /rev × 台		cm ³ /rev × 台		cm ³ /rev × 台		cm ³ /rev × 台	
		冷 凍 機 油 封 入 量	L		L		L		L	
		動 力 伝 達 方 式	ポリVベルト							
		種 類	三菱重工GHP純正クーラント							
		封 入 量	L		L		L		L	
水 ボ ン プ	冷媒関係	濃度(凍結温度℃)	%		%		%		%	
		種 別	DCブラシレスキャンドポンプ							
		定 格 出 力	kW		kW		kW		kW	
		室 外 熱 交 換 器	スリットフィン							
		排 ガ ス 熱 交 換 器	多管式熱交換器							
		エ ン ジ ン ラ ジ エ ータ	ルーバーフィン							
		排 熱 回 収 熱 交 換 器	プレート熱交換機(冷媒加熱)							
		除 霜 方 式	ホットガスバイパス方式およびリバース方式							
		冷 媒 制 御 方 式	電子膨張弁							
		空 気 吸 込 口	正面・後面・側面							
送 風 装 置	送風装置	空 気 吹 出 口	上面							
		冷 媒 封 入 量	kg		kg		kg		kg	
		形 式 × 台 数	プロペラファン × 2							
		風 量	m ³ /min		m ³ /min		m ³ /min		m ³ /min	
		電 動 機 出 力	W		W		W		W	
		接 続 可 能 室 内 機 容 量	kW		kW		kW		kW	
		室 内 ユ ニ ッ ト 接 続 容 量 範 囲	%		%		%		%	
		接 続 可 能 室 内 機 台 数	1~26台		1~33台		1~41台		1~50台	
		接 続 可 能 室 内 機	22形~280形							
		法 定 冷 凍 ト ン	RT		RT		RT		RT	
塗 装 色 (マ ン セ ル 近 似)		DIC546 1/2(9.9Y8.4/1.2)近似		DIC546 1/2(9.9Y8.4/1.2)近似		DIC546 1/2(9.9Y8.4/1.2)近似		DIC546 1/2(9.9Y8.4/1.2)近似		