〔セゾンマルチ・ＫＸシリーズ・室外ユニット〕

(50/60Hz)

系統						
形式				FDCP140HKX2B	FDCP160HKX2B	FDCP224HKX2B	FDCP280HKX2B
電源				3相200V 50/60Hz	3相200V 50/60Hz	3相200V 50/60Hz	3相200V 50/60Hz
能力	冷房		kW	14.0	16.0	22.4	28.0
	暖房		kW	16.0	18.0	25.0	31.5
	暖房低温		kW	12.5	14.1	19.6	24.7
電気特性	始動電流		A	5/5	5/5	冷房80/72 暖房78/70	冷房150/137 暖房148/135
	消費電力	冷房	kW	6.02	7.10	9.92	11.94
		暖房	kW	5.67	6.26	8.29	11.00
		暖房低温	kW	5.35	5.90	7.83	10.37
	運転電流	冷房	A	18.9	22.1	32.2	37.1
		暖房	A	17.8	20.3	27.2	34.5
外形寸法	高さ×巾×奥行		mm	1450×690×600	1450×690×600	1450×1350×600	1450×1350×600
質量			kg	150	150	250	275
塗装色（マンセル近似）				ポーラホワイト (2.5Y8.5/1近似)	ポーラホワイト (2.5Y8.5/1近似)	ポーラホワイト (2.5Y8.5/1近似)	ポーラホワイト (2.5Y8.5/1近似)
熱交換器				銅パイプスリットフィン式	銅パイプスリットフィン式	銅パイプスリットフィン式	銅パイプスリットフィン式
冷媒制御				温度式自動膨張弁・キャピラリ併用	温度式自動膨張弁・キャピラリ併用	温度式自動膨張弁・キャピラリ併用	温度式自動膨張弁・キャピラリ併用
圧縮機	定格出力		kW×台	3.5×１	4.0×１	3.5×１，2.2×１	3.5×１，3.75×１
送風装置	風量		m^3/min	90	85	180	160
	機外静圧		Pa	0	0	0	0
	定格出力		W×台	100×1	100×1	100×2	100×2
冷凍機油				MA32	MA32	MA32	MA32
冷凍機油封入量			ℓ	1.45	1.45	3.4	3.85
冷媒				R407C	R407C	R407C	R407C
冷媒封入量			kg	9	9	12	12
運転音			dB	55	56	57	57
冷媒配管	ガス側		φmm	19.05（フレア）	19.05（フレア）	25.4（ロー付）	28.58（ロー付）
	液側		φmm	9.52（フレア）	9.52（フレア）	12.7（フレア）	12.7（フレア）
防音・防振・断熱				圧縮機：防振ゴム・吸音断熱材巻付	圧縮機：防振ゴム・吸音断熱材巻付	圧縮機：防振ゴム・吸音断熱材巻付	圧縮機：防振ゴム・吸音断熱材巻付
保護装置				記事３による	記事３による	記事３による	記事３による
容量制御			%	100～25	100～25	100～16	100～12

記事 1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8616条件によります。
2.冷媒量は出荷時の封入量を示し、基準冷媒量（配管０m時）です。
3.保護装置
・高圧圧力開閉器
・送風用電動機ｲﾝﾀｰﾅﾙｻｰﾓ
・ﾏｲｺﾝ保護
・ﾏｲｺﾝ暴走保護
・ｲﾝﾊﾞｰﾀ過電流保護
・ﾊﾟﾜﾄﾗ過熱保護
・電源欠相保護
・伝送異常保護
・ｾﾝｻ断線保護
・吐出管温度異常上昇保護
4.冷媒配管”分岐”部品（別売品）
組合せ台数・分岐方式（分岐管またはﾍｯﾀﾞ）により選定してください。
5.運転音はJIS規格に準拠し無響室にて測定し、ユニット前面1m、高さ1mでの値です。
実際に据付けた場合は周囲の騒音や建物の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種	FDCP140,160,224,280HKX2B
形式	FDC
発行者	蜷川
名称	要目表（室外ユニット）
図番	PCB001Z940
訂符葉別	1/1
99. 7. 15	

(KXP04)