


形 式			
		FDCJ355HKX2D	FDCJ450HKX2D
電 源		3相200V 50/60Hz	
(1) 能 力	冷 房 能 力	35.5	45.0
	暖房能力 暖房低温能力)	40.0(31.3)	50.0(39.2)
運 転 音		60	61
外形寸法	高さ×幅×奥行	1450×2009×600	
製 品 質 量	kg	395	420
塗 装 色		ポーラホワイト(マンセル2.5Y7.5/1近似・日塗工U22-75B近似)	
圧 縮 機	形 式 ・ 台 数	GT-A5539EA53×1,GT-A5539EL53×1,GT-A5570EL53×1	GT-A5539EA53×1,GT-A5570EL53×2
	電 動 機 定 格 出 力	3.5(2極)×1,2.2(2極)×1,3.75(2極)×1	3.5(2極)×1,3.75(2極)×2
	始 動 方 式	直入始動	
	能 力 制 御	100～9.0	100～8.0
クランクケースヒータ		33×1,33×1,40×1	33×1,40×2
空 気 形 式	熱交換器 冷 媒 制 御 器	銅パイプスリットフィン式 温度式自動膨張弁+キャピラリチューブ	
冷 媒 封 入 量 ⁽²⁾	kg	16.35(R22)	20(R22)
冷 凍 機 油 封 入 量	ℓ	7.2(パーレルフリーズ32SAM)	8.0(パーレルフリーズ32SAM)
送 風 装 置	形 式 ・ 台 数	軸流式(モータ直結)×3	
	風 量	270	
電 動 機 定 格 出 力		100(6極)×3	
除 霜		マイコン差温式デアイスによる逆サイクル方式	
防 振 ・ 防 音 装 置		圧縮機:防振ゴム,吸音断熱材巻付	
保 護 装 置		圧縮機過熱保護,過電流保護,パワトラ過熱保護,異常高圧保護	
配 管 寸 法	冷 媒 配 管 ⁽³⁾ 液 管	φ15.88(フレア接続)	
	(外径) ガス管	φ31.8(ろう付接続)	φ34.92(ろう付接続)
	排 水 口	φ20の排水穴×6個	
法 定 冷 凍 能 力		4.81/5.38(届出不要)	6.04/6.76(届出不要)
付 属 部 品		ガス側接続配管(操作弁接続用,前・横・後・下方向接続用)	
別 売(オプション)部 品		819,863ページをご覧ください	
組 合 せ 可 能 室 内 ユ ニ ャ ッ ト		22～280	

注(1) 冷房・暖房能力はJIS-B8616条件で定格容量の室内ユニットを接続して運転した値です。

(2) 接続配管分は含みません。現地で追加チャージしてください。

(3) 冷媒配管の肉厚は使用範囲(609ページ)をご覧ください。

冷媒分岐管品番一覧(分岐方式により選定してください。)

対応室外ユニット	接続可能室内ユニット台数	分 岐 方 式	
		分 岐 管 方 式 ⁽¹⁾ (各分岐以降の合計容量)	ヘッダー方式 ^{(1),(2)}
FDCJ355HKX2D	1～16台	●下流容量101未満 DIS-2KX10 ●下流容量101～180未満 DIS-2KX20	●接続容量208以下 HEAD-4KX(2～4台用) HEAD-6KX(5～6台用) ●接続容量180～371未満 HEAD-4KXA(2～4台用) HEAD-8KXA(5～8台用) ●接続容量371～700未満 HEAD-4KXB(2～4台用) HEAD-8KXB(5～8台用)
FDCJ450HKX2D	1～20台	●下流容量180～371未満 DIS-2KX30 ●下流容量371～700未満 DIS-1KX40	

注(1) 室内ユニットの下流合計容量により、分岐管、ヘッダーの使い分けが必要です。

(2) 室内ユニット容量224,280形が含まれるとヘッダー方式はできません。