


(2) KX-Kシリーズ(組合せ仕様)

(a) 冷媒R22仕様

1) 親ユニット

(50/60Hz)

形 式			
項 目	8馬力モジュール		10馬力モジュール
	FDCJ224HKX2D-K	FDCJ280HKX2D-K	
電 源	3相200V 50 / 60Hz		
(1) 冷 房 能 力	kW	22.4	28
能 力 暖房能力(暖房低温能力)		25(19.6)	31.5(24.7)
運 転 音	dB	57	57
外形寸法	高さ × 幅 × 奥行	1450 × 1350 × 600	
製 品 質 量	kg	250	265
塗 装 色		ポーラホワイト(マンセル2.5Y7.5 / 1近似・日塗工U22-75B近似)	
圧 縮 機	形 式 ・ 台 数	GT-A5539EA53 ・ GT-A5539EL53	GT-A5539EA53 ・ GU-A5570EL53
電 動 機 定 格 出 力	kW	3.5(2極)×1 + 2.2(2極)×1	3.5(2極)×1 + 3.75(2極)×1
始 動 方 式		直入始動	
能 力 制 御	%	100 ~ 16	100 ~ 12
クランクケースヒータ	W	33 + 33	33 + 40
空 気 形 式		銅パイプスリットフィン式	
熱交換器	冷 媒 制 御 器	温度式自動膨張弁 + キャピラリチューブ	
冷 媒 封 入 量 ⁽²⁾	kg	12(R22)	
冷凍機油封入量	ℓ	4.6(バーレルフリーズ32SAM)	5.4(バーレルフリーズ32SAM)
送 風 装 置	形 式 ・ 台 数	軸流式(モータ直結)×2	
風 量	m³/min	180	
電 動 機 定 格 出 力	W	100(6極)×2	
除 霧		マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式	
防 振 装 置		圧縮機:防振ゴム,吸音断熱材巻付	
保 護 装 置		圧縮機過熱保護,過電流保護,パワトロ過熱保護,異常高压保護	
(配管寸法) 冷媒配管 ⁽⁴⁾ (外径)	液 管	12.7(フレア接続)	
	ガス管	25.4(ろう付け接続)	28.58(ろう付け接続)
	均油管	9.52(フレア接続)	
	排 水 口	20の排水穴×8個, 50の排水穴×1個	
法 定 冷凍能 力	トン	3.27 / 3.48(届出不要)	4.15 / 4.51(届出不要)
付 属 部 品		-	
別 売(オプション)部品		819, 863ページをご覧ください	
組合せ可能室内ユニット		22 ~ 280	

(注)(1) 冷房・暖房能力はJIS-B8616条件で定格容量の室内ユニットを接続して運転した値です。

(2) 接続配管分は含みません。現地で追加チャージしてください。

(3) 室外ユニットの組合せ一覧, 冷媒分岐管品番は379ページをご覧ください。

(4) 冷媒配管の肉厚は使用範囲(609ページ)をご覧ください。