

【セゾンマルチ・KX-Kシリーズ・室外ユニット】 (50/60Hz)

系 統				
形 式			FDCP224HKX2A-KT	FDCP280HKX2A-KT
電 源			3相200V 50/60Hz	3相200V 50/60Hz
能 力	冷 房	kW	20.0/22.4	25.0/28.0
	暖 房		22.4/25.0	28.0/31.5
	暖 房 低 温		17.5/19.6	21.9/24.7
電 気 特 性	始 動 電 流	A	189/171	231/201
	消 費 冷 房	kW	7.36/8.61	9.61/11.75
	暖 房		6.73/8.26	8.65/10.45
	電 力 暖 房 低 温		6.36/7.92	8.16/9.86
	運 転 冷 房	A	26.0/27.1	30.6/35.4
	電 流 暖 房		23.8/26.1	28.2/31.9
外形寸法 高さ×巾×奥行		mm	1450×1350×600	1450×1350×600
質 量		kg	220	250
塗 装 色 (マンセル近似)			ポーラホワイト (2.5Y8.5/1近似)	ポーラホワイト (2.5Y8.5/1近似)
熱 交 換 器			銅パイプスリットフィン式	銅パイプスリットフィン式
冷 媒 制 御			温度式自動膨張弁・キャピラリ併用	温度式自動膨張弁・キャピラリ併用
圧 縮 機	定 格 出 力	kW×台	5.5	7.5
	風 量	m ³ /min	180	180
送 風 装 置	機 外 静 圧	Pa	0	0
	定 格 出 力	W×台	100×2	100×2
冷 凍 機 油			MA32	MA32
冷 凍 機 油 封 入 量		ℓ	4.4	4.4
冷 媒			R407C	R407C
冷 媒 封 入 量		kg	5.0	7.0
運 転 音		dB	57	57
冷 媒 配 管	ガ ス 側	φmm	25.4 (ロー付)	28.58 (ロー付)
	液 側		12.7 (フレア)	12.7 (フレア)
	均 油 管		9.52 (フレア)	9.52 (フレア)
防 音 ・ 防 振 ・ 断 熱			圧縮機：防振ゴム・吸音断熱材巻付	圧縮機：防振ゴム・吸音断熱材巻付
保 護 装 置			記事3による	記事3による
容 量 制 御		%	100,50,0	100,50,0

記事 1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8616条件によります。
2. 冷媒量は出荷時の封入量を示し、基準冷媒量（配管0m時）です。
3. 保護装置
・ 高圧圧力開閉器
・ コンプ用電動機インターナルサーモ
・ 送風用電動機インターナルサーモ
・ マイコン保護
・ マイコン暴走保護
・ コンプ過電流保護
・ 電源欠相保護
・ 伝送異常保護
・ センサ断線保護
・ 吐出管温度異常上昇保護
4. 冷媒配管“分岐”部品（別売品）
組合せ台数・分岐方式（分岐管またはヘッダ）により選定してください。
5. 運転音はJIS規格に準拠し無響室にて測定し、ユニット前面1m、高さ1mでの値です。
実際に据付けた場合は周囲の騒音や建物の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種		FDCP224,280HKX2A-KT (子機)	
形 式	FDC-KX-K		
発行者	名 称	要目表 (室外ユニット)	
蜷川	図 番	訂 符 業 別	1/1
99. 5. 20	PCB001Z960		