

三菱重工パッケージエアコン 1 方向吹出し天井埋込形

系 統		FD1SCP222LXB	FD1SCP282LXB	FD1SCP362LXB	
形 式		TS-PSAW-14W	TS-PSAW-14W	TS-PSAW-14W	
電 源		単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	
能 力	冷 房	2.2	2.8	3.6	
	暖 房	2.5	3.2	4.0	
定格冷房時の顕熱出力		0.82	0.73	0.68	
電 気 特 性	消費電力	0.045/0.045	0.045/0.045	0.045/0.045	
	暖房電力	0.045/0.045	0.045/0.045	0.045/0.045	
	運転電流	0.23/0.23	0.23/0.23	0.23/0.23	
	電流	0.23/0.23	0.23/0.23	0.23/0.23	
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	本 体：250 × 570 × 570 パネル：35 × 780 × 650	本 体：250 × 570 × 570 パネル：35 × 780 × 650	
	質量	kg	本体：19 パネル：3	本体：19 パネル：3	
パネ ル 色			ブラスタホワイト	ブラスタホワイト	
熱交換器			(6.8Y8.9/0.2近似) 7Mフィン&銅チューブ式	(6.8Y8.9/0.2近似) 7Mフィン&銅チューブ式	
冷媒制御			電子膨張弁	電子膨張弁	
送風装置	風量	m ³ /min	急：7 弱：5.4	急：7 弱：5.4	
	機外静圧	Pa	0	0	
定格出力×台		W×台	20	20	
運転調整	操作スイッチ		ワイヤードリモコン：RC-D2B	ワイヤードリモコン：RC-D2B	
	温度調節		マイコン式リモコン	マイコン式リモコン	
	表示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	
	表示灯		緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	
運転補助	運転音	dB(A)	急：38 弱：34	急：38 弱：34	
	電熱器	kW	ワッション：単相 1.0 (PTC)	ワッション：単相 1.0 (PTC)	
エアフィルタ	側		プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	
	側	φmm	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	
冷媒配管	ガス側		φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	
	液側		R410A	R410A	
ドレン排水			ドレンポンプ内蔵 VP25	ドレンポンプ内蔵 VP25	
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	
保護装置	ファンガード		ファンガード：インターナショナル	ファンガード：インターナショナル	
	霜防止		70-ストイッチ、凍結防止サモ	70-ストイッチ、凍結防止サモ	
IPコード			IPX0	IPX0	
外形図	電気配線図		PJC001Z107 PJC001Z108	PJC001Z107 PJC001Z108	
	接続可能室外ユニット		FDGP-2HLXB -2HLXRB シリーズ	FDGP-2HLXB -2HLXRB シリーズ	

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8615案件によりります。
2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。
3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

RoHS指令対応

適用機種	FD1SCP222LXB, P282LXB, P362LXB		
形 式	F D T S C P _ 2 L X B		
発行者	名 称	要目表 (室内ユニット)	
笠原	図 番	SPECIFICATION	
'06.08.28	訂 符		P J C 0 0 1 Z 1 0 5
		葉 別	1/1