

三菱重工パッキンエアコン 1 方向吹出し天井埋込形

|            |          |                         |  |                         |  |                         |  |
|------------|----------|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|
| 系 統        |          | FD1SP452LXB             |  | FD1SP562LXB             |  | FD1SP712LXB             |  |
| 形 式        |          | IS-PSA-28W              |  | TS-PSA-28W              |  | TS-PSA-38W              |  |
| パネル形式      |          | 単相 200V 50/60Hz         |  | 単相 200V 50/60Hz         |  | 単相 200V 50/60Hz         |  |
| 能 力        | 冷 房      | 4.5                     |  | 5.6                     |  | 7.1                     |  |
|            | 暖 房      | 5.0                     |  | 6.3                     |  | 8.0                     |  |
| 定格冷房時の顕熱出力 |          | 0.84                    |  | 0.75                    |  | 0.76                    |  |
| 電 気 特 性    | 消費電力     | 0.06/0.08               |  | 0.06/0.08               |  | 0.08/0.1                |  |
|            | 暖房電力     | 0.06/0.08               |  | 0.06/0.08               |  | 0.08/0.1                |  |
|            | 運転電流     | 0.3/0.4                 |  | 0.3/0.4                 |  | 0.4/0.5                 |  |
|            | 電流       | 0.3/0.4                 |  | 0.3/0.4                 |  | 0.4/0.5                 |  |
| 外形寸法       | 高さ×巾×奥行  | 本体：194 × 1,040 × 650    |  | 本体：194 × 1,040 × 650    |  | 本体：194 × 1,300 × 650    |  |
|            | 質量       | 本体：26 パネル：6             |  | 本体：26 パネル：6             |  | 本体：30 パネル：7             |  |
| パネ ル 色     | 標準       | ブライトホワイト                |  | ブライトホワイト                |  | ブライトホワイト                |  |
|            | オプション    | ( 6.8Y8.9/0.2近似 )       |  | ( 6.8Y8.9/0.2近似 )       |  | ( 6.8Y8.9/0.2近似 )       |  |
| 熱 交 換 器    | フィン      | アルミフィン&銅チューブ式           |  | アルミフィン&銅チューブ式           |  | アルミフィン&銅チューブ式           |  |
|            | 制御       | 電子膨張弁                   |  | 電子膨張弁                   |  | 電子膨張弁                   |  |
| 送風装置       | 風量       | 急：14 強：12 弱：10          |  | 急：14 強：12 弱：10          |  | 急：18 強：15 弱：12          |  |
|            | 機外静圧     | 0                       |  | 0                       |  | 0                       |  |
| 運転調整       | 定格出力×台   | 40                      |  | 40                      |  | 25×2                    |  |
|            | 操作スイッチ   | ワイヤードリモコン：RC-D2B        |  | ワイヤードリモコン：RC-D2B        |  | ワイヤードリモコン：RC-D2B        |  |
| 表示灯        | 温度調節     | マイコン式リモコン               |  | マイコン式リモコン               |  | マイコン式リモコン               |  |
|            | 液晶表示     | 液晶表示 <リモコン>             |  | 液晶表示 <リモコン>             |  | 液晶表示 <リモコン>             |  |
| 運転補助       | 運転音      | 緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>      |  | 緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>      |  | 緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>      |  |
|            | 運転音      | 急：41 強：38 弱：36          |  | 急：41 強：38 弱：36          |  | 急：42 強：38 弱：36          |  |
| エアフィルタ     | 運転音      | 組込不可                    |  | 組込不可                    |  | 組込不可                    |  |
|            | 運転音      | プラスチックネット(洗浄可能)         |  | プラスチックネット(洗浄可能)         |  | プラスチックネット(洗浄可能)         |  |
| 冷媒配管       | 液側       | φ6.35 (フレア)             |  | φ6.35 (フレア)             |  | φ9.52 (フレア)             |  |
|            | ガス側      | φ12.7 (フレア)             |  | φ12.7 (フレア)             |  | φ15.88 (フレア)            |  |
| ドレン排水      | 冷媒       | R410A                   |  | R410A                   |  | R410A                   |  |
|            | ドレン排水    | ドレンポンプ内蔵                |  | ドレンポンプ内蔵                |  | ドレンポンプ内蔵                |  |
| 防音・防振・断熱   | 送風用電動機   | VP25                    |  | VP25                    |  | VP25                    |  |
|            | 防音・防振・断熱 | 送風用電動機：防振ゴム             |  | 送風用電動機：防振ゴム             |  | 送風用電動機：防振ゴム             |  |
| 保護装置       | キャパシタ    | 断熱材付                    |  | 断熱材付                    |  | 断熱材付                    |  |
|            | 保護装置     | ファンガード：インターナルサード        |  | ファンガード：インターナルサード        |  | ファンガード：インターナルサード        |  |
| IPコード      | IPコード    | IPX0                    |  | IPX0                    |  | IPX0                    |  |
| 電気配線図      | 電気配線図    | PJ0001Z111              |  | PJ0001Z111              |  | PJ0001Z112              |  |
|            | 電気配線図    | PJ0001Z113              |  | PJ0001Z113              |  | PJ0001Z114              |  |
| 接続可能室外ユニット |          | FD0P-2HLXB -2HLXRB シリーズ |  | FD0P-2HLXB -2HLXRB シリーズ |  | FD0P-2HLXB -2HLXRB シリーズ |  |

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8615案件によりります。  
2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分には本体高さに含まれます。  
3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

RoHS指令対応

|           |                               |                     |       |
|-----------|-------------------------------|---------------------|-------|
| 適用機種      | FD1SP452LXB, P562LXB, P712LXB |                     |       |
| 形 式       | F D T S P _ 2 L X B           |                     |       |
| 発行者       | 名 称                           | 要目表 (室内ユニット)        |       |
| 笠原        | 図 番                           | SPECIFICATION       |       |
| '06.08.28 | 訂 符                           | P J C 0 0 1 Z 1 0 9 |       |
|           |                               | 頁 数                 | 1 / 1 |