

三菱重工パッケ-ジエアコン										1 方向吹出し天井埋込形 <下がり天井設置>									
系 統					FDTSF452LXB					FDTSF562LXB					FDTSF712LXB				
形 式					TS-PNA-28W					TS-PNA-28W					TS-PNA-38W				
電 源					単相 200V 50/60Hz					単相 200V 50/60Hz					単相 200V 50/60Hz				
能 力	冷 房	4.5				5.6				7.1									
	暖 房	5.0				6.3				8.0									
消費電力					0.06/0.08				0.06/0.08				0.08/0.1						
電 力					0.06/0.08				0.06/0.08				0.08/0.1						
電 流					0.3/0.4				0.3/0.4				0.4/0.5						
電 流					0.3/0.4				0.3/0.4				0.4/0.5						
外形寸法					本 体：194 × 1,040 × 650				本 体：194 × 1,040 × 650				本 体：194 × 1,300 × 650						
高さ×巾×奥行					パネル：10 × 1,290 × 770				パネル：10 × 1,290 × 770				パネル：10 × 1,500 × 770						
質 量					本 体：26 パネル：10				本 体：26 パネル：10				本 体：30 パネル：11						
パ ネ ル 色					ブラスタホワイト				ブラスタホワイト				ブラスタホワイト						
(マンセル)					(6.8Y8.9/0.2近似)				(6.8Y8.9/0.2近似)				(6.8Y8.9/0.2近似)						
熱 交 換 器					7Mフィイン&銅フェーブ式				7Mフィイン&銅フェーブ式				7Mフィイン&銅フェーブ式						
冷 媒 制 御					電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁						
急：14 強：12 弱：10					急：14 強：12 弱：10				急：14 強：12 弱：10				急：18 強：15 弱：12						
風 量					0				0				0						
機 外 静 圧					40				40				25×2						
定格出力 × 台					W×台				W×台				W×台						
操作スイッチ					ワイヤードリモコン：RC-D2B				ワイヤードリモコン：RC-D2B				ワイヤードリモコン：RC-D2B						
温 度 調 節					マイコン式リモコン				マイコン式リモコン				マイコン式リモコン						
表 示 灯					液晶表示 <LED>				液晶表示 <LED>				液晶表示 <LED>						
緑色：運転 赤色：点検 <LED>					緑色：運転 赤色：点検 <LED>				緑色：運転 赤色：点検 <LED>				緑色：運転 赤色：点検 <LED>						
急：42 強：39 弱：37					急：42 強：39 弱：37				急：42 強：39 弱：37				急：43 強：39 弱：37						
組込不可					組込不可				組込不可				組込不可						
プラスチックネット(洗浄可能)					プラスチックネット(洗浄可能)				プラスチックネット(洗浄可能)				プラスチックネット(洗浄可能)						
φ6.35 (フレア)					φ6.35 (フレア)				φ6.35 (フレア)				φ9.52 (フレア)						
φ12.7 (フレア)					φ12.7 (フレア)				φ12.7 (フレア)				φ15.88 (フレア)						
R410A					R410A				R410A				R410A						
ドレンポンプ内蔵					ドレンポンプ内蔵				ドレンポンプ内蔵				ドレンポンプ内蔵						
VP25					VP25				VP25				VP25						
送風用電動機：防振ゴム					送風用電動機：防振ゴム				送風用電動機：防振ゴム				送風用電動機：防振ゴム						
キャビネット：断熱材付					キャビネット：断熱材付				キャビネット：断熱材付				キャビネット：断熱材付						
ファンモータ：インターナルモ					ファンモータ：インターナルモ				ファンモータ：インターナルモ				ファンモータ：インターナルモ						
70-ストイック、凍結防止サモ					70-ストイック、凍結防止サモ				70-ストイック、凍結防止サモ				70-ストイック、凍結防止サモ						
IPX0					IPX0				IPX0				IPX0						
PJ0001Z117					PJ0001Z117				PJ0001Z117				PJ0001Z118						
PJ0001Z119					PJ0001Z119				PJ0001Z119				PJ0001Z120						
FDGP-2HLXB -2HLXRB シリーズ					FDGP-2HLXB -2HLXRB シリーズ				FDGP-2HLXB -2HLXRB シリーズ				FDGP-2HLXB -2HLXRB シリーズ						
記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8615条件によります。										RoHS指令対応									
記事2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。										FDTSF452LXB, P562LXB, P712LXB									
記事3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。										形 式									
FDTSF_2LXB<下がり天井設置>										FDTSP452LXB, P562LXB, P712LXB									
発行者					名 称					要目表 (室内ユニット)									
図 番					SPECIFICATION					SPECIFICATION									
'06.08.28					PJC001Z115					PJC001Z115									
葉 別					訂 符					訂 符									
1/1					1/1					1/1									