

1 方向吹出し天井埋込形 <コンパクトシリーズ>

系 統					
形 式				FDTSCP222LX	FDTSCP282LX
パネル形式				TS-PSAW-14W	TS-PSAW-14W
電 源				単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz
能 力	冷 房	暖 房	kW	2.2	2.8
	消費電力	暖 房	kW	2.5	3.2
電 気 特 性	消費電力	冷 房	kW	0.045/0.045	0.045/0.045
	消費電力	暖 房	kW	0.045/0.045	0.045/0.045
	運転電流	冷 房	A	0.23/0.23	0.23/0.23
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	本体：250×570×570 パネル：35×780×650	本体：250×570×570 パネル：35×780×650	本体：250×570×570 パネル：35×780×650
	質 量	kg	本体：19 パネル：3	本体：19 パネル：3	本体：19 パネル：3
パ ネ ル 色				ブラスタ・ホワイト	ブラスタ・ホワイト
(マンセル)				(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)
熱 交 換 器				アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式
冷 媒 制 御				電子膨張弁	電子膨張弁
送風装置	風 量	m ³ /min	急：7 弱：5.4	急：7 弱：5.4	急：7 弱：5.4
	機 外 静 圧	Pa	0	0	0
	定格出力 × 台	W×台	20	20	20
運 転 調 整	操作スイッチ	ワイヤードリモコン：RC-D2	ワイヤードリモコン：RC-D2	ワイヤードリモコン：RC-D2	ワイヤードリモコン：RC-D2
	温度調節	マイコン式リモースタット	マイコン式リモースタット	マイコン式リモースタット	マイコン式リモースタット
	表 示	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>
	表 示 灯	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>
運 転 音				急：38 弱：34	急：38 弱：34
補 助 電 熱 器				オプション：単相 1.0 (PTC)	オプション：単相 1.0 (PTC)
エアフィルタ				プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)
冷媒配管	液 側	φ mm	φ 6.35 (フレア)	φ 6.35 (フレア)	φ 6.35 (フレア)
	ガ ス 側	φ mm	φ 9.52 (フレア)	φ 9.52 (フレア)	φ 12.7 (フレア)
冷 媒				R410A	R410A
ドレン排水				ドレンポンプ内蔵 VP25	ドレンポンプ内蔵 VP25
防音・防振・断熱				送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付
保 護 装 置				ファンモータ：インターナルサーモ フロートスイッチ、凍結防止サーモ	ファンモータ：インターナルサーモ フロートスイッチ、凍結防止サーモ
外 形 図				PJC001Z047	PJC001Z047
電 気 配 線 図				PJC001Z048	PJC001Z048
接続可能室外ユニット				FDCP-2HLX -2HLXR シリ-ズ	FDCP-2HLX -2HLXR シリ-ズ

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8615条件によります。

2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。

3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種				FDTSCP222LX, P282LX, P362LX
形 式				FDTSP__2LX
発行	名 称	要目表 (室内ユニット)		
	図 番	SPECIFICATION		
笠原	訂 符	葉 別	1/1	PJC001Z046
				05.10.31