

1 方向吹出し天井埋込形 <下がり天井設置>

系 統							
形 式			FDTSP282LX	FDTSP362LX	FDTSP452LX	FDTSP562LX	FDTSP712LX
パネル形式			TS-PNA-28W	TS-PNA-28W	TS-PNA-28W	TS-PNA-28W	TS-PNA-38W
電 源			単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz
能 力	冷 房	kW	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
	暖 房	kW	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
	消費電力	kW	0.05/0.07	0.05/0.07	0.06/0.08	0.06/0.08	0.08/0.1
	運転電流	A	0.25/0.35	0.25/0.35	0.3/0.4	0.3/0.4	0.4/0.5
外形寸法			本体: 194 × 1,040 × 650 パネル: 10 × 1,290 × 770	本体: 194 × 1,040 × 650 パネル: 10 × 1,290 × 770	本体: 194 × 1,040 × 650 パネル: 10 × 1,290 × 770	本体: 194 × 1,040 × 650 パネル: 10 × 1,290 × 770	本体: 194 × 1,300 × 650 パネル: 10 × 1,500 × 770
質 量			本体: 26 パネル: 10	本体: 26 パネル: 10	本体: 26 パネル: 10	本体: 26 パネル: 10	本体: 30 パネル: 11
パ ネ ル 色			プラスタ・ホワイト	プラスタ・ホワイト	プラスタ・ホワイト	プラスタ・ホワイト	プラスタ・ホワイト
(マンセル)			(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式
冷 媒 制 御			電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
送風装置	風 量	m ³ /min	急: 12 強: 11 弱: 10	急: 12 強: 11 弱: 10	急: 14 強: 12 弱: 10	急: 14 強: 12 弱: 10	急: 18 強: 15 弱: 12
	機 外 静 圧	Pa	0	0	0	0	0
	定格出力 × 台	W × 台	35	35	40	40	25 × 2
運 転 調 整	操作スイッチ		ワイヤードリコン: RC-D2	ワイヤードリコン: RC-D2	ワイヤードリコン: RC-D2	ワイヤードリコン: RC-D2	ワイヤードリコン: RC-D2
	温度調節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
	表 示		液晶表示 <リコン>	液晶表示 <リコン>	液晶表示 <リコン>	液晶表示 <リコン>	液晶表示 <リコン>
	表 示 灯		緑色: 運転 赤色: 点検 <リコン>	緑色: 運転 赤色: 点検 <リコン>	緑色: 運転 赤色: 点検 <リコン>	緑色: 運転 赤色: 点検 <リコン>	緑色: 運転 赤色: 点検 <リコン>
運 転 音			急: 39 強: 38 弱: 37	急: 39 強: 38 弱: 37	急: 42 強: 39 弱: 37	急: 42 強: 39 弱: 37	急: 43 強: 39 弱: 37
補 助 電 熱 器			組込不可能	組込不可能	組込不可能	組込不可能	組込不可能
エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)
冷 媒 配 管	液 側	φ mm	φ 6.35 (フレア)	φ 6.35 (フレア)	φ 6.35 (フレア)	φ 6.35 (フレア)	φ 9.52 (フレア)
	ガ ス 側	φ mm	φ 9.52 (フレア)	φ 12.7 (フレア)	φ 12.7 (フレア)	φ 12.7 (フレア)	φ 15.88 (フレア)
冷 媒			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
ドレン排水			ドレンポンプ内蔵 VP25	ドレンポンプ内蔵 VP25	ドレンポンプ内蔵 VP25	ドレンポンプ内蔵 VP25	ドレンポンプ内蔵 VP25
防音・防振・断熱			送風用電動機: 防振ゴム キャビネット: 断熱材付	送風用電動機: 防振ゴム キャビネット: 断熱材付	送風用電動機: 防振ゴム キャビネット: 断熱材付	送風用電動機: 防振ゴム キャビネット: 断熱材付	送風用電動機: 防振ゴム キャビネット: 断熱材付
保 護 装 置			ファンモータ: インターナルサーモ フロートスイッチ, 凍結防止サーモ	ファンモータ: インターナルサーモ フロートスイッチ, 凍結防止サーモ	ファンモータ: インターナルサーモ フロートスイッチ, 凍結防止サーモ	ファンモータ: インターナルサーモ フロートスイッチ, 凍結防止サーモ	ファンモータ: インターナルサーモ フロートスイッチ, 凍結防止サーモ
外 形 図			PJC001Z055	PJC001Z055	PJC001Z055	PJC001Z055	PJC001Z056
電 気 配 線 図			PJC001Z057	PJC001Z057	PJC001Z057	PJC001Z057	PJC001Z058
接続可能室外ユニット			FDGP-2HLX -2HLXR シェーズ	FDGP-2HLX -2HLXR シェーズ	FDGP-2HLX -2HLXR シェーズ	FDGP-2HLX -2HLXR シェーズ	FDGP-2HLX -2HLXR シェーズ

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8615条件によります。

2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。

3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種			
FDTSP282LX, 362LX, 452LX, 562LX, 712LX			
形 式			
FDTSP_2LX<下がり天井設置>			
発行者	名 称		
	要目表 (室内ユニット)		
笠原	SPECIFICATION		
	図 番	訂 符	業 別
05.10.31	PJC001Z054	A	1/1