1方向吹出し天井埋込形 <コンパクトシリーズ>

系 統					
形 式		FDTSCP221LXA	FDTSCP281LXA	FDTSCP361LXA	
パネル形式		TS-PSAW-13W	TS-PSAW-13W	TS-PSAW-13W	
電 源		単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	
能 力	冷 房	2.2	2.8	3.6	
	暖 房	2.5	3.2	4.0	
電 気 特 性	消費電力	0.045/0.045	0.045/0.045	0.045/0.045	
	冷房	0.045/0.045	0.045/0.045	0.045/0.045	
	暖房	0.045/0.045	0.045/0.045	0.045/0.045	
	運転電流	0.23/0.23	0.23/0.23	0.23/0.23	
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	mm	mm	
	mm	本体:250×570×570 パネル:35×780×650	本体:250×570×570 パネル:35×780×650	本体:250×570×570 パネル:35×780×650	
質 量		kg	kg	kg	
パ ネ ル 色					
(マンセル)		(N8.5 近似)	(N8.5 近似)	(N8.5 近似)	
熱 交 換 器		アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	
冷 媒 制 御		電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	
送 風 装 置	風 量	m ³ /min	m ³ /min	m ³ /min	
	機 外 静 圧	Pa	Pa	Pa	
	定 格 出 力 × 台	W×台	W×台	W×台	
運 転 調 整	操作スイッチ	ワイヤードリモコン:RC-D2	ワイヤードリモコン:RC-D2	ワイヤードリモコン:RC-D2	
	温度調節	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	
	表 示	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	
	表 示 灯	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	
運 転 音		dB(A)	dB(A)	dB(A)	
補 助 電 熱 器		kW	kW	kW	
エアフィルタ					
冷 媒 配 管	液 側	φmm	φmm	φmm	
	ガ ス 側	φmm	φmm	φmm	
冷 媒					
ドレン排水					
防音・防振・断熱					
保 護 装 置					
外 形 図					
電 気 配 線 図					
接続可能室外ユニット					

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8615条件によります。

2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。

3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種		FDTSCP221LXA, P281LXA, P361LXA		
形 式		FDTSP_LXA		
発行	名 称	要目表 (室内ユニット)		
	図 番	SPECIFICATION		
笠原	訂 符	業 別		
04. 6. 28	PJC000Z966	1/1		