

1 方向吹出し天井埋込形 <コンパクトシリーズ>

系 統						
形 式			FDTSCP221LX	FDTSCP281LX	FDTSCP361LX	
パネル形式			TS-PSAW-13W	TS-PSAW-13W	TS-PSAW-13W	
電 源			単相 200V 50 / 60Hz	単相 200V 50 / 60Hz	単相 200V 50 / 60Hz	
能 力	冷 房	kW	2.2	2.8	3.6	
	暖 房		2.5	3.2	4.0	
電 気 特 性	消費電力	kW	0.045 / 0.045	0.045 / 0.045	0.045 / 0.045	
	暖 房		0.045 / 0.045	0.045 / 0.045	0.045 / 0.045	
	運転電流	A	0.23 / 0.23	0.23 / 0.23	0.23 / 0.23	
	暖 房		0.23 / 0.23	0.23 / 0.23	0.23 / 0.23	
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	本 体：250 × 570 × 570 パネル：35 × 780 × 650	本 体：250 × 570 × 570 パネル：35 × 780 × 650	本 体：250 × 570 × 570 パネル：35 × 780 × 650	
質 量		kg	本体：19 パネル：3	本体：19 パネル：3	本体：19 パネル：3	
パ ネ ル 色 (マンセル)			白・黒・白 (N8.5 近似)	白・黒・白 (N8.5 近似)	白・黒・白 (N8.5 近似)	
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	
冷 媒 制 御			電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	
送風装置	風 量	m ³ /min	急：7 弱：5.4	急：7 弱：5.4	急：7 弱：5.4	
	機 外 静 圧	Pa	0	0	0	
	定格出力 × 台	W × 台	20 × 1	20 × 1	20 × 1	
運 転 調 整	操作スイッチ		ワイヤードリモコン：RC-D2	ワイヤードリモコン：RC-D2	ワイヤードリモコン：RC-D2	
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	
運 転 音		dB(A)	急：38 弱：34	急：38 弱：34	急：38 弱：34	
補 助 電 熱 器		kW	オプション：単相 1.0 (PTC)	オプション：単相 1.0 (PTC)	オプション：単相 1.0 (PTC)	
エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	
冷媒配管	液 側	φ mm	φ 6.35 (フレア)	φ 6.35 (フレア)	φ 6.35 (フレア)	
	ガ ス 側		φ 9.52 (フレア)	φ 9.52 (フレア)	φ 12.7 (フレア)	
冷 媒			R410A	R410A	R410A	
ドレン排水			ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	
			V P 2 5	V P 2 5	V P 2 5	
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	
			ファンモータ：インターナルサーモ	ファンモータ：インターナルサーモ	ファンモータ：インターナルサーモ	
保 護 装 置			フロートスイッチ、凍結防止サーモ	フロートスイッチ、凍結防止サーモ	フロートスイッチ、凍結防止サーモ	
外 形 図			PJC000Z926	PJC000Z926	PJC000Z926	
電 気 配 線 図			PJC000Z927	PJC000Z927	PJC000Z927	
接続可能室外ユニット			FDCP-LX シリーズ	FDCP-LX シリーズ	FDCP-LX シリーズ	

記事1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8615条件によります。
2.パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。
3.運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種				FDTSCP221LX, P281LX, P361LX	
形 式				F D T S P _ L X	
発行者 長谷川		名 称		要目表 (室内ユニット) SPECIFICATION	
		図 番		訂 符	葉 別
'03.12.6		P J C 0 0 0 Z 9 2 5		A	1 / 1