

中静圧ダクト形

系 統							
形 式			FDUMP221LXA	FDUMP281LXA	FDUMP361LXA	FDUMP451LXA	FDUMP561LXA
			－	－	－	－	－
電 源			単相 200V 50／60Hz	単相 200V 50／60Hz	単相 200V 50／60Hz	単相 200V 50／60Hz	単相 200V 50／60Hz
能 力	冷 房	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6
	暖 房		2.5	3.2	4.0	5.0	6.3
電 気 特 性	消費電力	kW	0.08／0.11	0.09／0.12	0.09／0.12	0.1／0.13	0.1／0.13
	冷 房		0.08／0.11	0.09／0.12	0.09／0.12	0.1／0.13	0.1／0.13
	運転電流	A	0.4／0.55	0.45／0.6	0.45／0.6	0.5／0.65	0.5／0.65
	暖 房		0.4／0.55	0.45／0.6	0.45／0.6	0.5／0.65	0.5／0.65
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	299 × 550 × 635	299 × 550 × 635	299 × 550 × 635	299 × 750 × 635	299 × 750 × 635
質 量		kg	30	30	30	34	34
外 観			亜鉛鉄板	亜鉛鉄板	亜鉛鉄板	亜鉛鉄板	亜鉛鉄板
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ 式	アルミフィン&銅チューブ 式	アルミフィン&銅チューブ 式	アルミフィン&銅チューブ 式	アルミフィン&銅チューブ 式
冷 媒 制 御			電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
送風装置	風 量	m ³ /min	急：9 強：8 弱：7	急：9 強：8 弱：7	急：9 強：8 弱：7	急：14 強：12 弱：11	急：14 強：12 弱：11
	機 外 静 圧	Pa	標準：40/45 高速：65/70	標準：40/45 高速：65/70	標準：40/45 高速：65/70	標準：50/40 高速：85/90	標準：50/40 高速：85/90
	定格出力 × 台	W × 台	45	50	50	55	55
運転調整	操作スイッチ		ワイヤードリモコン：RC-D2	ワイヤードリモコン：RC-D2	ワイヤードリモコン：RC-D2	ワイヤードリモコン：RC-D2	ワイヤードリモコン：RC-D2
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>
運 転 音		dB (A)	急：33 強：31 弱：28	急：33 強：31 弱：28	急：33 強：31 弱：28	急：34 強：31 弱：28	急：34 強：31 弱：28
補 助 電 熱 器		kW	オプション：1.2 (PTC)	オプション：1.2 (PTC)	オプション：1.2 (PTC)	オプション：1.8 (PTC)	オプション：1.8 (PTC)
エアフィルタ			現地調達	現地調達	現地調達	現地調達	現地調達
冷媒配管	液 側	φmm	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)
	ガ ス 側		φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ12.7 (フレア)
冷 媒			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
ドレン排水			ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵
			VP25	VP25	VP25	VP25	VP25
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム
			キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付
保 護 装 置			ファンモータ：インターナルサーモ	ファンモータ：インターナルサーモ	ファンモータ：インターナルサーモ	ファンモータ：インターナルサーモ	ファンモータ：インターナルサーモ
			フロートスイッチ、凍結防止サーモ	フロートスイッチ、凍結防止サーモ	フロートスイッチ、凍結防止サーモ	フロートスイッチ、凍結防止サーモ	フロートスイッチ、凍結防止サーモ
外 形 図			PJR001Z825	PJR001Z825	PJR001Z825	PJR001Z826	PJR001Z826
電 気 配 線 図			PJR001Z829	PJR001Z829	PJR001Z829	PJR001Z829	PJR001Z829
接続可能室外ユニット			FDCP-LX -LXR シリーズ	FDCP-LX -LXR シリーズ	FDCP-LX -LXR シリーズ	FDCP-LX -LXR シリーズ	FDCP-LX -LXR シリーズ

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8615条件によります。
2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種		FDUMP221LXA, 281LXA, 361LXA, 451LXA, 561LXA			
形 式		FDUMP__LXA			
発行者	名 称	要目表（室内ユニット） SPECIFICATION			
	笠原	図 番	訂 符	業 別	
'04. 6.28		PJ R 0 0 1 Z 8 2 4		1/2	

中静圧ダクト形

系 統							
形 式			FDUMP711LXA	FDUMP901LXA	FDUMP1121LXA	FDUMP1401LXA	
			－	－	－	－	
電 源			単相 200V 50／60Hz	単相 200V 50／60Hz	単相 200V 50／60Hz	単相 200V 50／60Hz	
能 力	冷 房	kW	7.1	9.0	11.2	14.0	
	暖 房		8.0	10.0	12.5	16.0	
電 気 特 性	消費電力	冷 房	kW	0.15／0.18	0.16／0.19	0.2／0.23	0.24／0.28
				暖 房	0.15／0.18	0.16／0.19	0.2／0.23
	運転電流	冷 房	A	0.8／1.0	0.9／1.0	1.0／1.15	1.2／1.4
				暖 房	0.8／1.0	0.9／1.0	1.0／1.15
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	299 × 950 × 635	299 × 950 × 635	350 × 1,370 × 635	350 × 1,370 × 635	
質 量		kg	40	40	59	59	
外 観			亜鉛鉄板	亜鉛鉄板	亜鉛鉄板	亜鉛鉄板	
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ 式	アルミフィン&銅チューブ 式	アルミフィン&銅チューブ 式	アルミフィン&銅チューブ 式	
冷 媒 制 御			電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	
送風装置	風 量	m ³ /min	急：18 強：16 弱：14	急：20 強：18 弱：15	急：28 強：25 弱：22	急：34 強：31 弱：27	
	機 外 静 圧	Pa	標準：50/40 高速：85/100	標準：50/45 高速：85/100	標準：60/60 高速：90/100	標準：60/55 高速：85/100	
	定格出力 × 台	W × 台	90	100	45+90	50+100	
運転調整	操作スイッチ		ワイヤードリモコン：RC-D2	ワイヤードリモコン：RC-D2	ワイヤードリモコン：RC-D2	ワイヤードリモコン：RC-D2	
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	
運 転 音		dB (A)	急：34 強：31 弱：28	急：35 強：32 弱：29	急：37 強：35 弱：32	急：38 強：36 弱：33	
補 助 電 熱 器		kW	オプション：2.1 (PTC)	オプション：2.3 (PTC)	オプション：3.0 (PTC)	オプション：3.6 (PTC)	
エアフィルタ			現地調達	現地調達	現地調達	現地調達	
冷媒配管	液 側	φmm	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	
	ガ ス 側		φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	
冷 媒			R410A	R410A	R410A	R410A	
ドレン排水			ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	
			VP25	VP25	VP25	VP25	
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	
			キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	
保 護 装 置			ファンモータ：インターナルサーモ	ファンモータ：インターナルサーモ	ファンモータ：インターナルサーモ	ファンモータ：インターナルサーモ	
			フオートスイッチ、凍結防止サーモ	フオートスイッチ、凍結防止サーモ	フオートスイッチ、凍結防止サーモ	フオートスイッチ、凍結防止サーモ	
外 形 図			PJR001Z827	PJR001Z827	PJR001Z828	PJR001Z828	
電 気 配 線 図			PJR001Z829	PJR001Z829	PJR001Z830	PJR001Z830	
接続可能室外ユニット			FDCEP-LX -LXR シリーズ	FDCEP-LX -LXR シリーズ	FDCEP-LX -LXR シリーズ	FDCEP-LX -LXR シリーズ	

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8615条件によります。
2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種		FDUMP711LXA, 901LXA, 1121LXA, 1401LXA			
形 式		FDUMP__LXA			
発行者	名 称	要目表（室内ユニット） SPECIFICATION			
	笠原	図 番	訂 符	業 別	
	'04. 6.28	PJR001Z824		2/2	