中静圧ダクト形

系 統					
形 式		FDUMP45HKXD4	FDUMP56HKXD4	FDUMP71HKXD4	FDUMP90HKXD4
電 源		単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz
能 力	冷 房	kW 4.5	5.6	7.1	9.0
	暖 房	kW 5.0	6.3	8.0	10.0
電 気 特 性	消費電力	kW 0.1/0.13	0.1/0.13	0.15/0.18	0.16/0.19
	冷房電力	kW 0.1/0.13	0.1/0.13	0.15/0.18	0.16/0.19
	冷房電流	A 0.5/0.65	0.5/0.65	0.8/1.0	0.9/1.0
	暖房電流	A 0.5/0.65	0.5/0.65	0.8/1.0	0.9/1.0
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm 299 × 750 × 635	299 × 750 × 635	299 × 950 × 635	299 × 950 × 635
質 量		kg 34	34	40	40
パ ネ ル 色		亜鉛鉄板	亜鉛鉄板	亜鉛鉄板	亜鉛鉄板
熱 交 換 器		アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式
冷 媒 制 御		電子膨張弁+キャピラリチューブ	電子膨張弁+キャピラリチューブ	電子膨張弁+キャピラリチューブ	電子膨張弁+キャピラリチューブ
送 風 装 置	風 量	m ³ /min 急:14 強:12 弱:11	急:14 強:12 弱:11	急:18 強:16 弱:14	急:20 強:18 弱:15
	機外静圧	Pa 標準:50/40 高速:85/90	標準:50/40 高速:85/90	標準:50/40 高速:85/100	標準:50/45 高速:85/100
	定格出力 × 台	W × 台 55	55	90	100
運 転 調 整	操作スイッチ	リモコンローラ RC-D1	リモコンローラ RC-D1	リモコンローラ RC-D1	リモコンローラ RC-D1
	温度調節	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
	表 示	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>
	表 示 灯	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>
運 転 音		dB(A) 急:34 強:31 弱:28	急:34 強:31 弱:28	急:34 強:31 弱:28	急:35 強:32 弱:29
補 助 電 熱 器		kW 仕様:1.8 (PTC)	仕様:1.8 (PTC)	仕様:三相 2.1 (PTC)	仕様:三相 2.3 (PTC)
エ ア フ ィ ル タ		現地調達	現地調達	現地調達	現地調達
冷 媒 配 管	液 側	mm 6.35 (フレア)	9.52 (フレア)	9.52 (フレア)	9.52 (フレア)
	ガ ス 側	mm 12.7 (フレア)	15.88 (フレア)	15.88 (フレア)	15.88 (フレア)
冷 媒		R407C	R407C	R407C	R407C
ドレン排水		ドレンポンプ内蔵 VP25接続	ドレンポンプ内蔵 VP25接続	ドレンポンプ内蔵 VP25接続	ドレンポンプ内蔵 VP25接続
防音・防振・断熱		送風用電動機:防振ゴム キャビネット:断熱材付	送風用電動機:防振ゴム キャビネット:断熱材付	送風用電動機:防振ゴム キャビネット:断熱材付	送風用電動機:防振ゴム キャビネット:断熱材付
保 護 装 置		ファンモータ:インターナルサーモ フオートスイッチ,凍結防止サーモ	ファンモータ:インターナルサーモ フオートスイッチ,凍結防止サーモ	ファンモータ:インターナルサーモ フオートスイッチ,凍結防止サーモ	ファンモータ:インターナルサーモ フオートスイッチ,凍結防止サーモ
外 形 図		PJR001Z654	PJR001Z655	PJR001Z656	PJR001Z656
電 気 配 線 図		PJR001Z658	PJR001Z658	PJR001Z658	PJR001Z658
接続可能室外ユニット		FDCP-HKX シリーズ	FDCP-HKX シリーズ	FDCP-HKX シリーズ	FDCP-HKX シリーズ

記事1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8616条件によります。

2.運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種	FDUMP45HKXD4, 56HKXD4, 71HKXD4, 90HKXD4			
形 式	FDUMP_HKXD4			
発行者	名 称	要目表 (室内ユニット) SPECIFICATION		
長谷川	図 番	訂 符	業 別	
	'03.5.26	PJR001Z660	1/2	

中静圧ダクト形

系 統						
形 式			FDUMP112HKXD4	FDUMP140HKXD4		
電 源			単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz		
能 力	冷 房	kW	11.2	14.0		
	暖 房	kW	12.5	16.0		
電 気 特 性	消費電力	kW	0.2 / 0.23	0.24 / 0.28		
	冷房	kW	0.2 / 0.23	0.24 / 0.28		
	運転電流	冷房	A	1.0 / 1.15	1.2 / 1.4	
		暖房	A	1.0 / 1.15	1.2 / 1.4	
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	350 × 1,370 × 635	350 × 1,370 × 635		
質 量		kg	57	59		
パ ネ ル 色			亜鉛鉄板	亜鉛鉄板		
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式		
冷 媒 制 御			電子膨張弁+キャピリチューブ	電子膨張弁+キャピリチューブ		
送 風 装 置	風 量	m ³ /min	急:28 強:25 弱:22	急:34 強:31 弱:27		
	機外静圧	Pa	標準:60/60 高速:90/100	標準:60/55 高速:85/100		
	定格出力 × 台	W × 台	45+90	50+100		
運 転 調 整	操作スイッチ		リモートコントロール RC-D1	リモートコントロール RC-D1		
	温度調節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット		
	表 示		液晶表示 <リコン>	液晶表示 <リコン>		
	表 示 灯		緑色:運転 赤色:点検 <リコン>	緑色:運転 赤色:点検 <リコン>		
運 転 音	dB(A)		急:37 強:35 弱:32	急:38 強:36 弱:33		
補 助 電 熱 器	kW		オプション:三相 3.0 (PTC)	オプション:三相 3.6 (PTC)		
エアフィルタ			現地調達	現地調達		
冷 媒 配 管	液 側	mm	9.52 (フレア)	9.52 (フレア)		
	ガ ス 側	mm	19.05 (フレア)	19.05 (フレア)		
冷 媒			R407C	R407C		
ドレン排水			ドレンポンプ内蔵 VP25接続	ドレンポンプ内蔵 VP25接続		
防音・防振・断熱			送風用電動機:防振ゴム キャビネット:断熱材付	送風用電動機:防振ゴム キャビネット:断熱材付		
保 護 装 置			ファンモータ:インターロック フロートスイッチ,凍結防止サーモ	ファンモータ:インターロック フロートスイッチ,凍結防止サーモ		
外 形 図			PJR001Z657	PJR001Z657		
電 気 配 線 図			PJR001Z659	PJR001Z659		
接続可能室外ユニット			FDCP-HKX シリーズ	FDCP-HKX シリーズ		

記事1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8616条件によります。

2.運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種	FDUMP112HKXD4, 140HKXD4		
形 式	FDUMP_HKXD4		
発行者	名 称	要目表 (室内ユニット) SPECIFICATION	
長谷川	図 番	訂 符	業 別
'03.5.26	PJR001Z660		2/2