

三菱重工パッケージエアコン 耐油天吊形 <耐油仕様>

系統		FDESP802LXB		FDESP1402LXB	
形式		-		-	
電源		単相 200V 50/60Hz		単相 200V 50/60Hz	
能力	冷房	8.0		14.0	
	暖房	9.0		16.0	
定格冷房時の顕熱比		0.76		0.74	
電気特性	消費電力	0.1/0.1		0.2/0.2	
	暖房電力	0.1/0.1		0.2/0.2	
	運転電流	0.5/0.5		1.0/1.0	
	電圧	0.5/0.5		1.0/1.0	
外形寸法		高さ×巾×奥行		249 × 1,450 × 673	
質量	質量	42		62	
	外観	ステンレス(SUS430)鋼板		ステンレス(SUS430)鋼板	
熱交換器		アルミフィン&銅チューブ式		アルミフィン&銅チューブ式	
冷媒	冷媒	電子膨張弁		電子膨張弁	
	運転電圧	急：20 弱：14		急：34 弱：24	
送風装置	風量	70		70 × 2	
	機外静圧	0		0	
運転調整	定格出力	70		70 × 2	
	操作スイッチ	ワイヤードレコ：RC-D2B		ワイヤードレコ：RC-D2B	
表示灯	温度調節	マイコン式リモコン		マイコン式リモコン	
	液晶表示	液晶表示 <レコ>		液晶表示 <レコ>	
運転補助	運転音	緑色：運転 赤色：点検 <レコ>		緑色：運転 赤色：点検 <レコ>	
	運転音	急：51 弱：46		急：52 弱：48	
エアフィルタ	補助電熱器	組込不可能		組込不可能	
	液側	アルミ製オイルミストフィルタ		アルミ製オイルミストフィルタ	
配管	ガス側	φ9.52 (フレア)		φ9.52 (フレア)	
	冷媒	φ15.88 (フレア)		φ15.88 (フレア)	
ドレン排水	冷媒	R410A		R410A	
	ドレン排水	自然排水		自然排水	
防音・防振・断熱	防音・防振・断熱	送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム	
	防音・防振・断熱	キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付	
保護装置	保護装置	ファンタ：インターロック		ファンタ：インターロック	
	保護装置	凍結防止サモ		凍結防止サモ	
外形図	外形図	IPX0		IPX0	
	電気配線図	PFA003Z603		PFA003Z604	
接続可能室外ユニット	接続可能室外ユニット	PFA003Z605		PFA003Z606	
	接続可能室外ユニット	FDGP-2HLXB -2HLXRB シリーズ		FDGP-2HLXB -2HLXRB シリーズ	

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8615条件によりします。
2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
3. 冷房運転時は下吹きにしないでください。吹出口の表面に露が付き滴下することがあります。

RoHS指令対応

適用機種		FDESP802LXB, P1402LXB	
形式		FDESP_2LXB<耐油仕様>	
発行者	名称	要目表 (室内ユニット)	
笠原	図番	SPECIFICATION	
'06.08.28	訂符	PFA003Z601	
		1/1	