

耐油天吊形 <耐油仕様>

系 統							
形 式				FDESP802LX	FDESP1402LX		
				-	-		
電 源				単相 200 V 50/60Hz	単相 200 V 50/60Hz		
能 力	冷 房	kW	8.0	14.0			
	暖 房		9.0	16.0			
電 気 特 性	消費電力	kW	0.1/0.1	0.2/0.2			
	暖 房		0.1/0.1	0.2/0.2			
	運転電流	A	0.5/0.5	1.0/1.0			
	暖 房		0.5/0.5	1.0/1.0			
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	249 × 978 × 673	249 × 1,450 × 673			
質 量	外 観	kg	42	62			
			ステンレス(SUS430)鋼板	ステンレス(SUS430)鋼板			
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式			
冷 媒 制 御			電子膨張弁	電子膨張弁			
送風装置	風 量	m ³ /min	急：20 弱：14	急：34 弱：24			
	機 外 静 圧	Pa	0	0			
	定格出力 × 台	W×台	70	70 × 2			
運 転 調 整	操作スイッチ		ワイヤードリコン:RC-D2	ワイヤードリコン:RC-D2			
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット			
	表 示		液晶表示 <リコン>	液晶表示 <リコン>			
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <リコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リコン>			
運 転 音		dB(A)	急：51 弱：46	急：52 弱：48			
補 助 電 熱 器		kW	組込不可能	組込不可能			
エアフィルタ			アルミ製オイルミストフィルタ	アルミ製オイルミストフィルタ			
冷媒配管	液 側	φ mm	φ 9.52 (フレア)	φ 9.52 (フレア)			
	ガ ス 側		φ 15.88 (フレア)	φ 15.88 (フレア)			
冷 媒			R410A	R410A			
ドレン排水			自然排水 VP20	自然排水 VP20			
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付			
保 護 装 置			ファンタ：インターナルサーモ 凍結防止サーモ	ファンタ：インターナルサーモ 凍結防止サーモ			
外 形 図			PFA003Z471	PFA003Z472			
電 気 配 線 図			PFA003Z473	PFA003Z474			
接続可能室外ユニット			FDCP-2HLX -2HLXR シリーズ	FDCP-2HLX -2HLXR シリーズ			

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8615条件によります。

2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

3. 冷房運転時は下吹きにしないでください。吹出口の表面に露が付き滴下することがあります。

適用機種				FDESP802LX, 1402LX			
形 式				FDESP__2LX<耐油仕様>			
発行者	名 称			要目表 (室内ユニット)			
				SPECIFICATION			
笠原	図 番			訂 符		葉 別	
	05.10.31			PFA003Z470		1/1	