

耐油天吊形 <耐油仕様>

|            |          |                     |                    |                    |  |
|------------|----------|---------------------|--------------------|--------------------|--|
| 系 統        |          |                     |                    |                    |  |
| 形 式        |          |                     | FDESP801LXA        | FDESP1401LXA       |  |
|            |          |                     | －                  | －                  |  |
| 電 源        |          |                     | 単相 200V 50／60Hz    | 単相 200V 50／60Hz    |  |
| 能 力        | 冷 房      | kW                  | 8.0                | 14.0               |  |
|            | 暖 房      |                     | 9.0                | 16.0               |  |
| 電 気 特 性    | 消費電力     | kW                  | 0.1／0.1            | 0.2／0.2            |  |
|            |          |                     | 0.1／0.1            | 0.2／0.2            |  |
|            | 運転電流     | A                   | 0.5／0.5            | 1.0／1.0            |  |
|            |          |                     | 0.5／0.5            | 1.0／1.0            |  |
| 外形寸法       | 高さ×巾×奥行  | mm                  | 249 × 978 × 673    | 249 × 1,450 × 673  |  |
|            |          |                     |                    |                    |  |
| 質 量        |          | kg                  | 42                 | 62                 |  |
| 外 観        |          |                     | ステンレス(SUS430)鋼板    | ステンレス(SUS430)鋼板    |  |
|            |          |                     |                    |                    |  |
| 熱 交 換 器    |          |                     | アルミフィン&銅チューブ式      | アルミフィン&銅チューブ式      |  |
| 冷 媒 制 御    |          |                     | 電子膨張弁              | 電子膨張弁              |  |
| 送風装置       | 風 量      | m <sup>3</sup> /min | 急：20 弱：14          | 急：34 弱：24          |  |
|            | 機 外 静 圧  | Pa                  | 0                  | 0                  |  |
|            | 定格出力 × 台 | W × 台               | 70                 | 70 × 2             |  |
| 運 転 調 整    | 操作スイッチ   |                     | ワイヤードリモコン：RC-D2    | ワイヤードリモコン：RC-D2    |  |
|            | 温 度 調 節  |                     | マイコン式サーモスタット       | マイコン式サーモスタット       |  |
|            | 表 示      |                     | 液晶表示 <リモコン>        | 液晶表示 <リモコン>        |  |
|            | 表 示 灯    |                     | 緑色：運転 赤色：点検 <リモコン> | 緑色：運転 赤色：点検 <リモコン> |  |
| 運 転 音      |          | dB(A)               | 急：51 弱：46          | 急：52 弱：48          |  |
| 補 助 電 熱 器  |          | kW                  | 組込不可能              | 組込不可能              |  |
| エアフィルタ     |          |                     | アルミ製オイルミストフィルタ     | アルミ製オイルミストフィルタ     |  |
| 冷媒配管       | 液 側      | φmm                 | φ9.52 (フレア)        | φ9.52 (フレア)        |  |
|            | ガ ス 側    |                     | φ15.88 (フレア)       | φ15.88 (フレア)       |  |
| 冷 媒        |          |                     | R410A              | R410A              |  |
| ドレン排水      |          |                     | 自然排水               | 自然排水               |  |
|            |          |                     | VP20               | VP20               |  |
| 防音・防振・断熱   |          |                     | 送風用電動機：防振ゴム        | 送風用電動機：防振ゴム        |  |
|            |          |                     | キャビネット：断熱材付        | キャビネット：断熱材付        |  |
| 保 護 装 置    |          |                     | ファンモータ：インターナルサーモ   | ファンモータ：インターナルサーモ   |  |
|            |          |                     | 凍結防止サーモ            | 凍結防止サーモ            |  |
| 外 形 図      |          |                     | PFA003Z300         | PFA003Z301         |  |
| 電 気 配 線 図  |          |                     | PFA003Z302         | PFA003Z303         |  |
| 接続可能室外ユニット |          |                     | FDGP-LX -LXR シリーズ  | FDGP-LX -LXR シリーズ  |  |

- 記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8615条件によります。  
2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。  
3. 冷房運転時は下吹きにしないでください。吹出口の表面に露が付き滴下することがあります。

|            |            |                               |  |     |     |
|------------|------------|-------------------------------|--|-----|-----|
| 適用機種       |            | FDESP801LXA, 1401LXA          |  |     |     |
| 形 式        |            | FDESP__LXA<耐油仕様>              |  |     |     |
| 発行者        | 名 称        | 要目表 (室内ユニット)<br>SPECIFICATION |  |     |     |
| 笠原         | 図 番        |                               |  | 訂 符 | 業 別 |
| '04. 6. 28 | PFA003Z299 |                               |  |     | 1/1 |