

三菱重工パッケ-ジエアコン 給気処理ユニット

系 統		FDUP902FLXB	FDUP1402FLXB	FDUP2242FLXB	FDUP2802FLXB
形 式		-	-	-	-
電 源		単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz
能 力	冷 房	9.0	14.0	22.4	28.0
	暖 房	4.2	7.0	10.9	14.8
定格冷房時の顕熱比		-	-	-	-
電 気 特 性	消費電力	0.11/0.13	0.16/0.18	0.27/0.32	0.31/0.38
	暖房電力	0.11/0.13	0.16/0.18	0.27/0.32	0.31/0.38
	運転電流	0.6/0.7	0.85/1.05	1.6/1.7	1.7/2.0
	電流	0.6/0.7	0.85/1.05	1.6/1.7	1.7/2.0
外形寸法	高さ×幅×奥行	360×820×830	360×1,200×830	360×1,570×830	360×1,570×830
質 量	mm				
	kg	48	62	82	84
外 観		クロメートフリー鋼板	クロメートフリー鋼板	クロメートフリー鋼板	クロメートフリー鋼板
熱 交 換 器		7Mフィイン&銅チューブ式 電子膨張弁	7Mフィイン&銅チューブ式 電子膨張弁	7Mフィイン&銅チューブ式 電子膨張弁	7Mフィイン&銅チューブ式 電子膨張弁
送風装置	風量	m ³ /min			
	機外静圧	Pa			
	定格出力×台	W×台			
	操作スイッチ				
運転調整	温度調節				
	表示				
表示灯	緑色：運転	赤色：点検	緑色：点検	緑色：点検	緑色：点検
	赤色：点検	緑色：点検	赤色：点検	赤色：点検	赤色：点検
運転音	急：38/40	急：41/43	急：43/45	急：46/47	急：46/47
	組込不可能	組込不可能	組込不可能	組込不可能	組込不可能
補助電熱器	kW				
	現地調達				
エアフィルタ	液	側			
	ガス側				
冷媒	冷媒	R410A	R410A	R410A	R410A
	自然排水				
ドレン排水	VP25 塩ビ管	VP25 塩ビ管	VP25 塩ビ管	VP25 塩ビ管	VP25 塩ビ管
	自然排水				
防音・防振・断熱	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム
	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付
保護装置	ファンモータ：インターナルサモ	ファンモータ：インターナルサモ	ファンモータ：インターナルサモ	ファンモータ：インターナルサモ	ファンモータ：インターナルサモ
	70-ストイッチ：凍結防止サモ	70-ストイッチ：凍結防止サモ	70-ストイッチ：凍結防止サモ	70-ストイッチ：凍結防止サモ	70-ストイッチ：凍結防止サモ
IPコード	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
外形図	PJD001Z113	PJD001Z114	PJD001Z115	PJD001Z115	PJD001Z115
	PJD001Z116	PJD001Z116	PJD001Z116	PJD001Z116	PJD001Z116
電気配線図	FDGP-2HLXB -2HLXRB シリーズ	FDGP-2HLXB -2HLXRB シリーズ	FDGP-2HLXB -2HLXRB シリーズ	FDGP-2HLXB -2HLXRB シリーズ	FDGP-2HLXB -2HLXRB シリーズ
	接続可能室外ユニット	FDGP-2HLXB -2HLXRB シリーズ	FDGP-2HLXB -2HLXRB シリーズ	FDGP-2HLXB -2HLXRB シリーズ	FDGP-2HLXB -2HLXRB シリーズ

記事1. 能力・電気特性は、冷房33℃DB 28℃WB(68%RH)、暖房(無霜霜時) 0℃DB -2.9℃WB (50%RH)における値です。いづれも給気処理運転モード時の値です。
2. 外気取入温度範囲 冷房20～40℃DB 暖房 0～24℃DB
3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

RoHS指令対応

通用機種	FDUP902FLXB, P1402FLXB, P2242FLXB, P2802FLXB
形 式	F D U P _ 2 F L X B
発行者	名 称 要目表 (室内ユニット) SPECIFICATION
笠原	図 番
'06.08.28	訂 符
PJD001Z111	葉 別
1/1	