

高静圧ダクト形給気処理ユニット

系 統						
形 式			FDUP901FLX	FDUP1401FLX		
			-	-		
電 源			単相 200 V 50 / 60Hz	単相 200 V 50 / 60Hz		
能 力	冷 房	kW	9.0	14.0		
	暖 房		8.9	13.4		
電 気 特 性	消費電力	冷 房	0.2 / 0.3	0.3 / 0.4		
		暖 房	0.2 / 0.3	0.3 / 0.4		
	運転電流	冷 房	1.0 / 1.5	1.5 / 2.0		
		暖 房	1.0 / 1.5	1.5 / 2.0		
外形寸法	高さ × 巾 × 奥行	mm	360 × 820 × 830	360 × 1,200 × 830		
質 量		kg	48	62		
外 観			亜鉛鉄板	亜鉛鉄板		
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式		
冷 媒 制 御			電子膨張弁	電子膨張弁		
送風装置	風 量	m ³ /min	急：8.5 / 8.5	急：14 / 14.5		
	機 外 静 圧	Pa	標準：100 最大：200	標準：100 最大：200		
	定格出力 × 台	W × 台	70	120		
運 転 調 整	操作スイッチ		ワイヤード・リモコン：RC-D2	ワイヤード・リモコン：RC-D2		
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット		
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>		
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>		
運 転 音		dB(A)	急：38 / 40	急：41 / 43		
補 助 電 熱 器		kW	組込不可能	組込不可能		
エアフィルタ			現地調達	現地調達		
冷媒配管	液 側	φ mm	φ 9.52 (フレア)	φ 9.52 (フレア)		
	ガ ス 側		φ 15.88 (フレア)	φ 15.88 (フレア)		
冷 媒			R410A	R410A		
ドレン排水			自然排水	自然排水		
			V P 2 5	V P 2 5		
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付		
保 護 装 置			ファンモータ：インターナルサーモ	ファンモータ：インターナルサーモ		
			フロートスイッチ、凍結防止サーモ	フロートスイッチ、凍結防止サーモ		
外 形 図			PJD000Z916	PJD000Z917		
電 気 配 線 図			PJD000Z919	PJD000Z919		
接続可能室外ユニット			FDCP-LX シリーズ	FDCP-LX シリーズ		

記事1.能力・電気特性は、冷房33 DB 28 WB 暖房7 DB 6 WBにおける値です。
2.外気取入温度範囲 冷房20～40 DB 暖房 0～24 DB
3.運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種				FDUP901FLX,1401FLX			
形 式				F D U P _ F L X			
発行者		名 称		要目表（室内ユニット）			
				SPECIFICATION			
長谷川		図 番		訂 符		葉 別	
'03.12.6		P J D 0 0 0 Z 9 1 5		B		1 / 1	