


床置形システムパッケージ壁埋タイプ(FDWU)

(50/60Hz)

項目	形式					
			(受注生産)	(受注生産)	(受注生産)	(受注生産)
			FDWUJ112HKXD1 FDWUP112HKXD1	FDWUJ140HKXD1 FDWUP140HKXD1	FDWUJ224HKXD1 FDWUP224HKXD1	FDWUJ280HKXD1 FDWUP280HKXD1
電源			単相200V 50/60Hz			
(1) 能力	冷房能力	kW	11.2	14.0	22.4	28.0
	暖房能力		12.5	16.0	25.0	31.5
運転音	dB		47/45	48/46	50/50	51/51
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	組立状態	mm	1700×1327×460		2000×1860×560	
	本体		1700×875×460		2000×1360×560	
	ダクトユニット		1120×452×415		1420×500×520	
製品質量(組立状態)	kg		140		240	
空気形式			銅パイプスリットフィン式			
熱交換器	冷媒制御器		電子膨張弁+キャピラリチューブ			
送風装置	形式・台数		両吸込多翼遠心式(モータ直結)×1		両吸込多翼遠心式(モータ直結)×2	
	風量	m³/min	26	36	52	72
	機外静圧(標準風量時)	Pa	290/330	130/180	310/355	150/200
	電動機定格出力	W	300	380	300×2	380×2
	エアフィルタ	プレフィルタ				
新鮮空気取入口	可能					
加湿器	補助電気ヒータ	(組込不可能)				
	温水・蒸気ヒータ	(組込不可能)				
	加湿器	(組込不可能)				
運転調整	操作: リモートコントロールスイッチ, 温度調節: マイコン式2段サーモスタット					
滴下浸透式加湿器	kg/h	組込可能(5.0)				
遠方発停用機能	遠方発停入力用コネクタ(CNT)を保有(6P・室内基板上)					
外部制御用出力機能	—					
遠方表示用出力機能	運転表示・異常表示出力用コネクタ(CNT)を保有(6P・室内基板上)					
冷媒封入量	kg	—				
防振装置	送風用電動機: 防振ゴム					
防音・断熱材	外板: 吸音断熱材内貼付					
配管寸法(室内側)	冷媒配管(2)液管	9.52(ろう付接続)		12.7(ろう付接続)		
	(外径)ガス管	19.05(ろう付接続)	25.4(ろう付接続)	28.58(ろう付接続)		
	排水管	上部PT1メス(25A), 下部PT3/4メス(20A)				
別売(オプション)部品	加湿器, 高性能フィルタ(NBS90%), 風洞ユニット					
保護装置	送風用電動機: インターナルサーモ, 凍結防止サーモ					

注(1) 冷房・暖房能力はJIS-B8616条件によります。

能力は室内合計容量100%以下の組合せで運転した場合のユニット1台当たりの能力(定格能力)を示します。能力は空気条件・配管距離・室内外の高さ・暖房時の着霜及び室内ユニット接続容量で変わります。

(2) 冷媒配管の肉厚は使用範囲(609ページ)をご覧ください。