

三菱重工パッケージエアコン 設備用パッケージ (直吹形)

系統	FDASP1402LXB	FDASP2242LXB	FDASP2802LXB
形式			
電源	3相 200V 50 / 60Hz	3相 200V 50 / 60Hz	3相 200V 50 / 60Hz
能力	冷房 14.0 kW 暖房 16.0 kW	冷房 22.4 kW 暖房 25.0 kW	冷房 28.0 kW 暖房 31.5 kW
定格冷房時の顕熱比	0.80	0.77	0.79
電気特性	消費電力 冷房 0.25 / 0.33 kW 暖房 0.25 / 0.33 kW 運転電流 冷房 0.83 / 1.00 A 暖房 0.83 / 1.00 A	消費電力 冷房 0.40 / 0.60 kW 暖房 0.40 / 0.60 kW 運転電流 冷房 1.8 / 2.1 A 暖房 1.8 / 2.1 A	消費電力 冷房 0.60 / 0.70 kW 暖房 0.60 / 0.70 kW 運転電流 冷房 2.1 / 2.6 A 暖房 2.1 / 2.6 A
外形寸法	高さ×巾×奥行 1,800 × 875 × 460 mm	1,820 × 1,100 × 560 mm	1,820 × 1,360 × 560 mm
質量	109 kg	175 kg	204 kg
パネル色 (マンセル)	前面:コロンナムホワイト 側面:ライトグレー (前面:N8.0近似 側面:N7.0近似)	前面:コロンナムホワイト 側面:ライトグレー (前面:N8.0近似 側面:N7.0近似)	前面:コロンナムホワイト 側面:ライトグレー (前面:N8.0近似 側面:N7.0近似)
熱交換器	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式
冷媒制御	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
風量	45 / 45 m ³ /min	68 / 68	90 / 90
機外静圧	標準0/0、高速42/72 Pa	標準0/0、高速30/50	標準0/0、高速40/70
定格出力×台	220 X 1 W×台	370 X 1	480 X 1
空気吸込口	前面、左右側面	前面、左右側面	前面、左右側面
空気吹出口	前面	前面	前面
運転スイッチ	リモートコントロール: RC-D2B	リモートコントロール: RC-D2B	リモートコントロール: RC-D2B
温度調節	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
表示	液晶表示 <LED>	液晶表示 <LED>	液晶表示 <LED>
表示灯	緑色:運転 赤色:点検 <LED>	緑色:運転 赤色:点検 <LED>	緑色:運転 赤色:点検 <LED>
運転音	50 / 51 dB(A)	52 / 53	53 / 54
加湿器	酸化式加湿器(オプション)	酸化式加湿器(オプション)	酸化式加湿器(オプション)
補助電熱器	オプシオン	オプシオン	オプシオン
エアフィルタ	プラスチックフィルタ(洗浄可能)	プラスチックフィルタ(洗浄可能)	プラスチックフィルタ(洗浄可能)
冷媒配管	液側 φ9.52 (7/17) ガス側 φ15.88 (7/17)	液側 φ9.52 (ろう付) ガス側 φ19.05 (ろう付)	液側 φ9.52 (ろう付) ガス側 φ22.22 (ろう付)
冷媒	R410A	R410A	R410A
ドレン排水	自然排水	自然排水	自然排水
防音・防振・断熱	上部PT1マス(25A) 下部PT3/4マス(20A) キャベネット:吸音断熱材付、送風電動機:防振コム	上部PT1マス(25A) 下部PT3/4マス(20A) キャベネット:吸音断熱材付、送風電動機:防振コム	上部PT1マス(25A) 下部PT3/4マス(20A) キャベネット:吸音断熱材付、送風電動機:防振コム
保護装置	ファンモーターインターナルサーモ凍結防止サーモ	ファンモーターインターナルサーモ凍結防止サーモ	ファンモーターインターナルサーモ凍結防止サーモ
IPコード	IPX0	IPX0	IPX0
外形図	PAA001Z920	PAA001Z921	PAA001Z922
電気配線図	PAA001Z926	PAA001Z926	PAA001Z926
接続可能室外ユニット	FDGP-2HLXB -2HLXRB シリーズ	FDGP-2HLXB -2HLXRB シリーズ	FDGP-2HLXB -2HLXRB シリーズ

記事 1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8615条件によりります。
2.運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種	FDASP1402LXB, 2242LXB, 2802LXB
形式	F D A S P _ _ 2 L X B
発行者	名称 要目表 (室内ユニット) SPECIFICATION
図番	佐々倉
訂符	P A A 0 0 1 Z 9 1 8
発行日	06.08.08