

三菱重工パッケージエアコン 設備用パッケージ (ダクト形)

系統			FDASPI402TLXB	FDASP2242TLXB	FDASP2802TLXB	
形式			-	-	-	
電源			3相 200V 50 / 60Hz	3相 200V 50 / 60Hz	3相 200V 50 / 60Hz	
能力	冷房	kW	14.0	22.4	28.0	
	暖房		16.0	25.0	31.5	
定格冷房時の顕熱比			0.80	0.77	0.79	
電気特性	消費電力	kW	0.55 / 0.73	0.70 / 0.80	0.90 / 1.20	
	暖房電力		0.55 / 0.73	0.70 / 0.80	0.90 / 1.20	
	運転電流	A	2.7 / 2.6	3.3 / 3.0	4.5 / 4.6	
外形寸法			高さ×巾×奥行	1,600 × 875 × 460	1,700 × 1,360 × 560	
質量	質量	kg	96	155	194	
	パネル色		前面:コロンムホワイト 側面:ライトグレー (前面:N8.0近似 側面:N7.0近似)	前面:コロンムホワイト 側面:ライトグレー (前面:N8.0近似 側面:N7.0近似)	前面:コロンムホワイト 側面:ライトグレー (前面:N8.0近似 側面:N7.0近似)	
熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	
送風装置	冷媒制御		電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	
	風量	m ³ /min	45 / 45	68 / 68	90 / 90	
	機外静圧	Pa	60 / 190	90 / 160	150 / 260	
	定格出力×台	W×台	750 X 1	750 X 1	1500 X 1	
運転調整	空気吸込口		前面, 左右側面, 後面	前面, 左右側面, 後面	前面, 左右側面, 後面	
	空気噴出口		上面	上面	上面	
運転表示	操作スイッチ		リモートコントローラ: RC-D2B	リモートコントローラ: RC-D2B	リモートコントローラ: RC-D2B	
	温度調節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	
運転表示灯	液晶表示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	
	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>		緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	
加湿器補助電器	加湿器	kW	60 / 64	60 / 64	61 / 65	
	エアフィルタ		気化式加湿器(オプショナル)	気化式加湿器(オプショナル)	気化式加湿器(オプショナル)	
冷媒配管	液側	φmm	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (ろう付)	φ9.52 (ろう付)	
	ガス側		φ15.88 (フレア)	φ19.05 (ろう付)	φ22.22 (ろう付)	
ドレン排水	排水		R410A	R410A	R410A	
	自然排水		自然排水	自然排水	自然排水	
防音・防振・断熱	防音・断熱		上部PT1マス(25A) 下部PT3/4マス(20A)	上部PT1マス(25A) 下部PT3/4マス(20A)	上部PT1マス(25A) 下部PT3/4マス(20A)	
	断熱		キャベネット:吸音断熱材付	キャベネット:吸音断熱材付	キャベネット:吸音断熱材付	
保護装置	ファンモータ・インターナルサーモ		ファンモータ:過電流継電器	ファンモータ:過電流継電器	ファンモータ:過電流継電器	
	凍結防止サーモ		凍結防止サーモ	凍結防止サーモ	凍結防止サーモ	
IPコード	IPコード		IPX0	IPX0	IPX0	
外形図	外形図		PAA001Z923	PAA001Z924	PAA001Z925	
	電気配線図		PAA001Z926	PAA001Z926	PAA001Z926	
接続可能室外ユニット			FDQCP-2HLXB -2HLXRB シリーズ	FDQCP-2HLXB -2HLXRB シリーズ	FDQCP-2HLXB -2HLXRB シリーズ	

記事 1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS-B-8615条件によりります。

2.運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

RoHS指令対応

適用機種		FDASPI402TLXB, 2242TLXB, 2802TLXB	
形式		FDASP_2TLXB	
発行者	名称	要目表 (室内ユニット)	SPECIFICATION
佐々倉	図番	PAA001Z919	
06.08.08	訂符		業別
			1/1