

[フラットエアハン・直膨タイプ (圧力調整器付)]

系 統		DAUP1402LX-RA. LA	DAUP1602LX-RA. LA	DAUP2242LX-RA. LA	DAUP2802LX-RA. LA
形 式		単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz
能 力	冷 房	14.0	16.0	22.4	28.0
	暖 房	16.0	17.0	25.0	31.5
電 気 特 性	消費電力	0.8/0.98	0.88/1.05	1.24/1.48	1.44/1.7
	電力	0.8/0.98	0.88/1.05	1.24/1.48	1.44/1.7
	運転電流	4.0/4.8	4.4/5.2	6.2/7.4	7.2/8.7
	電流	4.0/4.8	4.4/5.2	6.2/7.4	7.2/8.7
外形寸法	高さ×巾×奥行	1,900 × 1,570 × 430	1,900 × 1,570 × 430	1,900 × 2,270 × 430	1,900 × 2,410 × 430
質 量	kg	240	240	310	360
外 装		亜鉛鉄板	亜鉛鉄板	亜鉛鉄板	亜鉛鉄板
熱 交 換 器		7ℓミフィン&銅チューブ式	7ℓミフィン&銅チューブ式	7ℓミフィン&銅チューブ式	7ℓミフィン&銅チューブ式
冷 媒 制 御		電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
送風装置	風 量	65	70	100	130
	機外静圧	50	50	50	50
運転調整	定格出力	230 × 2	270 × 1+230 × 1	270 × 1+230 × 2	270 × 3
	操作スイッチ	リモートコントローラ RC-D2	リモートコントローラ RC-D2	リモートコントローラ RC-D2	リモートコントローラ RC-D2
	温度調節	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
	表示	液晶表示 <リフレコ>	液晶表示 <リフレコ>	液晶表示 <リフレコ>	液晶表示 <リフレコ>
運 転 音	表 示 灯	緑色：運転 赤色：点検 <リフレコ>	緑色：運転 赤色：点検 <リフレコ>	緑色：運転 赤色：点検 <リフレコ>	緑色：運転 赤色：点検 <リフレコ>
加 湿 器	運 転 音	45	45	47	48
	エアフィルタ	気化式加湿器(オブション) メイン：NBS65% プレ：不織布	気化式加湿器(オブション) メイン：NBS65% プレ：不織布	気化式加湿器(オブション) メイン：NBS65% プレ：不織布	気化式加湿器(オブション) メイン：NBS65% プレ：不織布
冷 媒 配 管	液 側	φ9.52 (フレア接続)	φ9.52 (フレア接続)	φ9.52 (ろう付け)	φ9.52 (ろう付け)
	ガ ス 側	φ15.88 (フレア接続)	φ15.88 (フレア接続)	φ19.05 (ろう付け)	φ22.22 (ろう付け)
ドレン排水	冷 媒	R410A	R410A	R410A	R410A
		自然排水	自然排水	自然排水	自然排水
防音・防振・断熱	ドレン排水	PT1ℓx(25A)	PT1ℓx(25A)	PT1ℓx(25A)	PT1ℓx(25A)
		送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付
保 護 装 置		ファンモータ：インターナルサーモ	ファンモータ：インターナルサーモ	ファンモータ：インターナルサーモ	ファンモータ：インターナルサーモ
		凍結防止サーモ	凍結防止サーモ	凍結防止サーモ	凍結防止サーモ
外 形 図		MPC000Z545 (DAUP1402LX-RA, 1602LX-RA)	MPC000Z547 (DAUP2242KX-RA)	MPC000Z548 (DAUP2802LX-RA)	MPC000Z548 (DAUP2802LX-RA)
		MPC000Z551 (DAUP1402LX-LA, 1602LX-LA)	MPC000Z553 (DAUP2242LX-LA)	MPC000Z554 (DAUP2802LX-LA)	MPC000Z554 (DAUP2802LX-LA)
電 気 配 線 図		MPC000Z549	MPC000Z549	MPC000Z549	MPC000Z549
	接続可能室外ユニット	FDGP-LX シリーズ	FDGP-LX シリーズ	FDGP-LX シリーズ	FDGP-LX シリーズ

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8616条件によります。

2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種

DAUP1402, 1602, 2242, 2802LX-RA. LA

形 式 DAUP_LX

発行者 名 称 要目表 (室内ユニット)
SPECIFICATION

図 番 訂 符 葉 別
'05.11.10 MPC000Z663 1/1