

[フラットエアハン・直膨タイプ (圧力調整器無)]

系 統						
形 式			DAUP1402LX-R.L	DAUP1602LX-R.L	DAUP2242LX-R.L	DAUP2802LX-R.L
電 源			単相 200V 50/60Hz			
能 力	冷 房	kW	14.0	16.0	22.4	28.0
	暖 房		16.0	17.0	25.0	31.5
電 気 特 性	消費電力	kW	0.8/0.98	0.88/1.05	1.24/1.48	1.44/1.7
			0.8/0.98	0.88/1.05	1.24/1.48	1.44/1.7
	運転電流	A	4.0/4.8	4.4/5.2	6.2/7.4	7.2/8.7
			4.0/4.8	4.4/5.2	6.2/7.4	7.2/8.7
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1,900 × 1,570 × 430			
質 量		kg	240	240	310	360
外 装			亜鉛鉄板			
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ式			
冷 媒 制 御			電子膨張弁			
送風装置	風 量	m ³ /min	65	70	100	130
	機外静圧	Pa	50	50	50	50
	定格出力 × 台	W × 台	230 × 2	270 × 1 + 230 × 1	270 × 1 + 230 × 2	270 × 3
運 転 調 整	操作スイッチ		リモートコントロール RC-D2			
	温度調節		マイコン式サーモスタット			
	表 示		液晶表示 <リモコン>			
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>			
運 転 音	dB(A)	45	45	47	48	
加 湿 器			気化式加湿器(オプション)			
エアフィルタ			メイン：NBS65% プレ：不織布			
冷媒配管	液 側	φmm	φ9.52 (フレア接続)	φ9.52 (フレア接続)	φ9.52 (ろう付け)	φ9.52 (ろう付け)
	ガ ス 側		φ15.88 (フレア接続)	φ15.88 (フレア接続)	φ19.05 (ろう付け)	φ22.22 (ろう付け)
冷 媒			R410A			
ドレン排水			自然排水 PT1材(25A)			
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付			
保 護 装 置			ファンモータ：インターナルサーモ 凍結防止サーモ			
外 形 図			MPC000Z568 (DAUP1402LX-R, 1602LX-R) MPC000Z572 (DAUP1402LX-L, 1602LX-L)			
電 気 配 線 図			MPC000Z566			
接続可能室外ユニット			FDGP-LX シリーズ			

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8616条件によります。

2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種	DAUP1402, 1602, 2242, 2802LX-R.L		
形 式	DAUP_LX		
発行者	名 称	要目表 (室内ユニット) SPECIFICATION	
佐々倉	図 番	MPC000Z662	訂 符
	05.11.10		業 別 1 / 1