

[フラットエアハン・直膨タイプ (圧力調整器無)]

系 統			DAUP1401LXA-R.L	DAUP1601LXA-R.L	DAUP2241LXA-R.L	DAUP2801LXA-R.L
形 式			単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz
電 源			14.0	16.0	22.4	28.0
能 力	冷 房	kW	16.0	17.0	25.0	31.5
	暖 房	kW	0.8	0.88	1.24	1.44
	消費電力	kW	0.8	0.88	1.24	1.44
	運転電流	A	4	4.4	6.2	7.2
	暖 房	A	4	4.4	6.2	7.2
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1,900 × 1,570 × 430	1,900 × 1,570 × 430	1,900 × 2,270 × 430	1,900 × 2,410 × 430
質 量		kg	240	240	310	360
外 装			亜鉛鉄板	亜鉛鉄板	亜鉛鉄板	亜鉛鉄板
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式
冷 媒 制 御			電子膨張弁+キャピラリチューブ	電子膨張弁+キャピラリチューブ	電子膨張弁+キャピラリチューブ	電子膨張弁+キャピラリチューブ
送風装置	風 量	m ³ /min	65	70	100	130
	機外静圧	Pa	50	50	50	50
	定格出力 × 台	W × 台	230 × 2	270 × 1 + 230 × 1	270 × 1 + 230 × 2	270 × 3
運転調整	操作スイッチ		リモートコントロール RC-D2	リモートコントロール RC-D2	リモートコントロール RC-D2	リモートコントロール RC-D2
	温度調節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
	表 示		液晶表示 <リコン>	液晶表示 <リコン>	液晶表示 <リコン>	液晶表示 <リコン>
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <リコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リコン>
運 転 音		dB (A)	45	45	47	48
加 湿 器			気化式加湿器 (オプション)	気化式加湿器 (オプション)	気化式加湿器 (オプション)	気化式加湿器 (オプション)
エアフィルタ			メイン：NBS65% プレ：不織布	メイン：NBS65% プレ：不織布	メイン：NBS65% プレ：不織布	メイン：NBS65% プレ：不織布
冷媒配管	液 側	φ mm	φ 9.52 (フレア接続)	φ 9.52 (フレア接続)	φ 9.52 (ろう付け)	φ 9.52 (ろう付け)
	ガ ス 側	φ mm	φ 15.88 (フレア接続)	φ 15.88 (フレア接続)	φ 19.05 (ろう付け)	φ 22.22 (ろう付け)
冷 媒			R410A	R410A	R410A	R410A
ドレン排水			自然排水	自然排水	自然排水	自然排水
			PT1材 (25A)	PT1材 (25A)	PT1材 (25A)	PT1材 (25A)
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム
			キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付
保 護 装 置			ファンモータ：インターナルモ	ファンモータ：インターナルモ	ファンモータ：インターナルモ	ファンモータ：インターナルモ
			凍結防止サモ	凍結防止サモ	凍結防止サモ	凍結防止サモ
外 形 図			MPC000Z568 (DAUP1401LXA-R, 1601LXA-R)	MPC000Z570 (DAUP2241LXA-R)	MPC000Z571 (DAUP2801LXA-R)	MPC000Z572 (DAUP1401LXA-L, 1601LXA-L)
			MPC000Z572 (DAUP1401LXA-L, 1601LXA-L)	MPC000Z574 (DAUP2241LXA-L)	MPC000Z575 (DAUP2801LXA-L)	
電 気 配 線 図			MPC000Z566	MPC000Z566	MPC000Z566	MPC000Z566
接続可能室外ユニット			FDCP-LX シリーズ	FDCP-LX シリーズ	FDCP-LX シリーズ	FDCP-LX シリーズ

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8616条件によります。

2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種			
DAUP1401, 1601, 2241, 2801LXA-R.L			
形 式			
DAUP_LXA			
発行者	名 称	要目表 (室内ユニット)	
		SPECIFICATION	
佐々倉	図 番	訂 符	葉 別
04.12.27	MPC000Z567		1 / 1