






外形図（室内ユニット）






外形図（リモコン）



据付スペース（室内ユニット）正面図




外形図（室外ユニット）




据付スペース（室外ユニット）

平地置の場合（四面障壁不可）



ベランダ吊りの場合




要 目 表		
名 称	三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット	室外ユニット
	SRK3623T-W	SRC3623T
電 源	単相100V・50/60Hz	
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サマールドライ	
能力 kW	冷 房	3.6 (0.9~3.9)
	暖 房	4.2 (0.9~5.2)
	標準 低温	3.8
運 転 電 流 A	冷 房	13.8 (暖(機)12.5 (20.0))
消 費 電 力 W	冷 房	1170
	暖(機)	1060
	暖(低)	1240
通年12ヶ月消費効率 (APF)	5.1	
力 率 %	冷 房	85
	暖(機)	85
始 動 電 流 A	13.8	
外形寸法(高×幅×奥)mm	250x798x280	540x645x275
製 品 質 量 kg	10.0	30.0
冷 圧 縮 機 出 力 W	900	
凍 熱 交 換 器	クロスフィン形	クロスフィン形
装 置 冷 媒 制 御 器	電子膨張弁	
置 冷 媒・封入量 kg	R32・0.68	
送 風 機 出 力 W	23	24
風 量 m³/min	冷 房	13.5
	暖 房	13.5
運 転 音 dB (A)	冷 房	64
	暖 房	66
音響パワーレベル	暖 房	61

備考
1 性能はJIS C 9612に基く。
2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
3 カラーは右表に示す。
4 能力の()内数値は最小～最大の能力を示す。


	カラー
W	ホワイト

配管接続図（フレア接続）



配線接続図

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。



形 式	SRK3623T-W	
発行者	名 称	仕 様 書
岡村	図 番	221111 RLG000Z117
	訂 符	1/1