




外形図（室内ユニット）




外形図（リモコン）



据付スペース（室内ユニット）正面図




外形図（室外ユニット）




据付スペース（室外ユニット）

平地置の場合（四面障壁不可）



ベランダ吊りの場合




要 目 表		
名 称	三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット	室外ユニット
	SRK4023T2-W SRC4023T2-S	
電 源	単相 200V・50/60Hz	
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サマールドライ	
能力 kW	冷 房	4.0 (1.1~4.4)
	暖 房	5.0 (1.1~7.3)
運 転 電 流 A	冷 房	6.1 (暖(機) 6.7 (15.0))
	暖 房	11.5 (暖(機) 13.00)
消 費 電 力 W	冷 房	2120
	暖 房	2120
通年12ヶ月消費効率 (APF)	5.1	
力 率 %	冷 房	94
始 動 電 流 A	6.7	
外形寸法 (高×幅×奥) mm	250x798x280	595x780x290
製 品 質 量 kg	10.5	35.0
冷 圧 縮 機 力 W	1100	
凍 熱 交 換 器	クロスフィン形	クロスフィン形
装 置 冷 媒 封 入 量 kg	R32・0.90	
送 風 機 出 力 W	冷 房	42
	暖 房	24
風 量 m³/min	冷 房	13.5
	暖 房	14
運 転 音 dB (A)	冷 房	64
	暖 房	66
音 響 パワーレベル	冷 房	62
	暖 房	62

備考
1 性能はJIS C 9612に基く。
2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
3 カラーは右表に示す。
4 能力の()内数値は最小~最大の能力を示す。


カラー	ホワイト
-----	------

配管接続図（フレア接続）



配線接続図

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。



形 式	SRK4023T2-W	
発行者	名 称	仕 様 書
岡村	図 番	221111 RLG000Z122
	訂 符	1/1