

冷房	定格標準	電力	kW	20.0	[6.0~22.4]
		消費電力	—	5.74	
		COP	—	3.48	
		運転電流	A	17.2	
		運転力率	%	96	
	中間標準	顕熱比	—	0.81	
		電力	kW	9.0	
		消費電力	kW	1.69	
	中間中温	COP	—	5.33	
		電力	kW	9.4	
暖房	定格標準	消費電力	kW	22.4	[5.6~28.0]
		COP	—	5.75	
		運転電流	A	3.90	
		運転力率	%	96	
		電力	kW	10.1	
	中間標準	消費電力	kW	1.80	
		COP	—	5.61	
		電力	kW	5.6	
	最小標準	消費電力	kW	0.948	
		電力	kW	20.0	
室内ユニット	定格標準	消費電力	kW	8.50	
		電力	kW	—	
		消費電力	kW	—	
		電力	kW	—	
		消費電力	kW	—	
	年間エネルギー消費効率(2015)	—	—	5.6	
		—	—	5.0	
		冷暖平均COP	—	3.69	
		始動電流<最大電流>	A	5	< 39 >
		形式	本体	—	FDEZP805SA
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	210 × 1,320 × 690	
	製品質量	kg	33		
	パネル色(マンセル)	—	—	ブラスターホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)	
	送風装置	ファンタイプ × 個数	—	シロッコファン × 4	
		風量	m³/min	P 急: 22 急: 15 強: 12.5 弱: 10	
	モータ出力 × 台数	Pa	0		
		W	55 × 1		
	運転音	音響パワーレベル	dB(A)	P 急: 63 急: 52 強: 49 弱: 46	
		音圧レベル	dB(A)	P 急: 50 急: 39 強: 36 弱: 33	
	リモコン	補助電熱器	W	取付不可	
エアフィルター		—	—	プラスティックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能	
風向調整		左右方向	—	手動	
上下方向		—	フリーフロー リモコンから設定		
ドレンパン		—	—	発泡PS+エポキシ樹脂	
IPコード		—	—	IPX0	
形式		—	—	FDCZ(S)P2245H	
外形寸法		高さ×幅×奥行	mm	1,505 × 970 × 370	
製品質量		kg	130		
パネル色(マンセル)		—	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)	
共通事項	圧縮機	電動機定格出力	kW	4.5	
		クランクケースヒータ	W	20	
	送風装置	ファンタイプ × 個数	—	プロペラファン × 2	
		風量	m³/min	冷房: 145 暖房: 130	
	モータ出力 × 台数	Pa	0		
		W	86 × 2		
	運転音	音響パワーレベル	dB(A)	冷房: 76 暖房: 74	
		音圧レベル	dB(A)	冷房: 62 暖房: 60	
	ドレンパンヒータ	W	—		
		IPコード	—	—	IPX4
図面	温度調節	冷房・ドライ	℃	20 ~ 30 設定範囲	
		暖房	℃	18 ~ 28 変更可能	
	冷媒	種類	—	R32	
		充填量	kg	6.0 < 出荷時、室外ユニットに充填 >	
	チャージレス配管長	m	30以内		
		追加量	g/m	液管サイズφ12.7: 70 / φ9.52: 54	
	冷媒配管	室内側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)	
		室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ25.4 (ろう付)	
	分岐管セット	—	—	注意事項 (7)に記載	
		主管	mm	配管長の行に記載 / φ25.4x1.0	
内外接続	分岐管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0		
	配管長	m	100以内<液配管φ12.7> 40以内<液配管φ9.52> 10以内 第一分岐後40以内		
高低差	室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)		
	室内-室内間	m	0.5以内		
設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26			
	法定冷凍能力	冷凍トン	3.65		
保護装置	高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ	—	—		
	ファンモータマイコン式過負荷保護	—	—		
室内ユニット	外形図	PFA004Z107	室外ユニット	外形図	PCB004Z752
	電気配線図	PFA004Z109	電気配線図	PCB004Z753	
リモコン	RC-DX3C	PJZ000Z342	使用範囲	PCB004Z755	
	使用範囲	—	—	PCB004Z754	
オプション	ワイヤレスキット	*1	図面	ワイヤレス受信部	*2
	ワイヤレスリモコン	RCN-D5	コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
ラクリーナパネル昇降リモコン	—	—	図面	人感センサキット	LB-E
	天井リターン用フィルタ	—	丸ダクト変換キット	—	—
三菱重工サーマルシステムズ株式会社	天吊形	EXCEEDHYPER	空冷ヒートポンプ式	トリプル	
	形セット	FDEZ2245HT5SA	2015年省エネ法基準達成	グリーン購入法適合	RoHS指令対応
発行	名称	仕様一覧表	図番	—	
	松本	—	—	—	
2024.02.29.	—	—	—	—	
	—	—	—	—	