

冷房	定格標準	電力	kW	7.1	[1.4~8.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		消費電力	—	2.30	排水			ドレンポンプ ドレンポンプ内蔵																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		COP	—	3.09				最大ヘッド 天井面より 600mm以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		運転電流	A	7.2			室外ユニット	固定	アンカーボルト M10 x 4本																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		運転力率	%	92	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		顕熱比	—	0.70	ベース穴 φ20 x 5箇所																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	中間標準	電力	kW	3.2	機外配線	漏電遮断器	定格電流	A	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	消費電力	—	0.670	定格感度電流			mA	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	COP	—	4.78	動作時間			—	0.1sec以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	中間中温	電力	kW	3.3			手元開閉器	容量	A	D	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
消費電力	—	0.603	ヒューズ	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
最小中温	電力	kW	1.8	配線用遮断器	定格電流	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
暖房	定格標準	電力	kW	8.0	[1.1~9.6]	配線太さ	電源線(こう長)	mm ²	G	3.5 (φ2.0mm) x 3 (39m)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		消費電力	—	2.18	J						2.0 (φ1.6mm) x 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		COP	—	3.67								K	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	運転電流	A	6.9	L		0.3 x 2心 (~100m)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	運転力率	%	91		N		MVVSシールド線 0.75 x 2心 (~1,000m)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	電力	kW	3.6					リモコン線																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	消費電力	—	0.638	電源		電源 200V			信号 20V	1	2	3	1	2	3	X	Y	リモコン																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	COP	—	5.64		R		S												T	K	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±