

冷房	定格標準	電力	kW	20.0	[7.1~22.4]	
		消費電力	—	6.21		
		COP	—	3.22		
		運転電流	A	18.7		
		運転力率	%	96		
	中間標準	顕熱比	—	0.91		
		電力	kW	9.0		
		消費電力	—	2.20		
		COP	—	4.09		
		中間中温	電力	kW	9.6	
最小中温	消費電力	—	2.05			
	電力	kW	7.1			
	消費電力	—	1.10			
	暖房	定格標準	電力	kW	22.4	[5.9~25.0]
			消費電力	—	5.86	
COP			—	3.82		
運転電流			A	17.6		
運転力率			%	96		
中間標準		電力	kW	10.1		
		消費電力	—	2.17		
		COP	—	4.65		
		最小標準	電力	kW	5.9	
		消費電力	—	1.10		
最大低温	電力	kW	20.0			
	消費電力	—	7.93			
	最大極低温	電力	kW	—		
		消費電力	—	—		
		通年エネルギー消費効率(2015)				4.6
通年エネルギー消費効率(2006)				4.3		
冷暖平均COP				3.52		
始動電流<最大電流>				A	5	< 43 >
室内ユニット	形式	本体	—	FDUZP2245A	× 1 台	
	外形寸法	本体	mm	379 × 1,600 × 893		
	高さ×幅×奥行	本体	mm	89		
	製品質量	本体	kg	89		
	パネル色(マンセル)		—	クロメートフリー銅板		
	送風装置	ファンタイプ × 個数	—	シロッコファン × 3		
		風量	m ³ /min	P 急: 80 急: 72 強: 64 弱: 56		
		機外静圧	Pa	定格 100 最小10 最大200 注意事項 (5)		
	運転音	モータ出力×台数	W	130 + 350		
		音響	冷房	P 急: 78 急: 76 強: 73 弱: 70		
		パワーレベル	暖房			
	音圧レベル	冷房	P 急: 50 急: 48 強: 45 弱: 43			
		暖房				
		補助電熱器	W	取付不可		
	エアフィルター		—	現地調達		
室外ユニット	風向調整	左右方向	—	—		
	ドレンパン	上下方向	—	—		
		—	—	発泡PS+エポキシ樹脂		
	IPコード	—	IPX0			
	形式	—	FDCV(S)P2245H			
	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1,505 × 970 × 370		
	製品質量	—	kg	130		
	パネル色(マンセル)		—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)		
	圧縮機	電動機定格出力	kW	4.5		
		クランクケースヒータ	W	20		
	送風装置	ファンタイプ × 個数	—	プロペラファン × 2		
		風量	m ³ /min	冷房: 145 暖房: 130		
		機外静圧	Pa	0		
		モータ出力×台数	W	86 × 2		
	運転音	音響パワーレベル	冷房	76 暖房: 74		
音圧レベル		冷房	62 暖房: 60			
リモコン	ドレンパンヒータ		W	—		
	IPコード		—	IPX4		
	形式	—	RC-DX3C			
	温度調節	冷房・ドライ	℃	20 ~ 30 設定範囲		
		暖房	℃	18 ~ 28 変更可能		
	冷媒	種類	—	R32		
		充填量	kg	6.0 < 出荷時、室外ユニットに充填 >		
		チャージレス配管長	m	30以内		
		追加量	g/m	液管サイズφ12.7: 70 / φ9.52: 54		
		室内側(液/ガス)	mm	φ9.52 (ろう付) / φ25.4 (ろう付)		
	冷媒配管	室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ25.4 (ろう付)		
		分岐管セット	—	—		
		主管	mm	配管長の行に記載 / φ25.4x1.0		
		分岐管	—	—		
		配管長 室内-室外間	m	100以内<液配管φ12.7> 40以内<液配管φ9.52>		
室内-室内間		—	—			
高低差 室内-室外間		—	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)			
室内-室内間		—	—			
設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26			
法定冷凍能力		冷凍ト	3.65			
保護装置	高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ					
	ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ					
図面	室内ユニット	外形図	PJG000Z806	室外ユニット	外形図	PCB004Z752
	電気配線図	PJG000Z807	電気配線図	PCB004Z753		
		リモコン	RC-DX3C	PJZ000Z342	耐重塩害仕様	PCB004Z755
	使用範囲		PCB004Z754			

電源	室内ユニット	固定	排水	室外ユニット	固定	排水	据付け												
室内ユニット	排水	固定	排水	室外ユニット	固定	排水	据付け												
								排水	固定	排水	据付け								
												排水	固定	排水	据付け				
																排水	固定	排水	据付け
排水	固定	排水	据付け																
				排水	固定	排水	据付け												
								排水	固定	排水	据付け								
												排水	固定	排水	据付け				
																排水	固定	排水	据付け
排水	固定	排水	据付け																
				排水	固定	排水	据付け												
								排水	固定	排水	据付け								
												排水	固定	排水	据付け				
																排水	固定	排水	据付け
排水	固定	排水	据付け																
				排水	固定	排水	据付け												
								排水	固定	排水	据付け								
												排水	固定	排水	据付け				
																排水	固定	排水	据付け
排水	固定	排水	据付け																
				排水	固定	排水	据付け												
								排水	固定	排水	据付け								
												排水	固定	排水	据付け				
																排水	固定	排水	据付け
排水	固定	排水	据付け																
				排水	固定	排水	据付け												
								排水	固定	排水	据付け								
												排水	固定	排水	据付け				
																排水	固定	排水	据付け
排水	固定	排水	据付け																
				排水	固定	排水	据付け												
								排水	固定	排水	据付け								
												排水	固定	排水	据付け				
																排水	固定	排水	据付け
排水	固定	排水	据付け																
				排水	固定	排水	据付け												
								排水	固定	排水	据付け								
												排水	固定	排水	据付け				
																排水	固定	排水	据付け
排水	固定	排水	据付け																
				排水	固定	排水	据付け												
								排水	固定	排水	据付け								
												排水	固定	排水	据付け				
																排水	固定	排水	据付け
排水	固定	排水	据付け																
				排水	固定	排水	据付け												
								排水	固定	排水	据付け								
												排水	固定	排水	据付け				
																排水	固定	排水	据付け
排水	固定	排水	据付け																
				排水	固定	排水	据付け												
								排水	固定	排水	据付け								
												排水	固定	排水	据付け				
																排水	固定	排水	据付け
排水	固定	排水	据付け																
				排水															