

冷房	定格標準	電力	kW	7.1	[1.4~8.0]	
		消費電力	—	2.32		
		COP	—	3.06		
		運転電流	A	11.8		
		運転力率	%	98		
	中間標準	電力	kW	3.2		
		消費電力	—	0.593		
	中間中温	電力	kW	3.3		
		消費電力	—	0.582		
	最小中温	電力	kW	1.8		
暖房	定格標準	電力	kW	8.0	[1.2~9.4]	
		消費電力	—	2.49		
		COP	—	3.21		
		運転電流	A	12.7		
		運転力率	%	98		
	中間標準	電力	kW	3.6		
		消費電力	—	0.655		
	最小標準	電力	kW	2.0		
		消費電力	—	0.385		
	最大低温	電力	kW	6.5		
消費電力		—	2.60			
最大極低温	電力	kW	—			
	消費電力	—	—			
通年エネルギー消費効率(2015)				5.0		
通年エネルギー消費効率(2006)				4.8		
冷暖平均COP				3.14		
始動電流<最大電流>				A	5 < 17 >	
室内ユニット	形式	本体	—	FDFZP805SA	× 1台	
	外形寸法 高さ×幅×奥行	本体	mm	1,850 × 600 × 329		
	製品質量	本体	kg	47		
	パネル色(マンセル)		—	セラミックホワイト (N8.0 近似)		
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	シロッコファン × 1		
		風量	m³/min	P急: 18 急: 16 強: 14 弱: 12		
		機外静圧	Pa	0		
	運転音	モータ出力×台数	W	157 × 1		
		音響パワーレベル	冷房 暖房	dB(A)	P急: 54 急: 52 強: 49 弱: 47	
		音圧レベル	冷房 暖房	dB(A)	P急: 42 急: 39 強: 35 弱: 33	
補助電熱器		W	取付不可			
エアフィルター		—	プラスチックネット(防カビ仕様)			
室外ユニット	風向調整	左右方向 上下方向	—	オートスイング 手動		
	ドレンパン	—	発泡PS+PS樹脂			
	IPコード	—	IPX0			
	形式	—	FDCV(S) P805HKB			
	外形寸法 高さ×幅×奥行	mm	640 × 800(+71) × 290			
	製品質量	kg	47			
	パネル色(マンセル)		—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)		
	圧縮機	電動機定格出力	kW	1.8		
		クランクケースヒーター	W	20		
		ファンタイプ×個数	—	プロペラファン × 1		
送風装置	風量	m³/min	冷房: 48 暖房: 48			
	機外静圧	Pa	0			
	モータ出力×台数	W	64 × 1			
運転音	音響パワーレベル	冷房 暖房	dB(A)	冷房: 67 暖房: 68		
	音圧レベル	冷房 暖房	dB(A)	冷房: 54 暖房: 54		
	ドレンパンヒーター		W	—		
リモコン	IPコード	—	IPX4			
	形式	—	RC-DX3B 装着			
	温度調節	冷房・ドライ	°C	20 ~ 30		
		暖房	°C	18 ~ 28		
	冷媒	種類	—	R32		
		充填量	kg	1.7 < 出荷時、室外ユニットに充填 >		
		チャージレス配管長	m	30以内		
	共通事項	冷媒配管	追加量	g/m	40	
			室内側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)	
				室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)
分岐管セット		主管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0		
		分岐管	mm	— / —		
		室内-室外間	m	50以内		
		室内-室内間	m	—		
		室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)		
室内-室内間		m	—			
設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26			
法定冷凍能力		冷凍ト	1.32			
保護装置		吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ 冷媒漏洩センサ、ファンモータマイコン式過負荷保護				
図面	室内ユニット	外形図	PGA000Z833	室外ユニット	外形図	PCA002Z031
	リモコン	電気配線図	PGA000Z834	リモコン	電気配線図	PCA002Z034
			PJZ000Z332			耐重塩害仕様
使用範囲						PCA002Z033

電源は室外機に接続してください。

※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。

【注意事項】

(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015 条件により運転した値です。

(2) 通年エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。

(3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。

(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

(5) この室内ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。

(6) BEST計算用 室内送風機消費電力:0.060 kW × 1 台

(7) 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。

オプション		形式	図面
ワイヤレスキット	*1	RCN-K1T4	PJZ000Z322
ワイヤレス受信部	*2	—	—
ワイヤレスリモコン	—	—	—
コンパクトリモコン	—	—	—
ラクリーナパネル昇降リモコン	—	—	—
人感センサキット	—	LB-K1T2	PJZ000Z340
天井リターン用フィルタ	—	—	—
丸ダクト変換キット	—	—	—

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。

*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社		
床置形	HyperInverter	空冷ヒートポンプ式 単相
形セツ式ト	FDFV805HKB5SA	
発行	名 称	仕様一覧表
図 番	2023. 03. 03. PGA000Z832 - 39	

J