

〔GHPマルチ・室内ユニット〕

(50/60Hz)

系 統							
形 式				GHTCJ28HMD1	GHTCJ36HMD1	GHTCJ45HMD1	GHTCJ56HMD1
電 能	力	源		単相200V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz
		冷 房	kW	2.8 3.4	3.6 4.2	4.5 5.3	5.6 6.7
電 気 特 性	消費電力	冷 房	kW	0.105/0.125	0.105/0.125	0.105/0.125	0.105/0.125
		暖 房	kW	0.105/0.125	0.105/0.125	0.105/0.125	0.105/0.125
	運転電流	冷 房	A	0.53/0.63	0.53/0.63	0.53/0.63	0.53/0.63
外形寸法	高さ×巾×奥行	冷 房	mm	0.53/0.63	0.53/0.63	0.53/0.63	0.53/0.63
		暖 房	mm	本体：215×700×700 パネル：26×800×800	本体：215×700×700 パネル：26×800×800	本体：215×700×700 パネル：26×800×800	本体：215×700×700 パネル：26×800×800
質 塗	量 色	kg	kg	本体：18,パネル：5.5	本体：18,パネル：5.5	本体：18,パネル：5.5	本体：18,パネル：5.5
(マンセル近似)				パネル(別売品)：表1による	パネル(別売品)：表1による	パネル(別売品)：表1による	パネル(別売品)：表1による
熱 交 換 器	銅パイプスリットフィン式			銅パイプスリットフィン式	銅パイプスリットフィン式	銅パイプスリットフィン式	銅パイプスリットフィン式
冷 媒 制 御	電子膨張弁+キャピラリチューブ			電子膨張弁+キャピラリチューブ	電子膨張弁+キャピラリチューブ	電子膨張弁+キャピラリチューブ	電子膨張弁+キャピラリチューブ
送 風 装 置	風 量	m ³ /min		急14,強12,弱10	急14,強12,弱10	急14,強12,弱10	急14,強12,弱10
	機 外 静 圧	Pa		0	0	0	0
運 転 調 整	定 格 出 力 × 台	W×台		30×1	30×1	30×1	30×1
	操 作 ス イ ャ ッ チ			リモートコントロールスイッチ(タッチ式)	リモートコントロールスイッチ(タッチ式)	リモートコントロールスイッチ(タッチ式)	リモートコントロールスイッチ(タッチ式)
	温 度 調 節			マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
	表 示			液晶表示 モト [°] ,風量,室温設定, オートスイング,フルタイン,吸込温度	液晶表示 モト [°] ,風量,室温設定, オートスイング,フルタイン,吸込温度	液晶表示 モト [°] ,風量,室温設定, オートスイング,フルタイン,吸込温度	液晶表示 モト [°] ,風量,室温設定, オートスイング,フルタイン,吸込温度
運 補 助	電 熱 器	音	dB	赤色(点検),緑色(運転) 急36,強34,弱32	赤色(点検),緑色(運転) 急36,強34,弱32	赤色(点検),緑色(運転) 急36,強35,弱35	赤色(点検),緑色(運転) 急36,強35,弱35
エ ア フ ィ ル	側	側	kW	(取付可能ヒ-41.05)	(取付可能ヒ-41.05)	(取付可能ヒ-41.05)	(取付可能ヒ-41.05)
冷 媒 配 管	ガ ス	側	φmm	プラスチックフィルタ(洗浄可能)	プラスチックフィルタ(洗浄可能)	プラスチックフィルタ(洗浄可能)	プラスチックフィルタ(洗浄可能)
冷 導 出 口	レ ン	側		12.7 (フレア)	12.7 (フレア)	12.7 (フレア)	15.88 (フレア)
		媒		6.35 (フレア)	6.35 (フレア)	6.35 (フレア)	9.52 (フレア)
防 音 ・ 防 振 ・ 断 熱	保 護 装 置	冷 媒		R22	R22	R22	R22
		断 熱		VP25排水管接続可能	VP25排水管接続可能	VP25排水管接続可能	VP25排水管接続可能
送風用電動機：防振ゴム キャビネット：吸音断熱材内貼				送風用電動機：防振ゴム キャビネット：吸音断熱材内貼	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：吸音断熱材内貼	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：吸音断熱材内貼	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：吸音断熱材内貼
送風用電動機：インターナルサーモ フロートスイッチ,凍結防止サーモ				送風用電動機：インターナルサーモ フロートスイッチ,凍結防止サーモ	送風用電動機：インターナルサーモ フロートスイッチ,凍結防止サーモ	送風用電動機：インターナルサーモ フロートスイッチ,凍結防止サーモ	送風用電動機：インターナルサーモ フロートスイッチ,凍結防止サーモ
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ャ ッ ト				GHCシリーズ	GHCシリーズ	GHCシリーズ	GHCシリーズ

△

△

- 記事1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。
2.パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。
3.運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
表1.パネルは用途により選択できます。(別売品)

パネル形式	オートスイング	パネル色	(マンセル近似)	[日塗工近似]
T-PSA-22W	付	パールホワイト	(N8.5)	[UN-85]
T-PNA-22W	無	パールホワイト	(N8.5)	[UN-85]
T-PSA-22SB	付	シャドウブラック	(N2)	[UN-20]
T-PSA-22M	付	木目		

室内機外形図 PJA002Z195(GHTCJ28,36,45HMD1)
PJA002Z196(GHTCJ56HMD1)
電気配線図 PJA002Z212

適用機種		GHTCJ28,36,45,56HMD1	
形 式		GHTC	
発行者	名 称	要目表(室内ユニット) SPECIFICATION	
	図 番	PJA002Z211	訂 符 業 別 A 1/1
99. 7. 20			

〔GHPマルチ・室内ユニット〕

(50/60Hz)

系 統							
形 式				GHTCJ28HMD1	GHTCJ36HMD1	GHTCJ45HMD1	GHTCJ56HMD1
電 源				単相200V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz
能 力	冷 房	kW		2.8	3.6	4.5	5.6
	暖 房			3.4	4.2	5.3	6.7
電 気 特 性	消費電力	kW		0.105/0.125	0.105/0.125	0.105/0.125	0.105/0.125
				0.105/0.125	0.105/0.125	0.105/0.125	0.105/0.125
	運転電流	A		0.53/0.63	0.53/0.63	0.53/0.63	0.53/0.63
				0.53/0.63	0.53/0.63	0.53/0.63	0.53/0.63
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm		本 体：215×700×700 パネル：26×800×800	本 体：215×700×700 パネル：26×800×800	本 体：215×700×700 パネル：26×800×800	本 体：215×700×700 パネル：26×800×800
質量		kg		本 体：18,パネル：6	本 体：18,パネル：6	本 体：18,パネル：6	本 体：18,パネル：6
装 色 (マンセル近似)				パネル(別売品)：表1による	パネル(別売品)：表1による	パネル(別売品)：表1による	パネル(別売品)：表1による
熱 交 換 器				銅パイプスリットフィン式	銅パイプスリットフィン式	銅パイプスリットフィン式	銅パイプスリットフィン式
冷 媒 制 御				電子膨張弁＋キャピラリチューブ	電子膨張弁＋キャピラリチューブ	電子膨張弁＋キャピラリチューブ	電子膨張弁＋キャピラリチューブ
送 風 装 置	風 機 外 静 圧	m ³ /min		急14,強12,弱10	急14,強12,弱10	急14,強12,弱10	急14,強12,弱10
	定 格 出 力 × 台	W×台		0 30×1	0 30×1	0 30×1	0 30×1
運 転 調 整	操 作 ス イ ッ チ			リモートコントロールスイッチ(タッチ式)	リモートコントロールスイッチ(タッチ式)	リモートコントロールスイッチ(タッチ式)	リモートコントロールスイッチ(タッチ式)
	温 度 調 節			マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
	表 示			液晶表示 (モード [*] ,風量,室温設定, オートスイング [*] ,フィルタ [*] イン,吸込温度)	液晶表示 (モード [*] ,風量,室温設定, オートスイング [*] ,フィルタ [*] イン,吸込温度)	液晶表示 (モード [*] ,風量,室温設定, オートスイング [*] ,フィルタ [*] イン,吸込温度)	液晶表示 (モード [*] ,風量,室温設定, オートスイング [*] ,フィルタ [*] イン,吸込温度)
	表 示 灯			赤色(点検),緑色(運転)	赤色(点検),緑色(運転)	赤色(点検),緑色(運転)	赤色(点検),緑色(運転)
運 転 音		dB		急36,強34,弱32	急36,強34,弱32	急37,強35,弱35	急37,強35,弱35
補 助 電 熱 器		kW		(取付可能ヒト1.05)	(取付可能ヒト1.05)	(取付可能ヒト1.05)	(取付可能ヒト1.05)
エ ア フ ィ ル タ				プラスチックフィルタ(洗浄可能)	プラスチックフィルタ(洗浄可能)	プラスチックフィルタ(洗浄可能)	プラスチックフィルタ(洗浄可能)
冷 媒 配 管	ガ ス 側	Φmm		12.7 (フレア)	12.7 (フレア)	12.7 (フレア)	15.88 (フレア)
	液 側			6.35 (フレア)	6.35 (フレア)	6.35 (フレア)	9.52 (フレア)
冷 媒				R22	R22	R22	R22
ド レ ン 出 口				VP25排水管接続可能	VP25排水管接続可能	VP25排水管接続可能	VP25排水管接続可能
防 音 ・ 防 振 ・ 断 熱				送風用電動機：防振ゴム キャビネット：吸音断熱材内貼	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：吸音断熱材内貼	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：吸音断熱材内貼	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：吸音断熱材内貼
保 護 装 置				送風用電動機：インターナルサーモ フロートスイッチ,凍結防止サーモ	送風用電動機：インターナルサーモ フロートスイッチ,凍結防止サーモ	送風用電動機：インターナルサーモ フロートスイッチ,凍結防止サーモ	送風用電動機：インターナルサーモ フロートスイッチ,凍結防止サーモ
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト				GHCシリーズ	GHCシリーズ	GHCシリーズ	GHCシリーズ

△

△

△

△

△

記事1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8616条件によります。

2.パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。

3.運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

表1.パネルは用途により選択できます。(別売品)

パネル形式	オートスイング	パネル色	(マンセル近似)	[日塗工近似]	対応ワイヤードリモコン
T-PSL-22W	付	パールホワイト	(N8.5)	[UN-85]	RCD-HKXL-S
T-PNL-22W	無	パールホワイト	(N8.5)	[UN-85]	RCD-HKXL

吹出グリル(エアフィルタ)降下長さ200, 160, 130cm

△

室内機外形図 PJA002Z185(GHTCJ28,36,45HMD1)
PJA002Z186(GHTCJ56HMD1)
電気配線図 PJA002Z187

適用機種		GHTCJ28,36,45,56HMD1	
形 式		GHTC ラクリーナ	⊕ ⊞
発行者 加藤	名 称	要目表(室内ユニット) SPECIFICATION	
	図 番	PJA002Z056	訂 符 業 別 B 1/1