三菱重工ガスヒートポンプエアコン 『スクールマルチ』天井カセット形（4方向吹出し）＜ラクリーナパネル＞

系統							
形式				GTP712SC7B	GTP1402SC7B		
パネル形式				T-PSL-35W	T-PSL-35W		
電源				単相 200V 50／60Hz	単相 200V 50／60Hz		
能力	冷房		kW	7.1	14.0		
	暖房			8.0	16.0		
	低温暖房			8.5	17.0		
定格冷房時の顕熱比				0.72	0.70		
電気特性	消費電力	冷房	kW	0.06／0.07	0.136／0.136		
		暖房		0.06／0.07	0.136／0.136		
	運転電流	冷房	A	0.3／0.35	0.69／0.69		
		暖房		0.3／0.35	0.69／0.69		
外形寸法	高さ×巾×奥行		mm	本　体：270 × 850 × 850	本　体：365 × 850 × 850		
				パネル：35 × 950 × 950	パネル：35 × 950 × 950		
質量			kg	本体：24　パネル：8	本体：31　パネル：8		
パネル色				ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾜｲﾄ	ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾜｲﾄ		
（マンセル）				（6.8Y8.9/0.2近似）	（6.8Y8.9/0.2近似）		
熱交換器				ｱﾙﾐﾌｨﾝ＆銅ﾁｭｰﾌﾞ式	ｱﾙﾐﾌｨﾝ＆銅ﾁｭｰﾌﾞ式		
冷媒制御				電子膨張弁	電子膨張弁		
送風装置	風量		m^3/min	急：16　強：14　弱：13	急：29　強：26　弱：23		
	機外静圧		Pa	0	0		
	定格出力 ×台		W×台	20	120		
運転調整	操作スイッチ			ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ: RC-D2B	ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ: RC-D2B		
	温度調節			ﾏｲｺﾝ式ｻｰﾓｽﾀｯﾄ	ﾏｲｺﾝ式ｻｰﾓｽﾀｯﾄ		
	表示			液晶表示〈ﾘﾓｺﾝ〉	液晶表示〈ﾘﾓｺﾝ〉		
	表示灯			緑色：運転　赤色：点検　〈ﾘﾓｺﾝ〉	緑色：運転　赤色：点検　〈ﾘﾓｺﾝ〉		
運転音			dB(A)	急：37　強：35　弱：33	急：45　強：43　弱：41		
補助電熱器			kW	ｵﾌﾟｼｮﾝ(三相 2.7)	ｵﾌﾟｼｮﾝ(三相 2.7)		
エアフィルタ				プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)		
冷媒配管	液側		φmm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）		
	ガス側			φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）		
冷媒				R410A	R410A		
ドレン排水				ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵		
				ＶＰ２５	ＶＰ２５		
防音・防振・断熱				送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム		
				キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付		
保護装置				ﾌｧﾝﾓｰﾀ:ｲﾝﾀｰﾅﾙｻｰﾓ	ﾌｧﾝﾓｰﾀ:ﾏｲｺﾝ式過負荷保護		
				ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ,凍結防止ｻｰﾓ	ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ,凍結防止ｻｰﾓ		
ＩＰコード				IPX0	IPX0		
外形図				PJA003Z267	PJA003Z268		
電気配線図				PJA003Z269	PJA003Z270		
接続可能室外ユニット				ＧＣＰ５６０２ＳＣＴ７	ＧＣＰ５６０２ＳＣＴ７		

記事1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。
2.パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。
3.運転音は，JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

RoHS指令対応

表1.パネル（別売品）

パネル形式	降下長	オートスイング	パネル色	（マンセル近似）	ワイヤレスキット形式	専用ワイヤレスリモコン
T-PSL-35W	～2m	○	ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾜｲﾄ	（6.8Y8.9/0.2近似）	RCNLA-T-35W	ラクリーナパネル専用 CRC-L
T-PSCL-35W	～4m	○				
T-PNL-35W	～2m	―				

適用機種	GTP712SC7B,1402SC7B		
形式	ＧＴＰ＿２ＳＣ７Ｂ＜ラクリーナパネル＞		
発行者	笠原 '06.08.28	名称	要目表（室内ユニット） SPECIFICATION
		図番	ＰＪＡ００３Ｚ２６６
		訂符	
		葉別	1/1

ESP-PP-7617 (Sc08)