

天井カセット形（4方向吹出し）＜ラクリーナパネル＞

系 統					
形 式					
パネル形式					
電 源					
能 力	冷 房	7.1	9.0	11.2	14.0
	暖 房	8.0	10.0	12.5	16.0
	低温暖房	8.5	10.6	13.2	18.0
定 格 冷 房 時 の 額 外 比	消費電力	0.075/0.09	0.12/0.12	0.15/0.15	0.15/0.15
	電気特性	0.075/0.09	0.12/0.12	0.15/0.15	0.15/0.15
	運転電流	0.38/0.4	0.6/0.6	0.75/0.75	0.75/0.75
外形寸法	高さ×巾×奥行	本体：270 × 850 × 850 パネル：35 × 950 × 950	本体：365 × 850 × 850 パネル：35 × 950 × 950	本体：365 × 850 × 850 パネル：35 × 950 × 950	本 体：365 × 850 × 850 パネル：35 × 950 × 950
	質 量	本体：24 パネル：8 フラスター枠付 （6.8Y8.9/0.2近似）	本体：31 パネル：8 フラスター枠付 （6.8Y8.9/0.2近似）	本体：31 パネル：8 フラスター枠付 （6.8Y8.9/0.2近似）	本 体：31 パネル：8 フラスター枠付 （6.8Y8.9/0.2近似）
熱 交 換 器	冷 媒 制 御	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
	送風装置	風 量 機外静圧 定格出力×台 W×台	急：18 強：16 弱：14 0	急：33 強：29 弱：26 0	急：33 強：29 弱：26 0
運 転 調 整	操作スイッチ	ワイヤードリモコン：RC-D2B マイコン式リモコン	ワイヤードリモコン：RC-D2B マイコン式リモコン	ワイヤードリモコン：RC-D2B マイコン式リモコン	ワイヤードリモコン：RC-D2B マイコン式リモコン
	表示灯	液晶表示 <LED> 緑色：運転 赤色：点検 <LED>	液晶表示 <LED> 緑色：運転 赤色：点検 <LED>	液晶表示 <LED> 緑色：運転 赤色：点検 <LED>	液晶表示 <LED> 緑色：運転 赤色：点検 <LED>
補 助 エアフィルタ	音 量	急：39 強：37 弱：35 稼働(三相 2.7)	急：45 強：45 弱：43 稼働(三相 2.7)	急：49 強：45 弱：43 稼働(三相 2.7)	急：49 強：45 弱：43 稼働(三相 2.7)
	液 側 ガス側	φ9.52 (フレア) φ15.88 (フレア) R410A	φ9.52 (フレア) φ15.88 (フレア) R410A	φ9.52 (フレア) φ15.88 (フレア) R410A	φ9.52 (フレア) φ15.88 (フレア) R410A
防 音 ・ 防 振 ・ 断 熱	ドレン排水	ドレンポンプ内蔵 VP25	ドレンポンプ内蔵 VP25	ドレンポンプ内蔵 VP25	ドレンポンプ内蔵 VP25
	保護装置	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付 ファン・マイコン式過負荷保護 70-ストリッチ、凍結防止サセ	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付 ファン・マイコン式過負荷保護 70-ストリッチ、凍結防止サセ	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付 ファン・マイコン式過負荷保護 70-ストリッチ、凍結防止サセ	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付 ファン・マイコン式過負荷保護 70-ストリッチ、凍結防止サセ
IPコード	外形図	PJA003Z319	PJA003Z232	PJA003Z232	PJA003Z232
	電気配線図	PJA003Z320	PJA003Z236	PJA003Z236	PJA003Z236
接続可能室外ユニット		GHP-7形マルチ・GHP冷暖気取り出し	GHP-7形マルチ・GHP冷暖気取り出し	GHP-7形マルチ・GHP冷暖気取り出し	GHP-7形マルチ・GHP冷暖気取り出し
記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によりします。 2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示す。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。 3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。					
RoHS指令対応					
適用機種 GTVP712M7B, 902M7B, 1122M7B, 1402M7B, 1602M7B					
形 式 G T V P _ 2 M 7 B < ラ ク リ ー ナ パ ネ ル >					
発行番号		名 称		要目表 (室内ユニット)	
笠原		国 番		SPECIFICATION	
'06.08.28		PJA003Z227		訂 符	
A		A		実 別	