

系統形式		GTVP712M7B T-PSA-35W		GTVP902M7B T-PSA-35W		GTVP1122M7B T-PSA-35W		GTVP1402M7B T-PSA-35W		GTVP1602M7B T-PSA-35W	
電源		単相 200V 50/60Hz		単相 200V 50/60Hz		単相 200V 50/60Hz		単相 200V 50/60Hz		単相 200V 50/60Hz	
能力	冷房	7.1		9.0		11.2		14.0		16.0	
	暖房	8.0		10.0		12.5		16.0		18.0	
	低温暖房	8.5		10.6		13.2		17.0		19.0	
定格冷房時の顕熱比		0.75		0.85		0.80		0.73		0.70	
電気特性	消費電力	0.075/0.09		0.12/0.12		0.15/0.15		0.15/0.15		0.15/0.15	
	暖房電力	0.075/0.09		0.12/0.12		0.15/0.15		0.15/0.15		0.15/0.15	
	運転電流	0.38/0.4		0.6/0.6		0.75/0.75		0.75/0.75		0.75/0.75	
外形寸法	高さ×巾×奥行	本体：270 × 850 × 850 パネル：35 × 950 × 950		本体：365 × 850 × 850 パネル：35 × 950 × 950		本体：365 × 850 × 850 パネル：35 × 950 × 950		本体：365 × 850 × 850 パネル：35 × 950 × 950		本体：365 × 850 × 850 パネル：35 × 950 × 950	
	質量	本体：24 kg パネル：31 kg （マンセル）		本体：31 kg パネル：7 kg （6.8Y8.9/0.2近似）		本体：31 kg パネル：7 kg （6.8Y8.9/0.2近似）		本体：31 kg パネル：7 kg （6.8Y8.9/0.2近似）		本体：31 kg パネル：7 kg （6.8Y8.9/0.2近似）	
熱交換器	冷媒制御	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
	送風装置	風量 機外静圧 定格出力 × 台		急：18 強：16 弱：14 0 20		急：29 強：27 弱：23 0 120		急：33 強：29 弱：26 0 120		急：33 強：29 弱：26 0 120	
運転調整	温度調節	ワイヤードリフト：RC-D2B マイコン式リモコン		ワイヤードリフト：RC-D2B マイコン式リモコン		ワイヤードリフト：RC-D2B マイコン式リモコン		ワイヤードリフト：RC-D2B マイコン式リモコン		ワイヤードリフト：RC-D2B マイコン式リモコン	
	表示灯	液晶表示 <LED> 緑色：運転 赤色：点検 <LED> 急：39 強：37 弱：35 稼働（三相 2.7）		液晶表示 <LED> 緑色：運転 赤色：点検 <LED> 急：45 強：43 弱：42 稼働（三相 2.7）		液晶表示 <LED> 緑色：運転 赤色：点検 <LED> 急：49 強：45 弱：43 稼働（三相 2.7）		液晶表示 <LED> 緑色：運転 赤色：点検 <LED> 急：49 強：45 弱：43 稼働（三相 2.7）		液晶表示 <LED> 緑色：運転 赤色：点検 <LED> 急：49 強：45 弱：43 稼働（三相 2.7）	
冷媒配管	冷媒	φ9.52（フレア） φ15.88（フレア） R410A		φ9.52（フレア） φ15.88（フレア） R410A		φ9.52（フレア） φ15.88（フレア） R410A		φ9.52（フレア） φ15.88（フレア） R410A		φ9.52（フレア） φ15.88（フレア） R410A	
	ドレン排水	ドレンポンプ内蔵 VP25		ドレンポンプ内蔵 VP25		ドレンポンプ内蔵 VP25		ドレンポンプ内蔵 VP25		ドレンポンプ内蔵 VP25	
防音・防振・断熱	防音・防振	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付 ファネル：マイコン式過負荷保護 フローストップ、凍結防止サモ		送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付 ファネル：マイコン式過負荷保護 フローストップ、凍結防止サモ		送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付 ファネル：マイコン式過負荷保護 フローストップ、凍結防止サモ		送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付 ファネル：マイコン式過負荷保護 フローストップ、凍結防止サモ		送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付 ファネル：マイコン式過負荷保護 フローストップ、凍結防止サモ	
	保護装置	IPX0		IPX0		IPX0		IPX0		IPX0	
外形図	電気配線図	PJA003Z317 PJA003Z318		PJA003Z220 PJA003Z224		PJA003Z220 PJA003Z224		PJA003Z220 PJA003Z224		PJA003Z220 PJA003Z224	
	接続可能室外ユニット	GHP-7形マルチ・GHP冷暖リ-マ		GHP-7形マルチ・GHP冷暖リ-マ		GHP-7形マルチ・GHP冷暖リ-マ		GHP-7形マルチ・GHP冷暖リ-マ		GHP-7形マルチ・GHP冷暖リ-マ	
記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。 記事2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分には本体高さに含まれます。 記事3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。											
RoHS指令対応											
適用機種 GTVP712M7B, 902M7B, 1122M7B, 1402M7B, 1602M7B											
形式 G T V P _ _ 2 M 7 B											
発行者		名称		要目表（室内ユニット）		図番		訂符		業別	
発行		署名		SPECIFICATION		署名		A		1/1	
'06.08.28		PJA003Z215		PJA003Z215		PJA003Z215		PJA003Z215		PJA003Z215	