

三菱重工ガスヒートポンプエアコン 天井カセット形（4方向吹出し）＜ラクリーナパネル＞『パッケージシリーズ』

系統		GTP1402S7B		GTP2802S7B	
形式		T-PSL-85W		T-PSL-85W	
パネル形式		単相 200V 50/60Hz		単相 200V 50/60Hz	
能力	冷房	14.0		28.0	
	暖房	16.0		31.5	
	低温暖房	17.0		33.5	
定格冷房時の顕熱比		0.70		0.73	
電気特性	消費電力	0.136/0.136		0.33/0.33	
	運転電流	0.69/0.69		1.7/1.7	
	電圧	0.69/0.69		1.7/1.7	
外形寸法		本体：365 × 850 × 850 パネル：35 × 950 × 950		本体：365 × 1,850 × 920 パネル：35 × 1,900 × 950	
質量		本体：31 パネル：8		本体：95 パネル：16	
パネル色		ブラザー初付		ブラザー初付	
熱交換器		アルミフィン&銅チューブ式		アルミフィン&銅チューブ式	
冷媒制御		電子膨張弁		電子膨張弁	
送風装置		急：29 強：26 弱：23		急：70 強：60 弱：52	
運転調整		液晶表示（LED）		液晶表示（LED）	
運転音		急：45 強：43 弱：41		急：51 強：46 弱：42	
補助電熱器		ワイヤードヒートポンプ：RC-D2B		ワイヤードヒートポンプ：RC-D2B	
エアフィルタ		マイコン式リモコン		マイコン式リモコン	
冷媒配管		φ9.52（フレア）		φ9.52（フレア）	
冷媒		R410A		R410A	
ドレン排水		ドレンポンプ内蔵		ドレンポンプ内蔵	
防音・防振・断熱		送風用電動機：防振ゴムキャビネット：断熱材付		送風用電動機：防振ゴムキャビネット：断熱材付	
保護装置		アーク・マイコン式過負荷保護		アーク・マイコン式過負荷保護	
IPコード		IPX0		IPX0	
外形図		PJA003Z252		PJA003Z253	
電気配線図		PJA003Z255		PJA003Z256	
接続可能室外ユニット		GHP7形パッケージシリーズ		GHP7形パッケージシリーズ	

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件により示します。
 2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分には本体高さに含まれます。
 3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種 GTP1402S7B, 2802S7B

RoHS指令対応		GTP_2S7B＜ラクリーナパネル＞	
発行番号		名称	
要目表（室内ユニット）		SPECIFICATION	
図番		PJA003Z250	
訂 正		1/1	