

系統		GTP712SC7B		GTP1402SC7B	
形式		T-PSA-35W		T-PSA-35W	
電源		単相 200V 50/60Hz		単相 200V 50/60Hz	
能力	冷房	7.1		14.0	
	暖房	8.0		16.0	
	低温暖房	8.5		17.0	
定格冷房時の顕熱比		0.72		0.70	
電気特性	消費電力	0.06/0.07		0.136/0.136	
	運転電流	0.3/0.35		0.69/0.69	
	電圧	0.3/0.35		0.69/0.69	
外形寸法		本体：270 × 850 × 850		本体：365 × 850 × 850	
質量	高さ×巾×奥行	パネル：35 × 950 × 950		パネル：35 × 950 × 950	
	質量	本体：24		本体：31	
	色	アースコート		アースコート	
熱交換器		(6.8Y8.9/0.2近似)		(6.8Y8.9/0.2近似)	
冷媒	冷媒	フロン式モーター		フロン式モーター	
	冷媒	電子膨張弁		電子膨張弁	
	冷媒	急：16 強：14 弱：13		急：29 強：26 弱：23	
送風装置		0		0	
運転調整		20		120	
運転調整	温度調節	リモコン式モーター		リモコン式モーター	
	表示	液晶表示		液晶表示	
	表示	緑色：運転 赤色：点検		緑色：運転 赤色：点検	
運転補助	運転音	急：37 強：35 弱：33		急：45 強：43 弱：41	
	補助	リモコン(三相 2.7)		リモコン(三相 2.7)	
	エアフィルタ	プラスチックネット(洗浄可能)		プラスチックネット(洗浄可能)	
冷媒配管	液側	φ9.52 (フレア)		φ9.52 (フレア)	
	ガス側	φ15.88 (フレア)		φ15.88 (フレア)	
	冷媒	R410A		R410A	
ドレン排水		ドレンポンプ内蔵		ドレンポンプ内蔵	
防音・防振・断熱	防音	VP25		VP25	
	防振	送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム	
	断熱	キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付	
保護装置	保護	アース・接地・防電		アース・接地・防電	
	保護	フットスイッチ、凍結防止サージ		フットスイッチ、凍結防止サージ	
	保護	IPX0		IPX0	
外形図		PJA003Z263		PJA003Z263	
電気配線図		PJA003Z264		PJA003Z265	
接続可能室外ユニット		GCP5602SCT7		GCP5602SCT7	

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件により算出。
記事2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分には含まれません。
記事3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に設置した場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

RoHS指令対応

適用機種		GTP712SC7B, 1402SC7B
形式		GTP_2SC7B
発行者		名称 要目表 (室内ユニット)
発行日		06.08.28
図番		PJA003Z261
訂 符		1/1

表1. パネル (別売品)

パネル形式	オートスイング	パネル色	パネル色 (マンセル近似)	ワイヤレスキット形式
T-PSA-35W	○	アースコート	(6.8Y8.9/0.2近似)	RCNLA-T-35W
T-PHA-35W	—	アースコート	(6.8Y8.9/0.2近似)	
T-PSA-35SB	○	ホワイト	(7.2B62.9/0.6)	RCNLA-T-35SB
T-PSA-35C	○	ホワイト	(6.8Y7.9/3.9 近似)	RCNLA-T-35C