

系統		GTVP1402S7B		
形式		T-PSA-35W		
パネル形式		単相 200V 50/60Hz		
電力	冷房	14.0		
	暖房	16.0		
	低温暖房	17.0		
定格冷房時の顕熱比		0.73		
電気特性	消費電力	0.15/0.15		
	暖房電力	0.15/0.15		
	運転電流	0.75/0.75		
	暖房電流	0.75/0.75		
外形寸法		本体：365 × 850 × 850		
質量		パネル：35 × 950 × 950		
パネ ル 色		本体：31 パネル：7		
熱交換器		ブラスタ・約10		
冷媒制御		(6.8Y8.9/0.2近似)		
送風装置		7ミッド・銅チューブ式		
運転調整	風量	電子膨張弁		
	機外静圧	急：33 強：29 弱：26		
	定格出力 × 台	0		
	操作スイッチ	120		
表示灯	温度調節	ダイヤル・RC-D2B		
	表示	液晶式・モタット		
	運転音	液晶表示〈メモリ〉		
	補助電熱器	緑色：運転 赤色：点検 〈メモリ〉		
エアフィルタ	液側	急：49 強：45 弱：43		
	ガス側	ダイヤル(三相 2.7)		
	冷媒配管	プラスチックネット(洗浄可能)		
	冷媒	φ9.52 (フレア)		
防音・防振・断熱	冷媒配管	φ15.88 (フレア)		
	冷媒配管	R410A		
	防音・防振・断熱	ドレンポンプ内蔵		
	保護装置	V P 2 5		
IPコード	防音・防振・断熱	送風用電動機：防振ゴム		
	保護装置	キャビネット：断熱材付		
	IPコード	ファン・タ：マイコン式過負荷保護		
	外形図	70-ストリッパ、凍結防止サテ		
電気配線図	電気配線図	IPX0		
	電気配線図	PJA0032246		
	電気配線図	PJA0032249		
	接続可能室外ユニット	GHP7形パッケージシリーズ		

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によりります。
2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部には本体高さに含まれます。
3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

RoHS指令対応

適用機種		GTVP1402S7B		
形式		GTVP_2S7B		
発行書		名称	要目表 (室内ユニット)	
笠原		図番	SPECIFICATION	
訂 待		06.08.28	PJA003Z243	1/1

表1. パネル (別売品)

パネル形式	オートスイング	パネル色	(マンセル近似)	ワイヤレスキット形式
T-PSA-35W	○	ブラスタ・約10	(6.8Y8.9/0.2近似)	RCNLA-T-35W
T-PNA-35W	—	ブラスタ・約10	(6.8Y8.9/0.2近似)	RCNLA-T-35SB
T-PSA-35SB	○	ストリッパ	(7.2B62.9/0.6)	RCNLA-T-35C
T-PSA-35C	○	ストリッパ	(6.8Y7.9/3.9 近似)	