

セ ッ ト 形 式				FDFV2805H5				床置形				HyperInverter																		
冷房	定格標準	電 源	—	200V 3相 50/60Hz				室内 ユニット	固定	据付け 床面固定用 M8 × 2本 転倒防止金具を使用して、背面の壁に固定してください。																				
		能 力	kW	25.0 [7.2~28.0]						排水	ドレンポンプ																			
		消費電力	—	10.7 / 10.8							自然排水																			
		COP	—	2.34 / 2.31							最大ヘッド																			
		運転電流	A	32.2 / 32.5							ドレン配管																			
	中間標準	運転効率	%	96 / 96				室外 ユニット	固定	アンカーボルト																				
		能 力	kW	11.3						M10 × 4本																				
		消費電力	—	2.75 / 2.77						設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。																				
	最小中温	COP	—	4.11 / 4.08					排水	ベース穴																				
		消費電力	kW	1.33 / 1.34						φ20 × 3箇所																				
暖房	定格標準	能 力	kW	11.8				漏電遮断器	定格電流	A																				
		消費電力	—	2.41 / 2.42						定格感度電流	mA																			
		COP	—	7.2							動作時間																			
		能 力	kW	1.33 / 1.34				容量	ヒューズ	—																				
		消費電力	—	28.0 [7.2~31.5]						A																				
室内 ユニット	中間標準	運転電流	A	8.97 / 9.02				配線用遮断器	定格電流																					
		運転効率	%	3.12 / 3.10					電源線(こう長)																					
		能 力	kW	27.0 / 27.1					内外接続線																					
		消費電力	—	96 / 96					アース線																					
		COP	—	12.6					リモコン線																					
室外 ユニット	最大低温	能 力	kW	2.72 / 2.74				配線太さ	mm ²																					
		消費電力	—	4.73 / 4.60					スーパーリンク線																					
		能 力	kW	7.2					電源線																					
		消費電力	—	1.53 / 1.54					R																					
		COP	—	22.0					S																					
共通事項	最大極低温	能 力	kW	9.15 / 9.25				電気配線接続図	T																					
		消費電力	—	—					電源 200V																					
		通年エネルギー消費効率(2015)	—	4.3 / 4.3					信号 20V																					
		通年エネルギー消費効率(2006)	—	4.0 / 4.0					1 2 3																					
		冷暖平均COP	—	2.73 / 2.71					X Y A B																					
	始動電流<最大電流>	A	—	5 < 39 >					リモコン線																					
		形式	—	FDFZP2805					リモコン																					
		本体	—	× 1 台					電源は室外機に接続してください。																					
		外形寸法	mm	1,850 × 1,200 × 320					※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。																					
		高さ×幅×奥行	mm	—					【注意事項】																					
室内 ユニット	製品質量	本体	kg	110				送風装置	(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量に																					
		パネル色(マンセル)	—	セラミックホワイト (N8.0 近似)																										
		ファンタイプ × 個数	—	シロッコファン × 2																										
		風 量	m ³ /min	急: 57 強: 43 弱: 36																										
		機外静圧	Pa	0																										
室外 ユニット	モータ出力×台数	W	—	150 × 2				運 転 音	(2) 通年エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。																					
		音響パワーレベル	dB(A)	急: 69 強: 64 弱: 61																										
		音圧レベル	dB(A)	急: 57 強: 52 弱: 48																										
		補助電熱器	W	取付不可																										
		エアフィルター	—	プラスチックネット(防カビ仕様) 洗浄可能																										
リモコン	風向調整	左右方向	—	オートスイング				送風装置	(3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。																					
		上下方向	—	手動																										
		ドレンパン	—	板金塗装+断熱材																										
		IPコード	—	IPX0																										
		形式	—	FDCV(S) P2805H																										
共通事項	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1,505 × 970 × 370				運 転 音	(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。																					
		製品質量	kg	130																										
		パネル色(マンセル)	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1 近似)																										
		圧 縮 機	—	電動機定格出力																										
		クランクケースヒータ	W	7.3																										
室内 ユニット	ファンタイプ × 個数	—	—	フロベラファン × 2				送風装置	(5) BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.570 / 0.650 kW × 1 台																					
		風 量	m ³ /min	冷房: 145 暖房: 148																										
		機外静圧	Pa	0																										
		モータ出力×台数	W	86 × 2																										
		音響パワーレベル	dB(A)	冷房: 76 暖房: 78																										
室外 ユニット	音圧レベル	dB(A)	—	冷房: 63 暖房: 64				運 転 音	(6) 配線仕様はCV線を金属管または合成樹脂配管配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。																					
		ドレンパンヒータ	W	—																										
		IPコード	—	IPX4																										
		形式	—	専用リモコン 装着																										
		温度調節	冷房・ドライ	20 ~ 30																										
共通事項	暖房	暖房	°C	18 ~ 28				冷 媒	変更可能																					
		種 類	—	R32																										
		充 填 量	kg	6.0 < 出荷時、室外ユニットに充填 >																										
		チャージレス配管長	m	30以内																										
		追加量	g/m	液管サイズφ12.7: 70 / φ9.52: 54																										
室内 ユニット	冷媒配管	室内側(液/ガス)	mm	φ12.7 (ろう付) / φ25.4 (ろう付)				分岐管セット	φ12.7 (フレア) / φ25.4 (ろう付)																					
		室外側(液/ガス)	mm	—																										
		主管	mm	φ12.7x0.8 / φ25.4x1.0																										
		分岐管	mm	—																										
		室内・室外間	m	100以内																										
室外 ユニット	配管長	室内・室内間	m	—				設計圧力(高圧部/低圧部)	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26																					
		室内・室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)																										
		高低差	m	—																										
		法定冷凍能力	冷凍ト	3.65																										