

天井カセット形（４方向吹出し）

系 統								
形 式				GHTP28HMD6	GHTP36HMD6	GHTP45HMD6	GHTP56HMD6	GHTP71HMD6
パネル形式				T-PSA-34W	T-PSA-34W	T-PSA-34W	T-PSA-34W	T-PSA-34W
電 源				単相 200V 50 / 60Hz	単相 200V 50 / 60Hz	単相 200V 50 / 60Hz	単相 200V 50 / 60Hz	単相 200V 50 / 60Hz
能 力	冷 房		kW	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
	暖 房			3.4	4.2	5.3	6.7	8.5
電 気 特 性	消費 電力	冷 房	kW	0.047 / 0.056	0.047 / 0.056	0.047 / 0.056	0.049 / 0.058	0.057 / 0.072
		暖 房		0.047 / 0.056	0.047 / 0.056	0.047 / 0.056	0.049 / 0.058	0.057 / 0.072
	運転 電流	冷 房	A	0.26 / 0.33	0.26 / 0.33	0.26 / 0.33	0.25 / 0.32	0.32 / 0.45
		暖 房		0.26 / 0.33	0.26 / 0.33	0.26 / 0.33	0.25 / 0.32	0.32 / 0.45
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	本 体：270 × 840 × 840 パネル：35 × 950 × 950	本 体：270 × 840 × 840 パネル：35 × 950 × 950	本 体：270 × 840 × 840 パネル：35 × 950 × 950	本 体：270 × 840 × 840 パネル：35 × 950 × 950	本 体：270 × 840 × 840 パネル：35 × 950 × 950	
			質 量	kg	本体：24 パネル：7	本体：24 パネル：7	本体：24 パネル：7	本体：24 パネル：7
パ ネ ル 色				白（マンセル）	白（ N8.5 近似 ）	白（ N8.5 近似 ）	白（ N8.5 近似 ）	白（ N8.5 近似 ）
熱 交 換 器				アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式
冷 媒 制 御				電子膨張弁+4wayリリチューブ	電子膨張弁+4wayリリチューブ	電子膨張弁+4wayリリチューブ	電子膨張弁+4wayリリチューブ	電子膨張弁+4wayリリチューブ
送風 装置	風 量	m ³ /min	急：15 強：14 弱：13	急：15 強：14 弱：13	急：15 強：14 弱：13	急：15 強：14 弱：13	急：15 強：14 弱：13	
	機 外 静 圧	Pa	0	0	0	0	0	
	定格出力 × 台	W × 台	14	14	14	14	20	
運 転 調 整	操作スイッチ		ワイヤードリモコン：RC-D2	ワイヤードリモコン：RC-D2	ワイヤードリモコン：RC-D2	ワイヤードリモコン：RC-D2	ワイヤードリモコン：RC-D2	
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	
運 転 音			dB(A)	急：35 強：33 弱：31	急：35 強：33 弱：31	急：35 強：33 弱：31	急：36 強：34 弱：32	急：37 強：35 弱：33
補 助 電 熱 器			kW	0.7(1.2)	0.7(1.2)	0.7(1.2)	0.7(1.2)	0.7(1.2)
エアフィルタ				プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)
冷媒 配管	液 側	φ mm	φ 6.35 (フレア)	φ 6.35 (フレア)	φ 6.35 (フレア)	φ 9.52 (フレア)	φ 9.52 (フレア)	
	ガ ス 側		φ 12.7 (フレア)	φ 12.7 (フレア)	φ 12.7 (フレア)	φ 15.88 (フレア)	φ 15.88 (フレア)	
冷 媒				R407C	R407C	R407C	R407C	R407C
ドレン排水				ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵
防音・防振・断熱				V P 2 5	V P 2 5	V P 2 5	V P 2 5	V P 2 5
保 護 装 置				送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付
外 形 図				ファンモータ：インターナルサーモ	ファンモータ：インターナルサーモ	ファンモータ：インターナルサーモ	ファンモータ：インターナルサーモ	ファンモータ：インターナルサーモ
電 気 配 線 図				70-トスイッチ、凍結防止サーモ	70-トスイッチ、凍結防止サーモ	70-トスイッチ、凍結防止サーモ	70-トスイッチ、凍結防止サーモ	70-トスイッチ、凍結防止サーモ
接続可能室外ユニット				G H P マルチ・GHP冷暖リ-マルチ	G H P マルチ・GHP冷暖リ-マルチ	G H P マルチ・GHP冷暖リ-マルチ	G H P マルチ・GHP冷暖リ-マルチ	G H P マルチ・GHP冷暖リ-マルチ

記事1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。
2.パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。
3.運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種		GHTP28HMD6, 36HMD6, 45HMD6, 56HMD6, 71HMD6		
形 式		G H T P _ H M D 6		
発行者	名 称		要目表（室内ユニット） SPECIFICATION	
	図 番		訂 符	業 別
長谷川	P J A 0 0 2 Z 8 5 1			1 / 2
04. 2.10				

天井カセット形（４方向吹出し）

系 統								
形 式				GHTP80HMD6	GHTP90HMD6	GHTP112HMD6	GHTP140HMD6	GHTP160HMD6
パネル形式				T-PSA-34W	T-PSA-34W	T-PSA-34W	T-PSA-34W	T-PSA-34W
電 源				単相 200V 50 / 60Hz	単相 200V 50 / 60Hz	単相 200V 50 / 60Hz	単相 200V 50 / 60Hz	単相 200V 50 / 60Hz
能 力	冷 房		kW	8.0	9.0	11.2	14.0	16.0
	暖 房			9.5	10.6	13.2	17.0	19.0
電 気 特 性	消費電力	冷 房	kW	0.057 / 0.072	0.071 / 0.071	0.071 / 0.071	0.136 / 0.136	0.136 / 0.136
		暖 房		0.057 / 0.072	0.071 / 0.071	0.071 / 0.071	0.136 / 0.136	0.136 / 0.136
	運転電流	冷 房	A	0.32 / 0.45	0.36 / 0.36	0.36 / 0.36	0.69 / 0.69	0.69 / 0.69
		暖 房		0.32 / 0.45	0.36 / 0.36	0.36 / 0.36	0.69 / 0.69	0.69 / 0.69
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	本 体：270 × 840 × 840 パネル：35 × 950 × 950	本 体：365 × 840 × 840 パネル：35 × 950 × 950	本 体：365 × 840 × 840 パネル：35 × 950 × 950	本 体：365 × 840 × 840 パネル：35 × 950 × 950	本 体：365 × 840 × 840 パネル：35 × 950 × 950	
			質 量	kg	本体：24 パネル：7	本体：31 パネル：7	本体：31 パネル：7	本体：31 パネル：7
パ ネ ル 色				白・黒・ライト	白・黒・ライト	白・黒・ライト	白・黒・ライト	白・黒・ライト
(マンセル)				(N8.5 近似)	(N8.5 近似)	(N8.5 近似)	(N8.5 近似)	(N8.5 近似)
熱 交 換 器				アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式
冷 媒 制 御				電子膨張弁+4wayリチューブ	電子膨張弁+4wayリチューブ	電子膨張弁+4wayリチューブ	電子膨張弁+4wayリチューブ	電子膨張弁+4wayリチューブ
送風装置	風 量	m ³ /min	急：15 強：14 弱：13	急：27 強：23 弱：20	急：27 強：23 弱：20	急：29 強：26 弱：23	急：29 強：26 弱：23	
	機 外 静 圧	Pa	0	0	0	0	0	
	定格出力 ×台	W ×台	20	120	120	120	120	
運 転 調 整	操作スイッチ			ワイヤードリモコン：RC-D2	ワイヤードリモコン：RC-D2	ワイヤードリモコン：RC-D2	ワイヤードリモコン：RC-D2	
	温 度 調 節			マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	
	表 示			液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	
	表 示 灯			緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>
運 転 音			dB(A)	急：37 強：35 弱：33	急：43 強：42 弱：41	急：43 強：42 弱：41	急：45 強：43 弱：41	急：45 強：43 弱：41
補 助 電 熱 器			kW	ワット(三相 2.7)	ワット(三相 2.7)	ワット(三相 2.7)	ワット(三相 2.7)	ワット(三相 2.7)
エアフィルタ				プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)
冷媒配管	液 側	φ mm	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	
	ガ ス 側		φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ19.05 (フレア)	φ19.05 (フレア)	φ19.05 (フレア)	
冷 媒				R407C	R407C	R407C	R407C	
ドレン排水				ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	
				V P 2 5	V P 2 5	V P 2 5	V P 2 5	
防音・防振・断熱				送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	
				キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	
保 護 装 置				ファンモータ：インターナルサーモ	ファンモータ：マイコン式過負荷保護	ファンモータ：マイコン式過負荷保護	ファンモータ：マイコン式過負荷保護	
				70-トスイッチ,凍結防止サーモ	70-トスイッチ,凍結防止サーモ	70-トスイッチ,凍結防止サーモ	70-トスイッチ,凍結防止サーモ	
外 形 図				PJA002Z852	PJA002Z854	PJA002Z854	PJA002Z854	
電 気 配 線 図				PJA002Z855	PJA002Z856	PJA002Z856	PJA002Z856	
接続可能室外ユニット				G H P マルチ・GHP冷暖リ-マルチ	G H P マルチ・GHP冷暖リ-マルチ	G H P マルチ・GHP冷暖リ-マルチ	G H P マルチ・GHP冷暖リ-マルチ	G H P マルチ・GHP冷暖リ-マルチ

- 記事1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。
2.パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。
3.運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種				GHTP80HMD6, 90HMD6, 112HMD6, 140HMD6, 160HMD6			
形 式				G H T P _ H M D 6			
発行者		名 称		要目表（室内ユニット） SPECIFICATION			
長谷川		図 番		訂 符		業 別	
04. 2.10		P J A 0 0 2 Z 8 5 1				2 / 2	