

天井カセット形（４方向吹出し）＜ラクリーナパネル＞

系 統								
形 式				GHTP28HMD6	GHTP36HMD6	GHTP45HMD6	GHTP56HMD6	GHTP71HMD6
パネル形式				T-PSL-34W	T-PSL-34W	T-PSL-34W	T-PSL-34W	T-PSL-34W
電 源				単相 200V 50 / 60Hz	単相 200V 50 / 60Hz	単相 200V 50 / 60Hz	単相 200V 50 / 60Hz	単相 200V 50 / 60Hz
能 力	冷 房		kW	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
	暖 房			3.4	4.2	5.3	6.7	8.5
電 気 特 性	消費電力	冷 房	kW	0.047 / 0.056	0.047 / 0.056	0.047 / 0.056	0.049 / 0.058	0.057 / 0.072
		暖 房		0.047 / 0.056	0.047 / 0.056	0.047 / 0.056	0.049 / 0.058	0.057 / 0.072
	運転電流	冷 房	A	0.26 / 0.33	0.26 / 0.33	0.26 / 0.33	0.25 / 0.32	0.32 / 0.45
		暖 房		0.26 / 0.33	0.26 / 0.33	0.26 / 0.33	0.25 / 0.32	0.32 / 0.45
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	本 体：270 × 840 × 840 パネル：35 × 950 × 950	本 体：270 × 840 × 840 パネル：35 × 950 × 950	本 体：270 × 840 × 840 パネル：35 × 950 × 950	本 体：270 × 840 × 840 パネル：35 × 950 × 950	本 体：270 × 840 × 840 パネル：35 × 950 × 950	本 体：270 × 840 × 840 パネル：35 × 950 × 950
			kg	本体：24 パネル：8	本体：24 パネル：8	本体：24 パネル：8	本体：24 パネル：8	本体：24 パネル：8
質 量								
パ ネ ル 色				パ ーﾙホワイト (マンセル)	パ ーﾙホワイト (N8.5 近似)	パ ーﾙホワイト (N8.5 近似)	パ ーﾙホワイト (N8.5 近似)	パ ーﾙホワイト (N8.5 近似)
熱 交 換 器				アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式
冷 媒 制 御				電子膨張弁+4wayリリフ	電子膨張弁+4wayリリフ	電子膨張弁+4wayリリフ	電子膨張弁+4wayリリフ	電子膨張弁+4wayリリフ
送風装置	風 量	m ³ /min	急：15 強：14 弱：13	急：15 強：14 弱：13	急：15 強：14 弱：13	急：15 強：14 弱：13	急：15 強：14 弱：13	急：15 強：14 弱：13
	機 外 静 圧	Pa	0	0	0	0	0	
	定格出力 × 台	W × 台	14	14	14	14	20	
運 転 調 整	操作スイッチ			ワイヤードリコン：RC-D2	ワイヤードリコン：RC-D2	ワイヤードリコン：RC-D2	ワイヤードリコン：RC-D2	ワイヤードリコン：RC-D2
	温度調節			マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
	表 示			液晶表示 <リコン>	液晶表示 <リコン>	液晶表示 <リコン>	液晶表示 <リコン>	液晶表示 <リコン>
	表 示 灯			緑色：運転 赤色：点検 <リコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リコン>
運 転 音			dB(A)	急：35 強：33 弱：31	急：35 強：33 弱：31	急：35 強：33 弱：31	急：36 強：34 弱：32	急：37 強：35 弱：33
補 助 電 熱 器			kW	お しゃん(1.2)	お しゃん(1.2)	お しゃん(1.2)	お しゃん(1.2)	お しゃん(三相 2.7)
エアフィルタ				プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)
冷媒配管	液 側	φ mm	φ 6.35 (フレア)	φ 6.35 (フレア)	φ 6.35 (フレア)	φ 6.35 (フレア)	φ 9.52 (フレア)	φ 9.52 (フレア)
	ガ ス 側		φ 12.7 (フレア)	φ 12.7 (フレア)	φ 12.7 (フレア)	φ 15.88 (フレア)	φ 15.88 (フレア)	
冷 媒				R407C	R407C	R407C	R407C	R407C
ドレン排水				ドレンポンプ内蔵 V P 2 5	ドレンポンプ内蔵 V P 2 5	ドレンポンプ内蔵 V P 2 5	ドレンポンプ内蔵 V P 2 5	ドレンポンプ内蔵 V P 2 5
防音・防振・断熱				送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付
保 護 装 置				ファンモータ：インターナルサーモ フロートスイッチ、凍結防止サーモ	ファンモータ：インターナルサーモ フロートスイッチ、凍結防止サーモ	ファンモータ：インターナルサーモ フロートスイッチ、凍結防止サーモ	ファンモータ：インターナルサーモ フロートスイッチ、凍結防止サーモ	ファンモータ：インターナルサーモ フロートスイッチ、凍結防止サーモ
外 形 図				PJA002Z858	PJA002Z858	PJA002Z858	PJA002Z858	PJA002Z858
電 気 配 線 図				PJA002Z861	PJA002Z861	PJA002Z861	PJA002Z861	PJA002Z861
接続可能室外ユニット				G H P マルチ・GHP冷暖リ-マルチ	G H P マルチ・GHP冷暖リ-マルチ	G H P マルチ・GHP冷暖リ-マルチ	G H P マルチ・GHP冷暖リ-マルチ	G H P マルチ・GHP冷暖リ-マルチ

記事1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。
2.パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。
3.運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種		GHTP28HMD6, 36HMD6, 45HMD6, 56HMD6, 71HMD6			
形 式		G H T P _ H M D 6 <ラクリーナパネル>			
発行者	名 称		要目表（室内ユニット） SPECIFICATION		
	図 番		訂 符	業 別	
	長谷川				
04. 2.10		P J A 0 0 2 Z 8 5 7		1 / 2	

天井カセット形（４方向吹出し）＜ラクリーナパネル＞

系 統								
形 式				GHTP80HMD6	GHTP90HMD6	GHTP112HMD6	GHTP140HMD6	GHTP160HMD6
パネル形式				T-PSL-34W	T-PSL-34W	T-PSL-34W	T-PSL-34W	T-PSL-34W
電 源				単相 200V 50 / 60Hz	単相 200V 50 / 60Hz	単相 200V 50 / 60Hz	単相 200V 50 / 60Hz	単相 200V 50 / 60Hz
能 力	冷 房	kW		8.0	9.0	11.2	14.0	16.0
	暖 房			9.5	10.6	13.2	17.0	19.0
電 気 特 性	消費電力	冷 房	kW	0.057 / 0.072	0.071 / 0.071	0.071 / 0.071	0.136 / 0.136	0.136 / 0.136
		暖 房		0.057 / 0.072	0.071 / 0.071	0.071 / 0.071	0.136 / 0.136	0.136 / 0.136
	運転電流	冷 房	A	0.32 / 0.45	0.36 / 0.36	0.36 / 0.36	0.69 / 0.69	0.69 / 0.69
		暖 房		0.32 / 0.45	0.36 / 0.36	0.36 / 0.36	0.69 / 0.69	0.69 / 0.69
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm		本 体：270 × 840 × 840 パネル：35 × 950 × 950	本 体：365 × 840 × 840 パネル：35 × 950 × 950	本 体：365 × 840 × 840 パネル：35 × 950 × 950	本 体：365 × 840 × 840 パネル：35 × 950 × 950	本 体：365 × 840 × 840 パネル：35 × 950 × 950
			質 量	kg	本体：24 パネル：8	本体：31 パネル：8	本体：31 パネル：8	本体：31 パネル：8
パ ネ ル 色				白・ル・ホワイト (マンセル)	白・ル・ホワイト (N8.5 近似)	白・ル・ホワイト (N8.5 近似)	白・ル・ホワイト (N8.5 近似)	白・ル・ホワイト (N8.5 近似)
熱 交 換 器				アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式
冷 媒 制 御				電子膨張弁+キャピラリチューブ	電子膨張弁+キャピラリチューブ	電子膨張弁+キャピラリチューブ	電子膨張弁+キャピラリチューブ	電子膨張弁+キャピラリチューブ
送風装置	風 量	m ³ /min		急：15 強：14 弱：13	急：27 強：23 弱：20	急：27 強：23 弱：20	急：29 強：26 弱：23	急：29 強：26 弱：23
	機 外 静 圧	Pa		0	0	0	0	0
	定格出力 × 台	W × 台		20	120	120	120	120
運 転 調 整	操作スイッチ			ワイヤードリモコン：RC-D2	ワイヤードリモコン：RC-D2	ワイヤードリモコン：RC-D2	ワイヤードリモコン：RC-D2	ワイヤードリモコン：RC-D2
	温度調節			マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
	表 示			液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>
	表 示 灯			緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>
運 転 音			dB(A)	急：37 強：35 弱：33	急：43 強：42 弱：41	急：43 強：42 弱：41	急：45 強：43 弱：41	急：45 強：43 弱：41
補 助 電 熱 器			kW	ワット3(三相 2.7)	ワット3(三相 2.7)	ワット3(三相 2.7)	ワット3(三相 2.7)	ワット3(三相 2.7)
エアフィルタ				プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)
冷媒配管	液 側	φ mm		φ 9.52 (フレア)	φ 9.52 (フレア)	φ 9.52 (フレア)	φ 9.52 (フレア)	φ 9.52 (フレア)
	ガ ス 側			φ 15.88 (フレア)	φ 15.88 (フレア)	φ 19.05 (フレア)	φ 19.05 (フレア)	φ 19.05 (フレア)
冷 媒				R407C	R407C	R407C	R407C	R407C
ドレン排水				ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵
				V P 2 5	V P 2 5	V P 2 5	V P 2 5	V P 2 5
防音・防振・断熱				送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム
				キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付
保 護 装 置				ファンモータ：インターナルサーモ	ファンモータ：マイコン式過負荷保護	ファンモータ：マイコン式過負荷保護	ファンモータ：マイコン式過負荷保護	ファンモータ：マイコン式過負荷保護
				フロートスイッチ、凍結防止サーモ	フロートスイッチ、凍結防止サーモ	フロートスイッチ、凍結防止サーモ	フロートスイッチ、凍結防止サーモ	フロートスイッチ、凍結防止サーモ
外 形 図				PJA002Z858	PJA002Z860	PJA002Z860	PJA002Z860	PJA002Z860
電 気 配 線 図				PJA002Z861	PJA002Z862	PJA002Z862	PJA002Z862	PJA002Z862
接続可能室外ユニット				G H P マルチ・GHP冷暖リ-マルチ	G H P マルチ・GHP冷暖リ-マルチ	G H P マルチ・GHP冷暖リ-マルチ	G H P マルチ・GHP冷暖リ-マルチ	G H P マルチ・GHP冷暖リ-マルチ

- 記事1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。
2.パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。
3.運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種				GHTP80HMD6, 90HMD6, 112HMD6, 140HMD6, 160HMD6			
形 式				G H T P _ H M D 6 <ラクリーナパネル>			
発行	名 称			要目表（室内ユニット） SPECIFICATION			
	図 番			訂 符		業 別	
04. 2. 10	P J A 0 0 2 Z 8 5 7					2 / 2	