

天井カセット形（４方向吹出し）

系 統							
形 式			GHTVP90HMD6	GHTVP112HMD6	GHTVP140HMD6	GHTVP160HMD6	
パネル形式			T-PSA-34W	T-PSA-34W	T-PSA-34W	T-PSA-34W	
電 源			単相 200V 50 / 60Hz	単相 200V 50 / 60Hz	単相 200V 50 / 60Hz	単相 200V 50 / 60Hz	
能 力	冷 房		kW	9.0	11.2	14.0	16.0
	暖 房			10.6	13.2	17.0	19.0
	消費電力	冷 房	kW	0.12 / 0.12	0.12 / 0.12	0.15 / 0.15	0.15 / 0.15
		暖 房		0.12 / 0.12	0.12 / 0.12	0.15 / 0.15	0.15 / 0.15
	電気特性	運転電流	冷 房	A	0.6 / 0.6	0.6 / 0.6	0.75 / 0.75
暖 房			0.6 / 0.6		0.6 / 0.6	0.75 / 0.75	0.75 / 0.75
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	本 体：365 × 840 × 840	本 体：365 × 840 × 840	本 体：365 × 840 × 840	本 体：365 × 840 × 840	
			パネル：35 × 950 × 950	パネル：35 × 950 × 950	パネル：35 × 950 × 950	パネル：35 × 950 × 950	
質 量		kg	本体：31 パネル：7	本体：31 パネル：7	本体：31 パネル：7	本体：31 パネル：7	
パ ネ ル 色			白・黒・ライト	白・黒・ライト	白・黒・ライト	白・黒・ライト	
(マンセル)			(N8.5 近似)	(N8.5 近似)	(N8.5 近似)	(N8.5 近似)	
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	
冷 媒 制 御			電子膨張弁+4wayリリチューブ	電子膨張弁+4wayリリチューブ	電子膨張弁+4wayリリチューブ	電子膨張弁+4wayリリチューブ	
送風装置	風 量	m ³ /min	急：29 強：27 弱：23	急：29 強：27 弱：23	急：33 強：29 弱：26	急：33 強：29 弱：26	
	機 外 静 圧	Pa	0	0	0	0	
	定格出力 × 台	W × 台	120	120	120	120	
運 転 調 整	操作スイッチ		ワイヤードリコン：RC-D2	ワイヤードリコン：RC-D2	ワイヤードリコン：RC-D2	ワイヤードリコン：RC-D2	
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	
	表 示		液晶表示 <リコン>	液晶表示 <リコン>	液晶表示 <リコン>	液晶表示 <リコン>	
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <リコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リコン>	
運 転 音		dB(A)	急：45 強：43 弱：42	急：45 強：43 弱：42	急：49 強：45 弱：43	急：49 強：45 弱：43	
補 助 電 熱 器		kW	ワット(三相 2.7)	ワット(三相 2.7)	ワット(三相 2.7)	ワット(三相 2.7)	
エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	
冷媒配管	液 側	φ mm	φ 9.52 (フレア)	φ 9.52 (フレア)	φ 9.52 (フレア)	φ 9.52 (フレア)	
	ガ ス 側		φ 15.88 (フレア)	φ 19.05 (フレア)	φ 19.05 (フレア)	φ 19.05 (フレア)	
冷 媒			R407C	R407C	R407C	R407C	
ドレン排水			ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	
			V P 2 5	V P 2 5	V P 2 5	V P 2 5	
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	
			キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	
保 護 装 置			ファンモータ：マイコン式過負荷保護	ファンモータ：マイコン式過負荷保護	ファンモータ：マイコン式過負荷保護	ファンモータ：マイコン式過負荷保護	
			70-トスイッチ、凍結防止サーモ	70-トスイッチ、凍結防止サーモ	70-トスイッチ、凍結防止サーモ	70-トスイッチ、凍結防止サーモ	
外 形 図			PJA002Z869	PJA002Z869	PJA002Z869	PJA002Z869	
電 気 配 線 図			PJA002Z870	PJA002Z870	PJA002Z870	PJA002Z870	
接続可能室外ユニット			G H P マルチ・GHP冷暖リ-マルチ	G H P マルチ・GHP冷暖リ-マルチ	G H P マルチ・GHP冷暖リ-マルチ	G H P マルチ・GHP冷暖リ-マルチ	

記事1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。
2.パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。
3.運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種				GHTVP90HMD6, 112HMD6, 140HMD6, 160HMD6			
形 式				G H T V P _ H M D 6			
発行者 長谷川		名 称		要目表（室内ユニット） SPECIFICATION			
		図 番		訂 符		業 別	
04. 2. 10		P J A 0 0 2 Z 8 6 7				1 / 1	

天井カセット形（４方向吹出し）＜ラクリーナパネル＞

系 統							
形 式			GHTVP90HMD6	GHTVP112HMD6	GHTVP140HMD6	GHTVP160HMD6	
パネル形式			T-PSL-34W	T-PSL-34W	T-PSL-34W	T-PSL-34W	
電 源			単相 200V 50 / 60Hz	単相 200V 50 / 60Hz	単相 200V 50 / 60Hz	単相 200V 50 / 60Hz	
能 力	冷 房		kW	9.0	11.2	14.0	16.0
	暖 房			10.6	13.2	17.0	19.0
	消費電力	冷 房	kW	0.12 / 0.12	0.12 / 0.12	0.15 / 0.15	0.15 / 0.15
		暖 房		0.12 / 0.12	0.12 / 0.12	0.15 / 0.15	0.15 / 0.15
	運転電流	冷 房	A	0.6 / 0.6	0.6 / 0.6	0.75 / 0.75	0.75 / 0.75
		暖 房		0.6 / 0.6	0.6 / 0.6	0.75 / 0.75	0.75 / 0.75
外形寸法			高さ×巾×奥行	mm	本体：365 × 840 × 840 パネル：35 × 950 × 950	本体：365 × 840 × 840 パネル：35 × 950 × 950	
質 量			kg	本体：31 パネル：8	本体：31 パネル：8	本体：31 パネル：8	
パ ネ ル 色				パールホワイト	パールホワイト	パールホワイト	
(マンセル)				(N8.5 近似)	(N8.5 近似)	(N8.5 近似)	
熱 交 換 器				アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	
冷 媒 制 御				電子膨張弁+キャピラリチューブ	電子膨張弁+キャピラリチューブ	電子膨張弁+キャピラリチューブ	
送風装置	風 量	m ³ /min	急：29 強：27 弱：23	急：29 強：27 弱：23	急：33 強：29 弱：26	急：33 強：29 弱：26	
	機 外 静 圧	Pa	0	0	0	0	
	定格出力 × 台	W × 台	120	120	120	120	
運転調整	操作スイッチ		ワイヤードリコン：RC-D2	ワイヤードリコン：RC-D2	ワイヤードリコン：RC-D2	ワイヤードリコン：RC-D2	
	温度調節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	
	表 示		液晶表示 <リコン>	液晶表示 <リコン>	液晶表示 <リコン>	液晶表示 <リコン>	
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <リコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リコン>	
運 転 音			dB(A)	急：45 強：43 弱：42	急：45 強：43 弱：42	急：49 強：45 弱：43	
補助電熱器			kW	ワット(三相 2.7)	ワット(三相 2.7)	ワット(三相 2.7)	
エアフィルタ				プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	
冷媒配管	液 側	φ mm	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	
	ガ ス 側		φ15.88 (フレア)	φ19.05 (フレア)	φ19.05 (フレア)	φ19.05 (フレア)	
冷 媒				R407C	R407C	R407C	
ドレン排水			ドレンポンプ内蔵				
			V P 2 5				
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム				
			キャビネット：断熱材付				
保 護 装 置			ファンモータ：マイコン式過負荷保護				
			フロートスイッチ、凍結防止サージ				
外形図			PJA002Z865	PJA002Z865	PJA002Z865	PJA002Z865	
電気配線図			PJA002Z866	PJA002Z866	PJA002Z866	PJA002Z866	
接続可能室外ユニット			G H P マルチ・GHP冷暖リ-マルチ	G H P マルチ・GHP冷暖リ-マルチ	G H P マルチ・GHP冷暖リ-マルチ	G H P マルチ・GHP冷暖リ-マルチ	

- 記事1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。
2.パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。
3.運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種		GHTVP90HMD6, 112HMD6, 140HMD6, 160HMD6		
形 式		G H T V P _ H M D 6 <ラクリーナパネル>		
発行者	名 称		要目表（室内ユニット）	
	図 番		訂 符	業 別
長谷川	P J A 0 0 2 Z 8 6 3			1 / 1
04. 2. 10				