

天井カセット形（４方向吹出し）

|            |          |        |                                           |                    |  |  |
|------------|----------|--------|-------------------------------------------|--------------------|--|--|
| 系 統        |          |        |                                           |                    |  |  |
| 形 式        |          |        |                                           | GHTVP140HD6        |  |  |
| パネル形式      |          |        |                                           | T-PSA-34W          |  |  |
| 電 源        |          |        |                                           | 単相 200 V 50 / 60Hz |  |  |
| 能 力        | 冷 房      | kW     |                                           | 14.0               |  |  |
|            | 暖 房      |        |                                           | 17.0               |  |  |
| 電 気<br>特性  | 消費電力     | kW     |                                           | 0.15 / 0.15        |  |  |
|            |          |        |                                           | 0.15 / 0.15        |  |  |
|            | 運転電流     | A      |                                           | 0.75 / 0.75        |  |  |
|            |          |        |                                           | 0.75 / 0.75        |  |  |
| 外形寸法       | 高さ×巾×奥行  | mm     | 本 体：365 × 840 × 840<br>パネル：35 × 950 × 950 |                    |  |  |
| 質 量        |          | kg     | 本体：31 パネル：7                               |                    |  |  |
| パ ネ ル 色    |          |        | パールホワイト                                   |                    |  |  |
| (マンセル)     |          |        | ( N8.5 近似 )                               |                    |  |  |
| 熱 交 換 器    |          |        | アルミフィン&銅チューブ式                             |                    |  |  |
| 冷 媒 制 御    |          |        | 電子膨張弁+キャピタリチューブ                           |                    |  |  |
| 送風装置       | 風 量      | m³/min | 急：33 強：29 弱：26                            |                    |  |  |
|            | 機 外 静 圧  | Pa     | 0                                         |                    |  |  |
|            | 定格出力 × 台 | W × 台  | 120                                       |                    |  |  |
| 運 転<br>調 整 | 操作スイッチ   |        | ワイヤードリモコン：RC-D2                           |                    |  |  |
|            | 温 度 調 節  |        | マイコン式サーモスタット                              |                    |  |  |
|            | 表 示      |        | 液晶表示 <リモコン>                               |                    |  |  |
|            | 表 示 灯    |        | 緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>                        |                    |  |  |
| 運 転 音      |          | dB(A)  | 急：49 強：45 弱：43                            |                    |  |  |
| 補 助 電 熱 器  |          | kW     | ワット(三相 2.7)                               |                    |  |  |
| エアフィルタ     |          |        | プラスチックネット(洗浄可能)                           |                    |  |  |
| 冷媒配管       | 液 側      | φ mm   | φ 9.52 (フレア)                              |                    |  |  |
|            | ガ ス 側    |        | φ 19.05 (フレア)                             |                    |  |  |
| 冷 媒        |          |        | R407C                                     |                    |  |  |
| ドレン排水      |          |        | ドレンポンプ内蔵                                  |                    |  |  |
|            |          |        | V P 2 5                                   |                    |  |  |
| 防音・防振・断熱   |          |        | 送風用電動機：防振ゴム                               |                    |  |  |
|            |          |        | キャビネット：断熱材付                               |                    |  |  |
| 保 護 装 置    |          |        | ファンモータ：マイコン式過負荷保護                         |                    |  |  |
|            |          |        | フロートスイッチ、凍結防止サーモ                          |                    |  |  |
| 外 形 図      |          |        | PJA002Z880                                |                    |  |  |
| 電 気 配 線 図  |          |        | PJA002Z881                                |                    |  |  |
| 接続可能室外ユニット |          |        | G H P パッケージシリーズ                           |                    |  |  |

記事1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。  
2.パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。  
3.運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

|         |           |  |  |                   |
|---------|-----------|--|--|-------------------|
| 適用機種    |           |  |  | GHTVP140HD6       |
| 形 式     |           |  |  | G H T V P _ H D 6 |
| 発行<br>者 | 名 称       |  |  | 要目表（室内ユニット）       |
|         | 図 番       |  |  | SPECIFICATION     |
| 長谷川     | 訂 符       |  |  | 業 別               |
|         | 04. 2. 10 |  |  | 1 / 1             |