

天井カセット形（４方向吹出し）＜ラクリーナパネル＞

系 統						
形 式				GHTVP140HD6		
パネル形式				T-PSL-34W		
電 源				単相 200V 50／60Hz		
能 力	冷 房		kW	14.0		
	暖 房			17.0		
電気特性	消費電力	冷 房	kW	0.15／0.15		
		暖 房		0.15／0.15		
	運転電流	冷 房	A	0.75／0.75		
		暖 房		0.75／0.75		
外形寸法	高さ×巾×奥行		mm	本 体：365 × 840 × 840 パネル：35 × 950 × 950		
質 量			kg	本体：31 パネル：8		
パ ネ ル 色				パールホワイト		
(マンセル)				(N8.5 近似)		
熱 交 換 器				アルミフィン&銅チューブ式		
冷 媒 制 御				電子膨張弁+キャピタリチューブ		
送風装置	風 量	m³/min		急：33 強：29 弱：26		
	機 外 静 圧	Pa		0		
	定格出力 ×台	W×台		120		
運転調整	操作スイッチ			ワイヤードリモコン：RC-D2		
	温 度 調 節			マイコン式サーモスタット		
	表 示			液晶表示 <リモコン>		
	表 示 灯			緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>		
運 転 音			dB(A)	急：49 強：45 弱：43		
補 助 電 熱 器			kW	オプション(三相 2.7)		
エアフィルタ				プラスチックネット(洗浄可能)		
冷媒配管	液 側	φmm		φ9.52 (フレア)		
	ガ ス 側			φ19.05 (フレア)		
冷 媒				R407C		
ドレン排水				ドレンポンプ内蔵		
				V P 2 5		
防音・防振・断熱				送風用電動機：防振ゴム		
				キャビネット：断熱材付		
保 護 装 置				ファンモータ：マイコン式過負荷保護		
				フロートスイッチ,凍結防止サーモ		
外 形 図				PJA002Z883		
電 気 配 線 図				PJA002Z884		
接続可能室外ユニット				GHPパッケージシリーズ		

記事1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。
2.パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。
3.運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種		GHTVP140HD6			
形 式		GHTVP_HD6＜ラクリーナパネル＞			
発行者	名 称	要目表（室内ユニット） SPECIFICATION			
	図 番	訂 符		業 別	
長谷川	P J A 0 0 2 Z 8 8 2				
04. 2. 10				1/1	