

電 源			200V 単相 50/60Hz		リ モ コ ン	形 式		—		RC-DX3D											
	冷 房	能 力		kW		3.6		設定温度	冷房・ドライ		℃		18～30								
		定格消費電力		kW		0.025			暖 房		℃		18～30								
		定格運転電流		A		0.28															
		額 熱 比		—		0.81															
	暖 房	能 力		kW		4.0		標 準	形 式		—		T-PSA-6AW		T-PSA-6AB		T-PSA-6AC				
		定格消費電力		kW		0.025			パ ネ ル 色		—		ファイナ/ー		シヤド-ブ ラック		ウツド-ベ-ジ ュ				
		定格運転電流		A		0.28			マンセル (近似値)		—		8.0Y9.3/0.1		7.2BG2.9/0.6		6.8Y7.9/3.9				
		外形寸法		製品		mm			高さ×幅×奥行		梱包		mm		50 (35) × 950 × 950		75 × 991 × 981				
	室内ユニット	外形寸法		製 品		mm		226 (346/236) × 840 × 840		パ ネ ル	エ フ レ ッ ク ス	ラ リ ナ	重 量		kg		5				
梱 包		mm		241 × 871 × 855		形 式		—					T-PSAE-6AW		T-PSAE-6AB		—				
重 量		kg		22		パ ネ ル 色		—					ファイナ/ー		シヤド-ブ ラック		—				
送風装置		ファンタイプ×個数		—		ターボファン × 1		マンセル (近似値)					—		8.0Y9.3/0.1		7.2BG2.9/0.6		—		
		風 量	冷房 暖房	m3/min		P急:14.5 急:13 強:11.5 弱:9		外形寸法					製品		mm		50 (35) × 950 × 950				
						P急:14.5 急:13 強:11.5 弱:9		高さ×幅×奥行					梱包		mm		75 × 991 × 981				
		機 外 静 圧		Pa		0		重 量					kg		6						
モータ出力		W		58		形 式		—					T-PSCL-6AW		T-PSCL-6AB		—				
運 転 音		音響 パワーレベル	冷房 暖房	dB (A)		P急:48 急:46 強:45 弱:42		パ ネ ル 色					—		ファイナ/ー		シヤド-ブ ラック		—		
		音圧レベル	冷房 暖房	dB (A)		P急:34 急:31 強:29 弱:25		マンセル (近似値)					—		8.0Y9.3/0.1		7.2BG2.9/0.6		—		
				P急:34 急:31 強:29 弱:25		外形寸法		製品		mm		90 (35) × 950 × 950									
						高さ×幅×奥行		梱包		mm		130 × 1,025 × 1,025									
						重 量		kg		7											
						形 式		—		T-PSCLS-6AW		—		—							
						パ ネ ル 色		—		ファイナ/ー		—		—							
						マンセル (近似値)		—		8.0Y9.3/0.1		—		—							
						外形寸法		製品		mm		195 (35) × 950 × 950									
						高さ×幅×奥行		梱包		mm		243 × 1,024 × 1,002									
						重 量		kg		12											
補助電熱器						W		取付不可													
エアフィルター						—		プラスチック (防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能													
風向調整		左 右 方 向		—		—															
		上 下 方 向		—		フリーフロー (リモコンから設定)															
ド レ ン パ ン		—		—		発泡PS+ABS樹脂															
I P コ ー ド		—		—		IPX0															
付属品		平座金、レベル、ジ、パイプ、バンド、ドレンホース、ホースランプ 抗菌材、取扱説明書、据付説明書、ねじ接続継手、インターロック解除ピン																			
冷 媒		—		—		R32															
冷媒配管	サイ ズ	液 側	mm	φ6.35																	
		ガス側	mm	φ12.7																	
	接続方法	液 側	—	フレア/ねじ接続継手																	
		ガス側	—	フレア/ねじ接続継手																	
設計圧力		MPa		4.15																	
保護装置				ファンモータ：マイコン式過負荷保護 フロートスイッチ、凍結防止サーモ																	
据 付 け	固 定	吊 り ボ ル ト	—	M10 又は M8 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、 耐振補強を実施してください。																	
		ド レ ン ポ ン プ	—	ドレンポンプ内蔵																	
	排 水	最 大 ヘ ッ ド	—	ユニット下面から850mm以下																	
		ド レ ン 配 管	—	VP25 (I.D.25、O.D.32)																	
				※固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、 別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。																	
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ャ																					