三菱重工

電源			—	200V 単相 50/60Hz
冷房	能力		kW	4.5
	定格消費電力		kW	0.025
	定格運転電流		A	0.28
	顕熱比		—	0.73
暖房	能力		kW	5.0
	定格消費電力		kW	0.025
	定格運転電流		A	0.28
室内ユニット	外形寸法 高さ×幅×奥行	製品	mm	226(346/236) × 840 × 840
		梱包	mm	241 × 871 × 855
	重量		kg	22
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	ターボファン × 1
		風量 冷房	m3/min	P急:15.5 急:14 強:12 弱:9
		風量 暖房	m3/min	P急:15.5 急:14 強:12 弱:9
		機外静圧	Pa	0
		モータ出力	W	58
	運転音	音響パワーレベル 冷房	dB(A)	P急:49 急:48 強:46 弱:42
		音響パワーレベル 暖房	dB(A)	P急:49 急:48 強:46 弱:42
		音圧レベル 冷房	dB(A)	P急:35 急:33 強:31 弱:25
		音圧レベル 暖房	dB(A)	P急:35 急:33 強:31 弱:25
	補助電熱器		W	取付不可
	エアフィルター		—	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾈｯﾄ（防カビ仕様） ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ、洗浄可能
	風向調整	左右方向	—	—
		上下方向	—	フリーフロー(リモコンから設定)
	ドレンパン		—	発泡PS＋ABS樹脂
	IPコード		—	IPX0
	付属品			平座金、ﾚﾍﾞﾙｹﾞｰｼﾞ、ﾊﾟｲﾌﾟｶﾊﾞｰ、ﾊﾞﾝﾄﾞ、ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽ、ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟ 抗菌材、取扱説明書、据付説明書、ねじ接合継手、ｲﾝﾀｰﾛｯｸ解除ﾋﾟﾝ
冷媒			—	R32
冷媒配管	サイズ	液側	mm	φ6.35
		ガス側	mm	φ12.7
	接続方法	液側	—	フレア/ねじ接合継手
		ガス側	—	フレア/ねじ接合継手
設計圧力			MPa	4.15
保護装置				ファンモータ：マイコン式過負荷保護 フロートスイッチ，凍結防止サーモ
据付け	固定	吊りボルト	—	M10 又は M8 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、 耐振補強を実施してください。
	排水	ドレンポンプ	—	ドレンポンプ内蔵
		最大ヘッド	—	ユニット下面から850mm以下
		ドレン配管	—	VP25 (I.D.25,O.D.32)
	※固定部材，冷媒配管，ドレン配管，電源機器，各配線は、 別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。			
接続可能室外ユニット			—	ビル空調マルチ 1LXZシリーズ

リモコン	形式		—	RC-DX3D		
	設定温度	冷房・ドライ	℃	18～30		
		暖房	℃	18～30		
パネル	標準	形式	—	T-PSA-6AW	T-PSA-6AB	T-PSA-6AC
		パネル色	—	ﾌｧｲﾝｽﾉｰ	ｼｬﾄﾞｰﾌﾞﾗｯｸ	ｳｯﾄﾞﾍﾞｰｼﾞｭ
		マンセル(近似値)	—	8.0Y9.3/0.1	7.2BG2.9/0.6	6.8Y7.9/3.9
		外形寸法 高さ×幅×奥行 製品	mm	50(35) × 950 × 950		
		梱包	mm	75 × 991 × 981		
		重量	kg	5		
	ｴｱﾌﾚｯｸｽ	形式	—	T-PSAE-6AW	T-PSAE-6AB	—
		パネル色	—	ﾌｧｲﾝｽﾉｰ	ｼｬﾄﾞｰﾌﾞﾗｯｸ	—
		マンセル(近似値)	—	8.0Y9.3/0.1	7.2BG2.9/0.6	—
		外形寸法 高さ×幅×奥行 製品	mm	50(35) × 950 × 950		
		梱包	mm	75 × 991 × 981		
		重量	kg	6		
	ﾗｸﾘｰﾅ	形式	—	T-PSCL-6AW	T-PSCL-6AB	—
		パネル色	—	ﾌｧｲﾝｽﾉｰ	ｼｬﾄﾞｰﾌﾞﾗｯｸ	—
		マンセル(近似値)	—	8.0Y9.3/0.1	7.2BG2.9/0.6	—
		外形寸法 高さ×幅×奥行 製品	mm	90(35) × 950 × 950		
		梱包	mm	130 × 1,025 × 1,025		
		重量	kg	7		
	お掃除ﾗｸﾘｰﾅ	形式	—	T-PSCLS-6AW	—	—
		パネル色	—	ﾌｧｲﾝｽﾉｰ	—	—
		マンセル(近似値)	—	8.0Y9.3/0.1	—	—
		外形寸法 高さ×幅×奥行 製品	mm	195(35) × 950 × 950		
		梱包	mm	243 × 1,024 × 1,002		
		重量	kg	12		

【注意事項】

(1)冷房・暖房能力および電気特性は、JIS B 8616：2015条件により運転した値です。

(2)運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

(3)運転音の音圧レベルは、JIS B 8616：2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの中央下方1.5mの位置で測定した値(Ａスケール)です。
実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響により、表示値より大きくなります。

(4)( )内寸法は下記の高さ寸法を示しています。
[パネル]天井から露出する部分の寸法　[本体]天井内部の寸法(お掃除パネル/その他)

(5)パネルには、エアフレックス機能・人感センサーを搭載しています。リモコンRC-DX3Dから設定します。
【対象パネル：ｴｱﾌﾚｯｸｽ,ﾗｸﾘｰﾅ,お掃除ﾗｸﾘｰﾅ】

(6)ラクリーナの最大昇降長は４ｍ。10cm単位で設定可能です。
【対象パネル：ﾗｸﾘｰﾅ,お掃除ﾗｸﾘｰﾅ】

(7)ドレンポンプ詰まり抑制のためUV-C(深紫外線)LEDを搭載しています。

(8)冷媒漏えい検知器が漏えいした冷媒R32を検知した場合、警報器が音と光で警報を発します。
冷媒漏えいを検知した際、直ちに適正な処置をしてください。

オプション	形式	図面
ワイヤレスキット *1	—	—
ワイヤレス受信部 *2	LA-T-5BW1	PJF000Z631
ワイヤレス受信部 *2	LA-T-5SB1	PJF000Z631
ワイヤレスリモコン	RCN-D5	PJZ000Z324
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
冷媒検知警報器	RLD-KIT	PJZ000Z377
安全遮断弁	SV-KIT-S1, L1	PJZ000Z375
—	—	—
—	—	—
—	—	—

*2：ワイヤレスリモコンは付属されていません。

図面	パネル仕様	標準	ｴｱﾌﾚｯｸｽ	ﾗｸﾘｰﾅ	お掃除ﾗｸﾘｰﾅ
	外形図	PJF000Z840	PJF000Z842	PJF000Z844	PJF000Z846
	電気配線図	PJF000Z848	PJF000Z849	PJF000Z850	PJF000Z851
	リモコン	PJZ000Z378			
	—	—			
	使用範囲	PJF000Z477			

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン　ビル用マルチ
室内ユニット　天井埋込形　４方向吹出し

形式	FDTP451LXZ	RoHS指令対応

発行者	名称	台数	記号
松本	仕様一覧表		
240808	図番 PJF000Z836 - 04	訂符 -	