三菱重工

電源				—	200V 単相 50/60Hz
冷房	能力			kW	3.6
	定格消費電力			kW	0.025
	定格運転電流			A	0.28
	顕熱比			—	0.81
暖房	能力			kW	4.0
	定格消費電力			kW	0.025
	定格運転電流			A	0.28
室内ユニット	外形寸法 高さ×幅×奥行	製品		mm	226(346/236) × 840 × 840
		梱包		mm	241 × 871 × 855
	重量			kg	22
	送風装置	ファンタイプ×個数		—	ターボファン × 1
		風量	冷房	m3/min	P急:14.5 急:13 強:11.5 弱:9
			暖房		P急:14.5 急:13 強:11.5 弱:9
		機外静圧		Pa	0
		モータ出力		W	58
	運転音	音響パワーレベル	冷房	dB(A)	P急:48 急:46 強:45 弱:42
			暖房		P急:48 急:46 強:45 弱:42
		音圧レベル	冷房	dB(A)	P急:34 急:31 強:29 弱:25
			暖房		P急:34 急:31 強:29 弱:25
	補助電熱器			W	取付不可
	エアフィルター			—	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾈｯﾄ（防カビ仕様） ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ、洗浄可能
	風向調整	左右方向		—	—
		上下方向		—	フリーフロー(リモコンから設定)
	ドレンパン			—	発泡PS＋ABS樹脂
	IPコード			—	IPX0
	付属品	平座金、ﾚﾍﾞﾙｹﾞｰｼﾞ、ﾊﾞｲﾌﾟｶﾊﾞｰ、ﾊﾞﾝﾄﾞ、ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽ、ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟ 抗菌材、取扱説明書、据付説明書、ねじ接合継手、ｲﾝﾀｰﾛｯｸ解除ﾋﾟﾝ			
冷媒				—	R32
冷媒配管	サイズ	液側		mm	φ6.35
		ガス側		mm	φ12.7
	接続方法	液側		—	フレア/ねじ接合継手
		ガス側		—	フレア/ねじ接合継手
設計圧力				MPa	4.15
保護装置	ファンモータ：マイコン式過負荷保護 フロートスイッチ，凍結防止サーモ				
据付け	固定	吊りボルト		—	M10 又は M8 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、 耐振補強を実施してください。
	排水	ドレンポンプ		—	ドレンポンプ内蔵
		最大ヘッド		—	ユニット下面から850mm以下
		ドレン配管		—	VP25 (I.D.25,O.D.32)
	※固定部材，冷媒配管，ドレン配管，電源機器，各配線は、 別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。				
接続可能室外ユニット				—	ビル空調マルチ 1LXZシリーズ

リモコン	形式			—	RC-DX3D
	設定温度	冷房・ドライ		℃	18～30
		暖房		℃	18～30
パネル	標準	形式		—	T-PSA-6AW / T-PSA-6AB / T-PSA-6AC
		パネル色		—	ﾌｧｲﾝｽﾉｰ / ｼｬﾄﾞｰﾌﾞﾗｯｸ / ｳｯﾄﾞﾍﾞｰｼﾞｭ
		マンセル(近似値)		—	8.0Y9.3/0.1 / 7.2BG2.9/0.6 / 6.8Y7.9/3.9
		外形寸法 高さ×幅×奥行	製品	mm	50(35) × 950 × 950
			梱包	mm	75 × 991 × 981
		重量		kg	5
	ｴｱﾌﾚｯｸｽ	形式		—	T-PSAE-6AW / T-PSAE-6AB / —
		パネル色		—	ﾌｧｲﾝｽﾉｰ / ｼｬﾄﾞｰﾌﾞﾗｯｸ / —
		マンセル(近似値)		—	8.0Y9.3/0.1 / 7.2BG2.9/0.6 / —
		外形寸法 高さ×幅×奥行	製品	mm	50(35) × 950 × 950
			梱包	mm	75 × 991 × 981
		重量		kg	6
	ﾗｸﾘｰﾅ	形式		—	T-PSCL-6AW / T-PSCL-6AB / —
		パネル色		—	ﾌｧｲﾝｽﾉｰ / ｼｬﾄﾞｰﾌﾞﾗｯｸ / —
		マンセル(近似値)		—	8.0Y9.3/0.1 / 7.2BG2.9/0.6 / —
		外形寸法 高さ×幅×奥行	製品	mm	90(35) × 950 × 950
			梱包	mm	130 × 1,025 × 1,025
		重量		kg	7
	お掃除ﾗｸﾘｰﾅ	形式		—	T-PSCLS-6AW / — / —
		パネル色		—	ﾌｧｲﾝｽﾉｰ / — / —
		マンセル(近似値)		—	8.0Y9.3/0.1 / — / —
		外形寸法 高さ×幅×奥行	製品	mm	195(35) × 950 × 950
			梱包	mm	243 × 1,024 × 1,002
		重量		kg	12

【注意事項】

(1)冷房・暖房能力および電気特性は、JIS B 8616：2015条件により運転した値です。

(2)運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

(3)運転音の音圧レベルは、JIS B 8616：2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの中央下方1.5mの位置で測定した値（Ａスケール）です。
実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響により、表示値より大きくなります。

(4)（ ）内寸法は下記の高さ寸法を示しています。
[パネル]天井から露出する部分の寸法　[本体]天井内部の寸法(お掃除パネル/その他)

(5)パネルには、エアフレックス機能・人感センサーを搭載しています。リモコンRC-DX3Dから設定します。
【対象パネル：ｴｱﾌﾚｯｸｽ,ﾗｸﾘｰﾅ,お掃除ﾗｸﾘｰﾅ】

(6)ラクリーナの最大昇降長は４ｍ。10cm単位で設定可能です。
【対象パネル：ﾗｸﾘｰﾅ,お掃除ﾗｸﾘｰﾅ】

(7)ドレンポンプ詰まり抑制のためUV-C(深紫外線)LEDを搭載しています。

(8)冷媒漏えい検知器が漏えいした冷媒R32を検知した場合、警報器が音と光で警報を発します。
冷媒漏えいを検知した際、直ちに適正な処置をしてください。

オプション	形式	図面
ワイヤレスキット *1	—	—
ワイヤレス受信部 *2	LA-T-5BW1	PJF000Z631
ワイヤレス受信部 *2	LA-T-5SB1	PJF000Z631
ワイヤレスリモコン	RCN-D5	PJZ000Z324
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
冷媒検知警報器	RLD-KIT	PJZ000Z377
安全遮断弁	SV-KIT-S1, L1	PJZ000Z375
—	—	—
—	—	—
—	—	—

*2：ワイヤレスリモコンは付属されていません。

図面	パネル仕様	標準	ｴｱﾌﾚｯｸｽ	ﾗｸﾘｰﾅ	お掃除ﾗｸﾘｰﾅ
	外形図	PJF000Z840	PJF000Z842	PJF000Z844	PJF000Z846
	電気配線図	PJF000Z848	PJF000Z849	PJF000Z850	PJF000Z851
	リモコン	PJZ000Z378			
	—	—			
	使用範囲	PJF000Z477			

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン　ビル用マルチ
室内ユニット　天井埋込形　４方向吹出し

形式 FDTP361LXZ　RoHS指令対応

発行者	名称	台数	記号
松本	仕様一覧表		
240808	図番 PJF000Z836 - 03	訂符	-